

# Sänksåg

## SP6000

1 300 W • 2 200 – 6 400 min<sup>-1</sup> • 165 mm

**Smidig sågning med hög precision.**

Sänksåg med hög kapacitet och låg vikt. Såglinjen är alltid densamma oberoende av fasvinkeln och sågen rekommenderas för användning med styrskena.



### TEKNISK SPECIFIKATION

Kontinuerlig ineffekt	1300 W
Varvtal	2200 - 6400 min <sup>-1</sup>
Max sågdjup vid 90°	56 mm
Max sågdjup vid 48°	38 mm
Max sågdjup vid 45°	40 mm
Max gervinkel	- 1 / 48 °
Klingans Ø	165 mm
Håldiameter	20 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Ljudeffektnivå	103 dB(A)
Ljudtrycksnivå	92 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt utan sladd	4,1 kg
Mått (LxBxH)	341 x 225 x 250 mm
Vibrationsnivå, träkapning	≤ 2,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibrationstolerans (K-faktor), träkapning	1,5 m/sec <sup>2</sup>

### ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Kantavståndet endast 18mm; t.ex. vid sågning intill en vägg.
- Sågen kan vid behov låsas i styrskenans skåra.
- Reglering av sågvinkel -1 - (+) 48°.
- Ergonomiskt gummerat främre grepp och handtag för ökad komfort

**EAN KOD 0088381078115**

Länk till produktsida - [www.makita.se](http://www.makita.se)



# RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

## VALBARA TILLBEHÖR

**165447-6**

Parallellanslag



**194367-7**

Styrskena / skena 3000 mm



**194385-5**

Tvingar för skena



**194416-0**

Glidlist blå, 10 m till skena



**194417-8**

Skumgummilist 10 m till skena



**194418-6**

Gummikantlist 1400 mm skena



**194419-4**

Gummikantlist 3000 mm skena



**196664-7**

Ställbart anhåll



**198885-7**

Skarvbeslag till 2 st skenor.



**199140-0**

Styrskena / skena 1000 mm



**199826-6**

Snabbtvingar till styrskena



**837945-7**

MAKPAC inlägg (4) för SP6000



**B-56792**

Sågklinga, Specialized T.C.T, 165x20



**E-12217**

Cirkelsågblad, Efficut T.C.T, 165 x 20



**E-12223**

Cirkelsågblad, Efficut T.C.T, 165 x 20



## ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

