

HC RAKBANDAD RAKBANDAD SPIK 3,1X90MM KOLSTÅL STANDARD TENSILE



HC59ASBKR

APPLIKATION

Stomme, skivmaterial, spånskiva, tralldäck, takstolar, pallar och emballage


TEKNISK SPECIFIKATION

Vinkel	34 °
Bandning	Pappersbandad
Trådmaterial	Kolstål standard tensile
Ytbehandling	Varmförzinkad 3
Coating	Sencote lim
Typ av skalle	D-skalle
Bredd skalle	6,71 - 7,21 mm
Längd skalle	5 - 5,36 mm
Typ av spikstam	Slät stam
Spets	Diamantspets
Vinkel spets	40 °
Spiklängd	90 mm
Spikdiameter	3,1 mm

LOGISTISKA SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274026909
Förpackningsstorlek	2000 stycken
Nettovikt	10,97 kg

INFÄSTNING SPECIFIKATION



CE SPECIFIKATION

CE-typ fästdon	Slät spik med runt tvärsnitt
Skiktjocklek i mikron	55
Serviceklass	3
Typ av coating	Coating typ 3
Längd coating	60 mm
Skallens tvärsnittsytta	30 mm
Karakteristiskt böjningsmoment	2570 Nmm
Karakteristiskt genomdragsvärde	30,1 N/mm ²
Karakteristiskt draghållfasthetsvärde	633 N/mm ²