

## FLS15 HYDRAULINEN LEVITIN

### OMINAISUUDET/EDUT

#### 15 tonnin kiilalevitin

- Leukojen kesto optimoitu tukemalla ne levitinkiilalla
- Matala kitka vaativan käytön, pitkän käyttöiän voiteluaineella
- Tarvitaan vain 5 mm rako laippojen välissä
- Erittäin kestävä erikoisosteesta
- Hyvin käytännöllinen kompaktin ja kevyen rakenteensa ansiosta (3,2 kg)
- Helppo käsitellä ergonomisesti tasapainotetun ja karheaksi käsitellyn kahvan ansiosta
- Sopii vaativaan meriympäristöön erinomaisen korroosiosuojan ansiosta (standardien ASTM-B-117 ja ISO 9227 mukainen suolaruiskutustesti)
- Nopea säätö eri tehtäviin vaihdettavien leukojen ansiosta (porrastettu – hammastettu)
- Helppo ja nopea huoltaa, ei vaadi erikoistyökaluja

### LISÄVARUSTEET:

- Kahva (tuotenro. DFTAS000001)
- Leukasarja
- Porrastettu leuka (tuotenro. 2008083) Määrä 2
- Porrastettu lohko (tuotenro. SB15)

### KÄYTTÖKOHTEET:

- Putkien ja laippojen korjaus
- Kulmaliitosten poisto
- Liitinten, tiivisteiden ja metallitiivisteiden vaihto
- Vaativa laitehuolto

**SPX FLS hydraulinen** levitin hyödyntää integroitua kiila-konseptia. Levitin on ihanteellinen tilan luomiseen puhdistusta ja laipan pinnan korjausta ja tiivisteiden vaihtoa varten. Levitin on yksitoiminen ja vaatii 700 barin hydraulipumpun kolmitieventtiilillä.

#### Tekniset tiedot ja mitat

Levitysvoima:

15 tonnia työkalua kohden. Työkaluja suositellaan käytettävän pareittain, jolloin voima on  $2 \times 15 = 30$  tonnia.

#### Toimii parhaiten

Suosittelomme seuraavien Power Team-laitteiden käyttöä:

- P19L – kaksinopeuksinen, yksitoiminen käsipumppu
- 9767E + 9798 - hydrauliletku + liitin
- 9040E - mittari
- 9670 – Mittariliitin



Max. levitysvoima	Tilaus-nro	Kärki-väli	Max. levitys	Tyyppi	Öljy-tilavuus	Paino	Työpaine
15 t	FLS15 FLS15-ST	5 mm	10 mm	Hydraulinen	16 cm <sup>3</sup>	3.2 kg	max 700 bar

  

Kiila auki		Kiila kiinni	
FLS15		FLS15-ST	