

Siirrettävä lämpökeskus AMO SLK 600



AMO SLK 600 on siirrettävä lämpökeskus (600kW) tilapäiseen kiertovesilämmitykseen, roudansulatukseen yms. Laitteisto on rakennettu 20 jalan (6m) merikonttiin.

Tekniset tiedot:

MITAT

P x L x K	6058 x 2438 x 2591 mm
piipun korkeus maasta	3590 mm (irroitetaan kuljetuksen ajaksi)
paino tyhjänä	5400 kg

KATTILA

merkki / malli	De Dietrich GT430-II
----------------	----------------------

ohjauspaneeli	S3
teho	600 kW
materiaali	valurauta
max. Paine	6 bar
max. Lämpötila	90 °C
vetoisuus	495 l
savukaasun lämpötila	220 °C
sekoituspumppu	on

POLTIN

merkki / malli	De Dietrich M 42-4S
rakenteellinen tehoalue	290/465 - 765 kW
polttoaine	kevyt polttoöljy
kaasupoltin lisävarusteena	

KIERTOVIESIJÄRJESTELMÄ

kiertovesipumppu	3.2 l/sek
liitännät (meno ja paluu)	63 mm (2,5")
laippaliitos kontin sisällä	Din 65,1 / 76

SÄHKÖ

liitântäteho	8,0 kW
käyttöjännite	3 x 32 A, 400 V / 50 Hz
liitântä	3-vaihe, 32 A, L1,L2,L3,N,PE

HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ

kiertoveden lämpö: ylä- ja alalämpö meno- ja paluupuolella
paine: ylä- ja alapaine
sähkönsyöttö
öljyvuohto polttimella
moottorisuojien laukeaminen
GSM kaukovalvonta lisävarusteena
