

Betongvibrator XGT®

VR001G

40Vmax • 12 000 – 15 500 min⁻¹

40V betongvibrator för proffs.

Snabb och smidig betongvibrator för grunder och grundplattor. Modellen levereras utan vibratorslang. Utrustad med XPT som är konstruerad för en förbättrad damm- och vattenbeständighet för arbete under svåra förhållanden.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning XGT	✓
Spänning	40 V
Batterityp	Li-ion
Kolborstfri motor	✓
Rotationer per minut	12000 - 15500 min ⁻¹
Skaftets diameter	32 - 38 mm
Vibrationsnivå, belastning med flexibel slang	6,2 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), belastning med flexibel slang	1,5 m/sec ²
Ljudeffektnivå	91 dB(A)
Ljudtrycksnivå	≤ 70 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Mått (LxBxH)	282 x 112 x 258 mm
Vikt med standardbatteri	4,8 - 7,8 kg
Nettovikt	1,4 kg



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

■ VALBARA TILLBEHÖR

1910J1-0

Skyddsfodral för batterierna BL4050F



1910J4-4

Batteriskydd



■ ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

