

Piikkausvasara

HM0871C

1 100 W • SDS-MAX • 8,1 J

Tehokas kone piikkaustöihin tärinänvaimennuksella

Tehokas piikkausvasara piikkaustöihin. Koneessa käytetään SDS-MAX teriä. Moottorin teho on 1 100 W ja kone tuottaa 8,1 J iskuvoiman, joten sillä onnistuu tehokas materiaalin poisto. Iskuluku on säädettävissä 1 100 – 2 650 min⁻¹ välillä. Alhainen tärinä saavutetaan edistyksellisen AVT-tekniikan ansiosta.



AVT **SOFT**
AVT VIBRATION TECHNOLOGY **NO LOAD**

TEKNISET TIEDOT

| | |
|--|-------------------------------|
| Ottoteho (P) | 1100 W |
| Iskuluku | 1100 - 2650 min ⁻¹ |
| Iskuvoima (EPTA 5/2009) | 8,1 J |
| Liitosjohto | 5,0 m |
| Apukahva | ✓ |
| Ääniteho (L _{wa}) | 97 dB(A) |
| Äänenpainetaso (L _{pA}) | 86 dB(A) |
| Melun toleranssi (K-tekijä) | 3 dB(A) |
| Tärinäarvo: piikkaus D-tyypin sivukahvalla | 8,0 m/s ² |
| Tärinän toleranssi (K-tekijä) | 1,5 m/s ² |
| Paino ilman johtoa (EPTA) | 5,6 - 5,8 kg |
| Tuotteen mitat (P x L x K): | 466 x 116 x 230 mm |

KÄYTTÖEDUT

- Alhainen tärinä AVT tärinänvaimennuksen ansiosta.
- Kierrosluvun säätö tarkkaan, optimoituun työskentelyyn.
- Huoltovalo ilmoittaa hiilten vaihdon tarpeellisuuden.
- Helppokäyttöinen lukkiutuva käyttökytkin.
- Vakioelektronikka pitää kierrosluvun tasaisena myös kuormituksessa.

EAN 0088381605335

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARARUSTEET

196804-7

Työkalurasva poravasaran terille 95g



824904-0

Muovisalkku



LISÄVARUSTEET

196572-2

Imuriliitin, Ø37/44mm



196804-7

Työkalurasva poravasaran terille 95g



824904-0

Muovisalkku



P-16237

Piikki SDS-MAX 280 mm



P-16271

Tasataltta SDS-MAX 25 x 400 mm



P-16302

Tasataltta SDS-MAX 50 x 360 mm



P-16346

Saumataltta SDS-MAX 38 x 280 mm



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

