



HENKILÖNOSTIMET & KUROTTAJAT

MALLISTON YLEISKATSAUS

 **snorkel**™



Snorkel on henkilönostinten johtava maailmanlaajuinen valmistaja. Henkilönostinten kattava valikoima tarjoaturvalliset ja tehokkaat ratkaisut työskentelyyn kaikissa korkeuksissa 2 metristä aina 66 metriin saakka. Nostinvalikoimastamme löydät juuri oikean ratkaisun kaikkiin kohteisiin, sisätilojen remonttitöistä haastaviin rakennustyömaihin.

Art Mooren vuonna 1959 perustamassa Snorkelilla on 60 vuoden kokemus ja todisteita ratkaisuista, jotka lisäävät korkean työn turvallisuutta. Yhtenä menestyksen perustana on ollut keskittyminen ydinarvoihin, jotka vaikuttavat läpi koko yrityksen arvoketjuun kaikissa valmistusvaiheissa. Tärkeimpänä on 100% keskittyminen asiakkaan tarpeisiin.

Snorkelin juuret ovat palontorjunta-alalla, joten se on aina pyrkinyt laajentamaan muotoilun rajoja, ja tämä innovaatiohenki jatkuu edelleen. Snorkel etsii jatkuvasti uusia ratkaisuja korkean työskentelyn vaatimuksiin sekä uusia tapoja parantaa henkilönostinten turvallisuutta ja tuottavuutta.

Snorkelin filosofiana on ”yksinkertainen on kaunista”, eli valmistaa vankkoja ja luotettavia henkilönostimia, jotka nostavat käyttäjän mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti

työkohteeseen ilman viivästyksiä. Snorkelin henkilönostimet ovat käyttäjäystävällisiä ja helppoja huoltaa.

Pyrimme olemaan mahdollisimman lähellä asiakkaitamme – Snorkelin tiimiä laajentavat jakelijoiden ja huoltokumppanien verkosto ympäri maailmaa. Snorkel tarjoaa nopeaa ja ammattitaitoista jälkimarkkinointia kohdemaan kielellä ”kelloon katsomatta.”

Snorkel tarjoaa myös laajan valikoiman erilaisia rahoitusvaihtoehtoja yrityksille maahantuojan avustuksella.

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme osoitteesta: **www.snorkellifts.com**



S3006P/S3008P/S3010P/S3210P

Kolmessa eri korkeudessa saatavana olevat S3006P, S3008P, S3010P ja S3210P ovat yksinkertaisia minisaksinostimia, joita voidaan työntää työkohteiden välillä. Nämä kevyet nostimet mahtuvat yhdestä oviaukosta ja niissä on jälkiä jättämättömät pyörät helppoa siirtämistä varten sekä automaattinen jarrujärjestelmä, joka lukitsee nostimen korkealla työskenneltäessä. Uusi ulkokäyttöön sopiva S3210P tarjoaa turvallisen matalan käyttöratkaisun sekä sis- että ulkotöihin.



S3010E

Ajettava S3010E sopii hyvin mm. suurten rakennusten sisällä tehtäviin kiinteistöhuoltoihin. Kompaktien mittojen ja nollakääntösäteen ansiosta nostin soveltuu erinomaisesti ahtaissa tiloissa työskentelyyn ja sen on tarpeeksi kevyt hissikuljetukseen. S3010E on ajettavissa täydessä lavakorkeudessa ja siinä on käyttöä helpottava proportionaalinen "point & go" -ohjaus.



S3215L

Kevyt sähkökäyttöinen S3215L –saksinostin ei tingi suorituskyvystä, eikä kestävydestä. 6,6 m työskentelykorkeus ja 305 kg korikuorma on saavutettu vain 955 kg kokonaispainolla. S3215L muistuttaa Snorkelin perinteisiä akkusaksinostimia ja siinä yhdistyvät kevyen nostimen edut matalalla työskentelyssä sekä täysikokoisten akkusaksinostinten pitkä käyttöikä.

KEVYET SAKSINOSTIMET

Snorkelin kevyet saksinostimet on tarkoitettu turvalliseen matalan tason työskentelyyn ja silloin, kun lattian pisteuormat eivät saa olla suuria. Nostimet ovat vaihtoehto perinteisille matalan tason työskentelyn ratkaisuille, kuten tikkailla, nousutasoille tai telineille.

Snorkelin teräksestä valmistettuja kevyitä saksinostimia on saatavana sekä työnnettävinä, että ajettavina ja ne sisältävät monia samoja ominaisuuksia ja komponentteja kuin suuremmat Snorkelin sähkökäyttöiset akkusaksinostimet. Tämä takaa kevyet saksinostimet –mallisarjan pitkän käyttöiän.

Kevyet saksinostimet soveltuvat mm. rakennustyömaille ja kiinteistöhuoltoon. Kevyen kokonsa ja kompaktien mittojen ansiosta niitä voi kuljettaa vaivattomasti myös kiinteistöjen henkilöhisseillä.

	S3006P	S3008P	S3010P	S3210P	S3010E	S3215L
Suurin työskentelykorkeus	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,0 m	5,0 m	6,6 m
Alustan kapasiteetti	240 kg	240 kg	240 kg	240 kg	227 kg	305 kg
Korkeus alas käännettynä	1,7 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,9 m
Kokonaispituus	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,26 m	2,1 m
Kokonaisleveys	0,75 m	0,75 m	0,75 m	0,81 m	0,77 m	0,81 m
Paino	310 kg	350 kg	370 kg	470 kg	495 kg	955 kg



S3019E

Snorkel S3019E -nostimen korkeus alas laskettuna on 1,76 m, mikä tarkoittaa, että se mahtuu helposti oviaukoista kaiteita taittamatta. Tässä täyssähkönostimessa on matala sisäänastumiskorkeus patentoidun, upotetun saksipinon ansiosta, joka pakkautuu rungon sisään. S3019E pystyy nostamaan jopa 250 kg 5,79 m lavakorkeuteen, ja se painaa vain 1 581 kg.



S4740E

Uusi Snorkel S4740E on ainoa sähköinen Snorkel-saksinostin, joka on saatavilla joko hydraulili- tai sähkömoottoreilla. Akkukäyttöinen Snorkel S4740E ulottuu jopa 14,0 m työskentelykorkeuteen ja voi nostaa jopa 250 kg. Nostimella on pitkä toiminta-aika ja 1,2 m jatkolava.

SÄHKÖKÄYTTÖISET SAKSINOSTIMET

Snorkelin sähkökäyttöisten saksinostinten mallisarja on suunniteltu erittäin tehokkaaksi. Työajat latausten välillä ovat pitkiä.

Uusi Snorkel S3019E tuo monipuolisuutta perinteisiin akkusaksinostintenmallistoon. Täysin sähkökäyttöisessä nostimessa ei ole hydrauliletkuja, joka minimoi öljyvuotojen riskin, sekä sähköiset ajomoottorit luovat erittäin tarkan ajotuntuman. Uuteen saksistorakenteeseen (patentoitu) kuuluu kokonaan rungon sisään menevä saksistopakka, jolloin nostimeen nouseminen tapahtuu matalammalta kuin normaaleissa akkusaksilavoissa. Nostimen kuljetuskorkeutta (1,79 m) on myös saatu pienennettyä. Näin nostin saadaan ajettua oviaukoista kaiteita taittamatta.

Sekä Snorkel S3019E että S4740E sisältävät useita samoja ominaisuuksia kuin Snorkelin hydraulisaksinostimet, mukaan lukien ulosvedettävä jatkotaso, saluunanovityyppiset sisäänkäyntiportit ja kahdessa osassa avautuvat huoltoluukut.

	S3019E	S4740E
Suurin työskentelykorkeus	7,79 m	14,0 m
Alustan kapasiteetti	250 kg	250 kg
Korkeus alas käännettynä	1,76 m	2,56 m
Pituus alas käännettynä	1,91 m	2,3 m
Kokonaisleveys	0,77 m	1,19 m
Paino	1 581 kg	3 100 kg



S3215E/S3219E

Snorkel S3219E on kompakti ja ketterä sähkökäyttöinen saksinostin, jonka työskentelykorkeus on 7,9 m ja SSK 250 kg. Nostin mahtuu tavallisten kokoisista oviaukoista ja ulkokäyttö on sallittua. Samoilla ominaisuuksilla varustettu Snorkel S3215E:n työskentelykorkeus on 6,6 m ja SSK 272 kg.



S3220E/S3226E

Snorkel S3320E:n työskentelykorkeus on 8,1 m ja SSK 409 kg. Työnnettävällä 0,91 m:n jatkolavalla ja heiluriovilla varustettu S3220E:n nousukyky on 25%. S3226E käyttää samaa runkoa, kuin S3220E ja työskentelykorkeus on 9,9 m ja SSK 250 kg.



S4726E/S4732E/S4740E

Nämä mallit tarjoavat Snorkelin sähkökäyttöisten saksinostinten suurimman nostokapasiteetin, ja ne sopivat erittäin hyvin tasotyöskentelyyn, kun tarvitaan lisäkapasiteettia. S4726E pystyy nostamaan jopa 454 kg 9,8 m työskentelykorkeuteen, Snorkel S4732E pystyy nostamaan 350 kg 11,8 m työskentelykorkeuteen ja uusi S4740E, joka on saatavilla hydraulii- tai sähköajomoottoreilla, pystyy nostamaan 250 kg 14,0 m työskentelykorkeuteen.

SAKSINOSTIMET HYDRAULISILLA AJOMOOTTOREILLA

Snorkelin perinteiset saksilavanostimet ovat kustannustehokkaita ja varmatoimisia. Tästä on hyötyä niin vuokraamon kuin myös loppukäyttäjän näkökulmasta.

Kaksinkertainen saksistorakenne ja suuremmat saksiston tapit lisäävät jäykkyyttä ja vankka teräsrakenne takaa pitkän käyttöiän. Korkealaatuiset komponentit lisäävät myös nostimen rakenteellista luotettavuutta ja antavat turvallisuutta korkeanpaikan työskentelyyn. Kiinteä yläohjain vähentää murtojen ja ilkivallan vaaraa. Yläohjaimessa on sisäänrakennettu pistoke käsityökaluille. Vakiona tulevat heiluriovet mahdollistavat helpon pääsyn lavalle myös työkaluja kannettaessa.

Työnnettävät jatkolavat antavat lisää turvallista työskentelytilaa ja tärkeimpiin komponentteihin pääsy (mm. venttiililohko ja akut) on suunniteltu erittäin helpoksi keskeltä avutuvilla huoltoluukuilla. Snorkel akkusaksien pehmeä proportionaali ohjaus sekä syväpurkautuvat akut lisäävät työn tehokkuutta ja työaikaa.

	S3215E	S3219E	S3220E	S3226E	S4726E	S4732E	S4740E
Suurin työskentelykorkeus	6,6 m	7,79 m	8,1 m	9,9 m	9,8 m	11,8 m	14,0 m
Alustan kapasiteetti	272 kg	250 kg	409 kg	250 kg	454 kg	350 kg	250 kg
Korkeus alas käännettynä	2,02 m	2,11 m	2,17 m	2,3 m	2,3 m	2,39 m	2,56 m
Kokonaispituus	1,78 m	1,78 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m
Kokonaisleveys	0,81 m	0,81 m	0,81 m	0,81 m	1,19 m	1,19 m	1,19 m
Paino	1 227 kg	1 438 kg	2 045 kg	2 268 kg	2 250 kg	2 693 kg	3 100 kg



S2255RT/S2755RT

Kapeat Snorkel S2255RT- ja S2755RT-dieselsaksinostimet on tarkoitettu erityisesti ahtailla alueilla työskentelyyn, missä vakiolevyistä nostinta olisi vaikea käyttää. Näissä vaikeaan maastoon suunnitelluissa nostimissa on tehokas neliveto ja oskilloiva taka-akseli. Molemmat mallit ovat saatavilla hybridinä ja ne ovat kevyitä, minkä vuoksi niitä voidaan hinata trailerilla työkohteiden välillä.

S2255RTE/S2755RTE

Uudet täysin päästöttömät litiumioniakkukäyttöiset Snorkel S2255RTE ja S2755RTE ovat helposti liikuteltavissa ahtaissa sisä- ja ulkotiloissa erityisen kapeiden mittojensa ansiosta. Sähkövoimakäyttö vähentää merkittävästi melua eikä muodosta pienhiukkasia. Merkkaamattomat renkaat eivät jätä jälkiä. Näiden nostimien nelivetoinen suorituskyky on vaikuttava, ja niitä voidaan käyttää pitkään yhdellä latauksella. Nostimet voidaan ladata täyteen yön aikana tai tarvittaessa lyhyemmissä jaksoissa.

KAPEAT VAIKEAAN MAASTOON SOVELTUVAT SAKSINOSTIMET

Menestystä saa kaikenkokoisena. Koska kapeat vaikeaan maastoon soveltuvat Snorkel-saksinostimet ovat vain 1,45 m leveitä ja niiden kokonaispaino on alhainen, niitä voidaan kuljettaa teliperävaunulla työmaiden välillä. Näihin pienikokoisiin, vaikeaan maastoon soveltuviin saksinostimiin on mahdutettu paljon potkua, ja ne sopivatkin erinomaisesti työskentelyyn ahtaissa tiloissa ja jopa 35% nousukulmissa.

Pienikokoisina vaihtoehtoina suurille, suuritehoisille ja kaksitasoisille dieselsaksinostimille, kapeita Snorkel S2255RT ja S2755RT -saksinostimia voidaan käyttää sekä suurilla rakennustyömailla että pienemmissä projekteissa, kuten rakennettaessa vajoja tai talleja. Molemmat mallit on myös saatavana kahdella erityyppisellä virtalähteellä, jolloin ulkona voidaan työskennellä dieselmoottorilla ja siirtyä sisätiloissa päästöttömään sähkökäyttöön.

Täysin päästöttömissä, uusissa Snorkel S2255RTE ja S2755RTE -saksinostimissa on pitkäkestoiset litiumioniakut dieselmoottorin sijasta. Näiden sähkökäyttöisten nostimien suorituskyky yltää vaikeassa maastossa dieselmoottoreiden tasolle, ja niillä voidaan työskennellä koko työvuoron ajan yhdellä latauksella. Nostimissa on pitävät, merkkeamattomat renkaat, ja työskentely on puhdasta ja hiljaista sekä ulkona että sisällä.

	S2255RT	S2755RT	S2255RTE	S2755RTE
Suurin työskentelykorkeus	8,5 m	10,1 m	8,5 m	10,1 m
Alustan kapasiteetti	420 kg	300 kg	420 kg	300 kg
Korkeus alas käännettynä	2,35 m	2,5 m	2,35 m	2,5 m
Kokonaispituus	3,3 m	3,3 m	3,3 m	3,3 m
Kokonaisleveys	1,45 m	1,45 m	1,45 m	1,45 m
Paino	2 410 kg	2 750 kg	2 410 kg	2 750 kg



S2770RT/S3370RT/S3970RT

Kevyet ja kompaktit S2770RT-, S3370RT – ja S3970RT – nostimet ovat käyttökelpoisia rakennusten välisissä ahtaissa tiloissa tehtävissä ulkotoissa. Erinomaisen maavaran ja oskilloivan akselin ansiosta ne selviytyvät vaikeistakin pintojen vaihteluista. Vakiovarusteena automaattisesti tasaavat tukijalat ja 1,2 m työnnettävä jatkolava. Kaikki kolme mallia ovat saatavilla hybridinä.



S2770RTE/S3370RTE/S3970RTE

Uudet sähkökäyttöiset kompaktit vaikeaan maastoon soveltuvat S2770RTE-, S3370RTE- ja S3970RTE-saksinostimet eivät tuota lainkaan päästöjä laskematta kuitenkaan suorituskykyä. Nämä litiumioniakkukäyttöiset nostimet tuottavat vähemmän ääntä kuin dieselsaksinostin, ja niiden toimintajaksot ovat pitkät latausten välillä. Kompaktit, nelivetoiset, tukijalalliset nostimet selviävät vaikeimmista maastoista ja niitä voidaan käyttää myös sisätiloissa.

VAIKEAAN MAASTOON SOVELTUVAT SAKSINOSTIMET

Snorkelin S-RT –sarja on täysi mallivalikoima dieselkäyttöisiä maastokäyttöön tarkoitettuja saksinostimia. Mallisarjan kaikissa nostimissa on runsaasti lavatilaa, kuormakapasiteettia ja loistavat maastoajo-ominaisuudet erittäin voimakkaalla nelivedolla.

Snorkelin saksinostimia on saatavana myös hybridimalleina, joka lisää työskentelymahdollisuuksia. Hyvänä esimerkkinä samalla nostimella voidaan ensin tehdä julkisivutyöt ja sen jälkeen sisätyöt. Akkukäytön ansiosta tiukemmatkaan melu- ja päästövaatimukset eivät ylity.

Uudet sähkökäyttöiset kompaktit vaikeaan maastoon soveltuvat S2770RTE-, S3370RTE- ja S3970RTE saksinostimet eivät tuota lainkaan päästöjä laskematta kuitenkaan suorituskykyä, ja ne ovat ohjattavuudeltaan ja kestävyydeltään erinomaisia. Nämä pitkäkestoisilla litiumioniakuilla varustetut nostimet tuottavat vähemmän ääntä kuin perinteinen dieselnostin, ja niiden toimintajaksot ovat pitkät latausten välillä.

	S2770RT	S3370RT	S3970RT	S2770RTE	S3370RTE	S3970RTE
Suurin työskentelykorkeus	10,1 m	12,0 m	13,8 m	10,1 m	12,0 m	13,8 m
Alustan kapasiteetti	580 kg	454 kg	350 kg	580 kg	454kg	350 kg
Korkeus alas käännettynä	2,61 m	2,7 m	2,95 m	2,61 m	2,7 m	2,95 m
Kokonaispituus	3,4 m	3,4 m	3,4 m	3,4 m	3,4 m	3,4 m
Kokonaisleveys	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Paino	2 886 kg	3 620 kg	3 790 kg	2 800 kg	3 620 kg	3 790 kg

UUTUUS



S9033RT/S9043RT/S9053RT

Uudet Snorkel S9033RT-, S9043RT- ja S9053RT-rakennusnostimet soveltuvat vaikeaan maastoon. Nämä saksinostimet, joissa on vakiona jatkolava, tarjoavat erinomaisen nostokapasiteetin. Erinomaiset maastovalmiudet mahdollistavat selviytymisen vaikeista työmaaolosuhteista tehokkaalla nelivedolla, ja lisävarusteena sähkötoimiset kaksoisjatkolavat lisäävät työskentelyaluetta.

UUTUUS



S9031RT-HC/S9043RT-HC

Uudet suurikapasiteettiset vaikeista maastoista selviytyvät Snorkel S9031RT-HC- ja S9043RT-HC-saksinostimet sopivat erinomaisesti raskaaseen nostamiseen erinomaisten maasto-olosuhteiden ansiosta. Vankka, raskaaseen käyttöön soveltuva rakenne tuottaa luokkansa parhaan nostokapasiteetin. Sähköistettyjen kaksoisjatkolavojen ja erikoisleveän vakiolavaportin ansiosta on helppoa työskennellä korkealla työkalujen ja materiaalien kanssa.

UUTUUS



S9056RT-HC/S9070RT-HC

Uudet suurikapasiteettiset vaikeaan maastoon soveltuvat Snorkel S9056RT-HC- ja S9070RT-HC-saksinostimet on suunniteltu suurille kuormille. Varusteina sähköistetyt kaksoisjatkolavat ja hydrauliset tukijalat automaattiseen tasaukseen. Ne tarjoavat tuoteperheen suurimman kapasiteetin ja parhaat vaikeaan maastoon soveltuvat ominaisuudet sekä erikoisleveän lavaportin materiaalien lastaukseen.

S9033RT
 S9043RT
 S9053RT
 S9031RT-HC
 S9043RT-HC
 S9056RT-HC
 S9070RT-HC

SUURIKAPASITEETTISET SAKSINOSTIMET

Raskaita tehtäviä on helppo suorittaa Snorkelin uuden valikoiman vaikeisiin maasto-olosuhteisiin soveltuvilla saksinostimilla. Iso työlava voidaan jatkaa kaksoistasoilla työalueen maksimoimiseksi Snorkel S9033RT-, S9043RT- ja S9053RT-malleissa.

Snorkelin vaikeisiin maastoihin soveltuvan saksinostinvalikoiman suurimman nostokapasiteetin omaavat S9031RT-HC, S9043RT-HC, S9056RT-HC ja S9070RT-HC, tarjoavat luokkansa parhaan nostokapasiteetin raskaisiin tehtäviin. Vakiona toimitettava erikoislevä 1,9 m lavaportti helpottaa kuormausta sekä työkalujen ja materiaalien kuljettamista korkealla työskennellessä.

Koko sarja sisältää tehokkaan nelivedon, joka tarjoaa erinomaiset vaikeiden maasto-olosuhteiden ominaisuudet kestäväälle suorittajalle hankalissa työskentelyolosuhteissa. Mallisarja sopii hyvin sekä rakennus- että vuokrakäyttöön.

	S9033RT*	S9043RT*	S9053RT*	S9031RT-HC*	S9043RT-HC*	S9056RT-HC*	S9070RT-HC*
Suurin työskentelykorkeus	11,8 m	15,1 m	17,9 m	11,4 m	15,1 m	19,1 m	23,3 m
Alustan kapasiteetti	1 134 kg	680 kg	680 kg	1 814 kg	1 587 kg	1 134 kg	907 kg
Korkeus alas käännettynä	2,97 m	2,99 m	3,2 m	2,77 m	2,77 m	3,09 m	3,43 m
Kokonaispituus	4,08 m	4,08 m	4,08 m	4,87 m	4,87 m	4,87 m	4,87 m
Kokonaisleveys	2,28 m	2,28 m	2,28 m	2,28 m	2,28 m	2,28 m	2,28 m
Paino	6 759 kg	7 500 kg	7 484 kg	6 803 kg	7 711 kg	9 072 kg	11 566 kg

*Alustavat tekniset tiedot – vahvista tilauksen yhteydessä.



SL26RT/SL30RT

SL26RT tarjoaa turvallisen 680 kg työkuorman ja 10,0 m työskentelykorkeuden. 1,72 m x 3,66 m työlava sisältää 0,91 m jatkolava, joka lisää ulottuvuutta. SL30RT tarjoaa jopa 11,0 m työskentelykorkeuden tilavalla 1,72 m x 4,23 m työlavalla, ja sen nostokapasiteetti on 590 kg. Molempia malleja voidaan ajaa täydellä korkeudella jopa erilaisilla kaltevilla tasoilla. Mallien vaikuttavat nelivetoominaisuudet auttavat vaikeassa maastossa.



SL26RTE/SL30RTE

Päästöttömät, litiumioniakulliset Snorkel SL26RTE ja SL30RTE tuottavat hiljaista, mutta tehokasta suorituskykyä vaikuttavien nelivetoominaisuuksien kera. Toiminta-ajat latausten välissä ovat pitkät. Speed Level -nostin sisältää automaattisen itsetasauksen kaltevilla pinnoilla ilman tukijalkoja. Niitä voidaan ajaa lava ylhäällä. Mäennousukyky jopa 50%. SL26RTE on mitoiltaan kompaktimpi, ja varustettu jatkolavalla.

SPEED LEVEL -NOSTIMET

Kun muut koneet eivät onnistu, voit luottaa Snorkelin Speed Level -malleihin. Alusta pystyy automaattiseen itsetasaukseen, kun sitä käytetään jopa 13° kaltevuuksilla sivuttain ja 9° kaltevuuksilla pitkittäissuunnassa ilman tukijalkoja. Snorkel Speed Levelissä yhdistyvät erinomainen maavara, loistava nostokapasiteetti ja tehokas neliveto, ja se suoriutuu vaikeimmistakin työmaolosuhteista.

Uudet sähköiset versiot sisältävät litiumioniakut hiljaista, pitkäkestoista suorituskykyä varten sekä vaikeisiin maastoihin soveltuvat ominaisuudet. Tehokkaat huoltovapaat akut mahdollistavat suuremman väännön ja korkeammat nopeudet. Kaltevalla alustalla voidaan ajaa työlava ylhäällä. Sähköiset nostimet vastaavat työmaiden vaatimuksiin päästöttömyydestä ja melun vähentämisestä.

	SL26RT	SL30RT	SL26RTE	SL30RTE
Suurin työskentelykorkeus	10,0 m	11,0 m	10,0 m	11,0 m
Alustan kapasiteetti	680 kg	590 kg	680 kg	590 kg
Korkeus alas käännettynä	2,6 m	2,6 m	2,6 m	2,6 m
Kokonaispituus	3,79 m	4,3 m	3,79 m	4,3 m
Kokonaisleveys	2,13 m	2,13 m	2,13 m	2,13 m
Paino	3 500 kg	3 400 kg	3 500 kg	3 450 kg



UL25/UL32/UL40

Vankat ja kompaktit työnnettävät UL-mastonostimet mahtuvat vakiokokoisista oviaukoista ja vaativat vain vähän tilaa tukijaloille. Girder Lock -teleskooppimasto ulottuu turvallisesti ja vakaasti jopa 14,1 m työkorkeuteen. Vakiovarusteena merkkeamattomat pyörät ja kuljetusta helpottava lastausjärjestelmä.



TM12

Alkuperäinen ajettava teleskooppimastonostin on monipuolisuutensa ja kestäväyytensä ansiosta edelleenkin suosittu kaikkialla maailmassa. Snorkel TM12 -nostin voidaan ajaa vakiokokoisien oviaukkojen läpi ja siitä huolimatta se pystyy nostamaan kaksi ihmistä ja työkalut turvallisesti 5,6 metrin työkorkeuteen.



TM12E/TM16E

Mallit on varusteltu tehokkailla sähköisillä ajomoottoreilla, joiden ansiosta käyttösyklit ovat pidempiä kuin hydraulisia ajomoottoreita käyttävissä nostimissa. Nollakääntösäteen ansiosta TM12E/TM16E on ihanteellinen ratkaisu ahtaisiin tiloihin ja nostimen voi kuljettaa helposti tavallisista oviaukoista ja hissillä. Vakiona tuleva 0,51 m jatkolava lisää ulottuvuutta.

AJETTAVAT MASTONOSTIMET

Urakointi- ja kiinteistöhuoltokohteisiin suunnitellut Snorkelin mastonostimet ovat kevyitä, siirrettäviä henkilönostimia. UL-mallien "Girder Lock" -mastoratkaisun ansiosta nostin on vakaa työskennellä sekä korikuorma ja nostokyky ovat erinomaiset.

Jos haluat mieluummin ajettavan nostimen tarjoamaa käyttömukavuutta, Snorkel TM12 on ihanteellinen teleskooppimastonostinratkaisu useimpiin kohteisiin. Hydraulinen TM12-nostin voidaan ajaa vakiokokoisten oviaukkojen läpi ja siitä huolimatta se pystyy nostamaan kaksi ihmistä ja työkalut työskenneltävään kohteeseen. Nyt uutuuutena on saatavilla TM12E ja TM16E -mallit, joissa on sähkökäyttöiset ajomoottorit, jotka lisäävät ohjauksen tarkkuutta.

	UL25	UL32	UL40	TM12	TM12E	TM16E
Suurin työskentelykorkeus	9,6 m	11,7 m	14,1 m	5,6 m	5,65 m	6,87 m
Alustan kapasiteetti	159 kg	136 kg	136 kg	227 kg	227 kg	227 kg
Korkeus alas käännettynä	1,99 m	2,51 m	2,9 m	1,62 m	1,7 m	1,98 m
Kokonaispituus	1,26 m	1,32 m	1,32 m	1,34 m	1,37 m	1,37 m
Kokonaisleveys	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,76 m	0,76 m	0,76 m
Paino (AC)	390 kg	435 kg	470 kg	-	-	-
Paino (DC)	420 kg	465 kg	500 kg	830 kg	1 016 kg	1 105 kg



MB20J/MB26J

Erittäin kapeat MB-sarjan mallit sopivat erinomaisesti työskentelyyn ahtaissa sisätiloissa. MB-nostimet ovat ihanteellisia kapeisiin tiloihin, jossa tarvitaan "up and over" -ominaisuuksia. Niissä on 360° kääntyvä masto, jonka ulottuvuutta lisää kääntyvä jib-puomi.



A38E

Kevyt, mutta kuitenkin kestävä ja luotettava A38E tarjoaa luokkansa johtavaa suorituskykyä sekä 13,5 m työkorkeuden ja 6,1 m sivu-ulottuman. Up-and-over-nivelpuomi takaa käyttäjälle parhaan mahdollisen käytettävyyden, ja uutuutena sähköinen korinkääntö. Snorkel Guard™ vakiona.



A46JE

A46JRT:n akkukäyttöinen 2WD-malli on monipuolinen puominostin 16,0 m työkorkeudella. Monipuolisen ajettavan nostimen sivu-ulottuma on 7,35 m ja jib-puomin pituus 1,5 m. Tilava 1,83 m x 1,0 m kori 227 kg nostokapasiteetilla. Jib-puomi kääntyy 160°.

SÄHKÖKÄYTTÖISET NIVELPUOMINOSTIMET

Snorkelin A-sarjan sähköpuominostimissa yhdistyvät ketteryys sekä puhdas ja hiljainen toiminta. Akkukäyttöiset henkilönostimet nostavat 16,0 m korkeuteen ilman päästöjä.

Varaston ja kaupan tarpeisiin suunnitellut monipuoliset MB-puominostimet soveltuvat niin tavaroiden hakemiseen varastohyllyistä ja kapeilla käytävillä työskentelyyn kuin teollisuuden huoltokohteisiinkin.

Kaikissa Snorkelin sähkökäyttöisissä puominostimissa, joiden työkorkeus on yli 13,0 m, on vakiona lisäohjausjärjestelmä Snorkel Guard™.

	MB20J	MB26J	A38E	A46JE
Suurin työskentelykorkeus	8,1 m	9,8 m	13,5 m	16,0 m
Alustan kapasiteetti	215 kg	215 kg	215 kg	227 kg
Korkeus alas käännettynä	1,98 m	1,98 m	2,0 m	2,0 m
Kokonaispituus	2,41 m	2,8 m	4,1 m	5,6 m
Leveys	0,81 m	1,0 m	1,5 m	1,7 m
Paino	2 590 kg	2 660 kg	3 880 kg	6 664 kg



A46JRT/A46JRTE

Snorkel A46JRT on luokkansa paras dieselläkäyttöinen puominostin, jonka työkorkeus on jopa 16,3 m ja ulottuvuus 7,35 m. A46JRT on suunniteltu liikuteltavaksi ahtaissa paikoissa, ja sen sisäpuolinen kääntösäde on vain 0,8 m. 1,5-metrinen nivelpuomi mahdollistaa joustavan työskentelyn korkealla, ja puomin liikkeet ovat vakaat. Uusi A46JRTE toimii litiumioniakuilla, jolloin työskentely on täysin päästötöntä ja hiljaista jopa vaikeassa maastossa.



A62JRT

Snorkel A62JRT tarjoaa optimoidun kaksipyöräohjauksen ja nollaperän ansiosta kapean kääntösäteen. Nostimen parhaita puolia ovat mm. maksimi lavakorkeus 20,8 m ja 9,0 m "up and over" ulottuma. Kuljetuspituus kompakti 8,5 m. Oskilloiva etuakseli pitää kaikki neljä rengasta maassa, oli puomi sitten sisällä tai ylhäällä.



AB80J/AB85J

AB85J on Snorkel -malliston suurin nivelpuominostin ja sen työkorkeus on 27,7 m ja sivu-ulottuma 18,8 m. Uskomaton "up and over" -ulottuma yhdistettynä kääntyvään jib-puomiin varmistavat erinomaisen ajettavuuden ja 4-veto ja 4-pyöräohjaus tekevät siitä voimakkaan kumppanin kaikille työmaille. AB80J:n työkorkeus on 26,3 m ja siinä on kääntyvää jib-puomia lukuun ottamatta kaikki AB85J:n ominaisuudet.

NIVELPUOMINOSTIMET

Raskaille työmailla tarkoitettut Snorkelin nivelpuominostimet yhdistävät voiman ja liikkeiden tarkkuuden. Luokkansa huippuominaisuuksilla varustetuilla nostimilla saavutetaan 27,7 m työkorkeus.

Snorkelin nivelpuominostimien työskentelyalue on erittäin laaja. nostokorkeus- ja sivu-ulottuma erinomaiset – nivelletyt puomit ovat vakio-ominaisuus. Helppokäyttöisellä proportionaaliohjaus käyttöjärjestelmällä nostinta voidaan käsitellä tarkasti juuri silloin, kun sitä tarvitaan. Kaikissa Snorkelnivelpuominostimissa on vakiona Snorkel Guard™ -lisäturvajärjestelmä.

Uusissa täysin päästöttömissä, vaikeaan maastoon soveltuviissa Snorkel A46JRTE -nostimissa A46JRT-nostimien dieselmoottori on korvattu tehokkailla, huoltovapailla litiumioniakuilla, jotka tuottavat suuremman vääntömomentin ja nopeuden nelivetokäytöllä ja samalla täyttävät työmaan melu- ja päästötasovaatimukset.

	A46JRT	A46JRTE*	A62JRT	AB80J	AB85J
Suurin työskentelykorkeus	16,3 m	16,3 m	20,8 m	26,3 m	27,7 m
Alustan kapasiteetti	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg
Korkeus alas käännettynä	2,16 m	2,16 m	2,6 m	3,0 m	3,0 m
Pituus alas käännettynä	5,7 m	5,7 m	8,6 m	9,8 m	12,5 m
Leveys	2,1 m	2,1 m	2,4 m	2,6 m	2,6 m
Paino	7 540 kg	7 540 kg	11 300 kg	16 692 kg	17 500 kg

*Alustavat tekniset tiedot – vahvista tilauksen yhteydessä.



400S/460SJ

Snorkel 400S -teleskooppipuominostimen työkorkeus on 14,2 m ja sivu-ulottuvuus 10,6 m. Lisää joustavuutta tarjoaa 460SJ, joka on sama nostin lisättyä 1,67 m jib-puomilla. 460SJ -teleskooppipuominostimen työkorkeus on 16,0 m ja ulottuvuus 12,3 m. Rakennustyömaille tarkoitetut 400S ja 460SJ selviytyvät voimakkaan nelivedon sekä vakiona tulevan oskilloivan akselin ansiosta jopa 50% kaltevuuksista.



600S/660SJ

Snorkel 600S -teleskooppipuominostimen maksimityökorkeus on 20,3 m. 660SJ- mallissa erona on 1,67 metrin jib-puomi. 600S ja 660SJ -malleihin saatavissa 2,44 m x 0,91 m "tri-entry platform". 660SJ -mallin kuljetuspituus on vain 8,3 metriä.



600S/660SJ ALL-TERRAIN

Aktiivisen oskilloivan akselin sisältävä, uusi valinnainen "All Terrain" -järjestelmä on saatavilla Snorkel 600S- ja 660SJ-malleissa. Se tarjoaa tasaisen ajokokemuksen ja erinomaisen mäennousukyvyn neljällä itsenäisellä kumitelaketjulla. Nostimet pystyvät nousemaan jopa 45% nousun ja kulkemaan epätasaisessa maastossa uppoamatta irtosedimenttiin, pehmeään maahan, hiekkaan, lumeen tai mutaan.

KESKIKOKOISET TELESKOOPPIPUOMINOSTIMET

Snorkelin keskikokoiset teleskooppipuominostimet on tarkoitettu vaikeille työmaille, ja ne on tehty kestäväksi. Tehokkaat dieselmoottorit, erinomainen maavara ja korkeavääntöiset ajomoottorit tuottavat yhdessä erinomaiset ominaisuudet vaikeissa maastoissa työskentelyyn. Snorkelin valmistamat nostimet ovat yksinkertaisia, vankkoja, hydraulikalla ja releohjaimilla varustettuja henkilönostimia, jotka ovat helppo käyttää ja huoltaa.

Uusissa Snorkelin 400S-, 460SJ-, 600S- ja 660SJ -malleissa on samanlainen runkosuunnittelu, joka parantaa huoltoa ja vähentää varaosavarojen tarvetta. Kaikissa Snorkelin teleskooppipuominostimissa on vakiona lisäturvajärjestelmä Snorkel Guard™.

Uusi valinnainen "All Terrain" -järjestelmä on saatavilla Snorkel 600S- ja 660SJ-malleihin, ja se tehostaa suorituskykyä vaikeissa maastoissa. Leveämpi telaketjujälki tuottaa vähemmän painetta maahan kuin pyörälliset koneet. Nurmikerrosystävälliset kumitelaketjut kulkevat pehmeästi ja varovasti ympäristöissä paremman pidon ansiosta.

	400S	460SJ	600S	660SJ	600S ALL TERRAIN	660SJ ALL TERRAIN
Suurin työskentelykorkeus	14,2 m	16,0 m	20,3 m	22,0 m	20,5 m	22,1 m
Alustan kapasiteetti*	454 kg	454 kg	454 kg	454 kg	454 kg	454 kg
Korkeus alas käännettynä	2,38 m	2,38 m	2,51 m	2,51 m	2,61 m	2,61 m
Pituus alas käännettynä	7,57 m	8,6 m	9,2 m	10,1 m	9,2 m	10,1 m
Leveys	2,31 m	2,31 m	2,24 m	2,24 m	2,46 m	2,46 m
Paino	7 135 kg	7 829 kg	11 176 kg	12 982 kg	13 027 kg	13 750 kg

*Rajoitettu alue.



TB80/TB86J

Snorkel TB80 -nostimen työkorkeus on 26,4 m ja sivu-ulottuvuus 21,7 m. Rakennustyömaa-käyttöön tarkoitetussa nostimessa on vakiona neliveto. Jos tarvitset lisää joustavuutta, valitse TB86J, joka on sama nostin varustettuna 2,0 m jib-puomilla ja jonka työkorkeus on 28,2 m ja sivu-ulottuma 23,9 m.



TB120/TB126J

Snorkel TB120 -nostimen työkorkeus on 38,6 m ja sivu-ulottuvuus 18,9 m. Rakennustyömaakäyttöön tarkoitetussa nostimessa on vakiona voimakas neliveto sekä kiinteä etuakseli ja levittyvä taka-akseli. Jos tarvitset lisää joustavuutta, sama nostin on saatavissa varustettuna 2,0 metrin jib-puomilla, jonka työkorkeus on 40,4 m ja sivu-ulottuma 19,2 m.

SUURET TELESKOOPPIPUOMINOSTIMET

Snorkelin vaaka- ja pystysuoraan ulottumiseen kehitetyt teleskooppipuominostimet on tarkoitettu vaikeille työmaille, ja ne on tehty kestäväksi. Tehokkaat dieselmoottorit, erinomainen maavara ja korkeavääntöiset ajomoottorit tuottavat yhdessä erinomaiset ominaisuudet vaikeissa maastoissa selviämiseen.

Snorkelin valmistamat nostimet ovat yksinkertaisia, vankkoja, hydraulikalla ja releohjaimilla varustettuja henkilönostimia, jotka ovat helppo käyttää ja huoltaa.

Kaikissa Snorkelin teleskooppipuominostimissa on vakiona Snorkel Guard™ -lisäturvajärjestelmä.

	TB80	TB86J	TB120	TB126J
Suurin työskentelykorkeus	26,4 m	28,2 m	38,6 m	40,4 m
Alustan kapasiteetti	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg
Korkeus alas käännettynä	2,9 m	2,9 m	3,0 m	3,2 m
Pituus alas käännettynä	11,8 m	12,9 m	12,9 m	13,6 m
Leveys	2,6 m	2,6 m	2,6 m	2,6 m
Paino	16 480 kg	17 549 kg	17 917 kg	19 000 kg

UUTUUS

Snorkel 2100SJ



Snorkel 2100SJ



UUTUUS

2100SJ

Uusi Snorkel 2100SJ on Snorkelin suurin dieselkäyttöinen teleskooppipuominostin, jossa on useita alansa ensimmäisiä patentoituja ominaisuuksia, jotka hyödyttävät sekä käyttäjää että omistajaa. Tämä itseliikkuva puominostin, jonka alan johtava enimmäistyöskentelykorkeus on 66 m, sisältää myös vaikuttavan 35,1 m sivu-ulottuman. 2100SJ pystyy nostamaan jopa 454 kg**. Sen leveys alas laskettuna on vain 2,5 m ja kuljetuspituus 15,5 m.

2100SJ

ERITTÄIN SUURET TELESKOOPPIPUOMINOSTIMET

Uusi Snorkel 2100SJ maailman suurin itseliikkuva teleskooppipuominostin. Tässä uusiin korkeuksiin ulottuvassa erittäin suuressa teleskooppipuominostimessa on 5-osainen puomi ja erinomainen vaakasuora ulottuma 30,5 m sekä 9,1 m JIB puomi, tarjoavat erinomaiset nosto-ominaisuudet.

Vankka neliveto ja viisi ohjaustilaa tarjoavat erinomaiset ominaisuudet vaikeaan maastoon. Tiukka kääntösäde parantaa ohjattavuutta merkittävästi. Staattinen akseleiden levitys ja kapea akseliväli tarjoavat vakautta työhön ja helpottavat kuljetusta. Patentoivat ylöshajaimet mahdollistavat äärimmäisen tarkan alustan sijoittamisen, jolloin käyttäjä voi olla kasvot menosuuntaan. Tämä on ihanteellista työskenneltäessä lähellä arkoja rakenteita ja materiaaleja, kuten lasi ja julkisivut.

	2100SJ*
Suurin työskentelykorkeus	66,0 m
Alustan kapasiteetti	454 kg**
Korkeus alas käännettynä	3,0 m
Pituus alas käännettynä	23 m
Kuljetusleveys	2,5 m
Paino	41 730 kg

*Alustavat tekniset tiedot – vahvista tilauksen yhteydessä. **Rajoitettu alue.



TL37J

On kattavasti varusteltu, hintalaatu-suhteeltaan erinomainen hinattava nostin. Nivelpuomin työkorkeus on 12,9 m ja sivu-ulottuma 5,6 m. Ketteryyttä lisäävät 1,3 m pitkä ja kallistettava 130° jib-puomi. Täysproportionaalisten hydrauliohjainten ansiosta TL37J on käyttäjäystävällinen ja helppo huoltaa.



TL39

TL39 on vankka ja silti kompakti hinattava nostin, jonka työkorkeus on 13,5 m ja sivu-ulottuma 6,4 m. Alle 1 500 kg painavan nostimen kuljetuspituus on vain 5,1 m. Vakiona hydrauliset tukijalat. Lisävarusteena saatavilla myös automaattisesti tasaavat tukijalat.



TL49J

Nivelteleskooppipuomilla varustettu 16,7 m työkorkeudella varustettu hinattava nostin ja 130° kääntyvä jib-puomi takaavat erinomaisen tuntuman ja luokkansa johtavan 8,5 m sivu-ulottuman. Hydrauliohjaimet ja jyrkevät puomit tekevät TL49J-mallista kestävästä nostimesta, jota on helppo käyttää ja huoltaa. Saatavilla eri käyttövoimalla mm. hybridiversiona.

TL-SARJAN HINATTAVAT PUOMINOSTIMET

Snorkelin hinattavat puominostimet ovat kattavasti varusteltuja, vankkoja ja kestäviä henkilönostimia, jotka ovat erittäin kustannustehokkaita. Ne ovat helppoja huoltaa, sekä käyttäjäystävällisiä. TL-mallisarjan nostimia voi kuljettaa useimmilla autoilla ja kevyillä hyötyajoneuvoilla ja ne ovat erinomainen investointikohde.

Useimpiin Snorkelin vedettäviin puominostimiin on saatavana monia eri moottorivaihtoehtoja, kuten bensiini, diesel, sähkö ja hybridi. Lisävarusteina on saatavana mm. lavan paineilmansyöttö, ja työvalot.

	TL37J	TL39	TL49J
Suurin työskentelykorkeus	12,9 m	13,5 m	16,7 m
Alustan kapasiteetti	215 kg	215 kg	200 kg
Korkeus alas käännettynä	2,1 m	2,01 m	2,16 m
Hinauspituus	6,4 m	5,1 m	7,1 m
Hinausleveys	1,61 m	1,61 m	1,72 m
Paino	1 586 kg	1 680 kg	2 389 kg



SR626

Snorkel SR626 on kompakti, vaikeaan maastoon soveltuva kurottaja, joka on tarkoitettu selviämään hankalimmilla työmailla. Tämä kompakti kurottaja on vain 1,89 m leveä, ja se sopii erittäin hyvin ahtaissa paikoissa työskentelyyn. Se pystyy nostamaan jopa 2 600 kg, ja sen enimmäisnostokorkeus on 5,79 m. Yanmarin dieselmootorilla varustettu Snorkel SR626 on nelivetoinen ja siinä on suljettu ohjaamo käyttäjän parhaan mukavuuden takaamiseksi.



SR626E

Uusi Snorkel SR626E on ensimmäinen kompakti vaikeisiin maastoihin sopiva kurottaja, jonka tehonlähteenä ovat litiumioniakut. Alansa ensimmäinen sähköinen kurottaja perustuu dieselkäyttöiseen Snorkel SR626:een, mutta se on täysin päästötön. Erittäin hyvin ohjattava SR626E on nelivetoinen hankalissa maastoissa selviämistä varten. Se voidaan ladata täyteen yön aikana käyttämällä koneen omaa laturia ja täydennysladata tarvittaessa. Valinnainen erillinen pikalaturi on saatavilla.

KOMPAKITIT VAIKEAAN MAASTOON SOVELTUVAT KUROTTAJAT

Snorkelin vaikeisiin maastoihin soveltuvat kompaktit kurottajat ovat erittäin monipuolisia ja niiden ulottuma on erinomainen. Neliveto ja proportionaalinen joystick ohjaus mahdollistaa tarkat ajoliikkeet. Tämä monitoimisarja selviytyy vaikeimmista työmaista ja liikkuu ahtaissa paikoissa helposti.

Uusi, alansa ensimmäinen sähköinen litiumioniversio on hiljainen ja päästötön ja se sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Pitkäkestoiset, huoltovapaat litiumioniakut tuottavat luetettavaa ja kestävää suorituskykyä kompaktissa muodossa.

	SR626	SR626E
Suurin nostokorkeus	5,79 m	5,79 m
Nostokapasiteetti	2 600 kg	2 600 kg
Korkeus alas käännettynä	1,93 m	1,93 m
Pituus haarukan pintaan*	4,19 m	4,19 m
Leveys	1,89 m	1,89 m
Paino	4 700 kg	4 800 kg

*Pituus haarukan pintaan = pituus vaunusta vastapainoon.



SR1442

Snorkel SR1442 -maastokurttaja on varustettu vahvalla nelivedolla, rapuohjauksella ja tukijaloilla. Jykevä ja vankka SR1442 on ihanteellinen rakennustyömailla. Sopii hyvin rakennus- ja vuokratyömailla.



SR1745

Snorkel SR1745 -maastokurttaja selviytyy helposti raskaista kuormista. Tehokkaan nelivedon ja kolmiosaisen puomin ansiosta, tämän kurttajan ulottuvuus on tavallista suurempi. Vakiona tulevat tukijalat ja tasausominaisuudet takaavat vankan suorituskyvyn kaikilla työmailla.



SR1065

Uusi vaikeisiin maastoihin soveltuva Snorkel SR1065 kurttaja tarjoaa vankkaa luotettavuutta. Korkea nostokapasiteetti maksimoi suorituskyvyn ja kompakti rakenne tekee siitä ketterän työmaalla. Nelivedon, tarkan ohjauksen ja rungontasausjärjestelmän ansiosta tämä kurttaja tuottaa tehoa ja tarkkuutta erinomaisten käsittelyominaisuuksien kera.

MASTOKUROTTAJAT

Snorkelin kurottajat ovat vankkoja, luotettavia, tehokkaita ja helppokäyttöisiä. Muiden Snorkelin tuoteperheiden tapaan ne on helppo huoltaa ja niiden kokonaiskustannukset jäävät pieniksi.

Snorkelin maastokurottajat sisältävät ergonomisesti muotoillun, kauttaaltaan suljetun ja ilmastoidun ohjaamon, joka takaa helpon käytön ja erinomaisen näkyvyyden. Tehokkaat Tier 4 Final -moottorit ja täysautomaattinen hydrostaattinen ajo varmistavat täyden tehon työssä ja proportionaalisten joystickin ansiosta työskentely on tarkkaa.

	SR1442	SR1745	SR1065
Suurin nostokorkeus	13,5 m	16,4 m	9,5 m
Nostokapasiteetti	4 200 kg	4 535 kg	6 500 kg
Korkeus alas käännettynä	2,56 m	2,56 m	2,5 m
Pituus haarukan pintaan*	6,45 m	6,6 m	6,45 m
Leveys	2,3 m	2,3 m	2,3 m
Paino	11 150 kg	12 180 kg	11 090 kg

*Pituus haarukan pintaan = pituus vaunusta vastapäin.



ML12M/ML16M/ML20M

Kapeat ja erittäin kompaktilla lyhennetyllä mastolla varustetut MLM-mallit ovat helppoja kuljettaa oviaukoista ja kapeista paikoista ilman kallistusjärjestelmää. Sen vuoksi ne ovat ihanteellinen ratkaisu teollisuus- ja varastokäyttöön.



ML12C/ML18C/ML24C

MLC-mallit on tarkoitettu raskaaseen käyttöön työmailla. MLC12C:n nostokorkeus on 3,5 m ja kuormakapasiteetti 340 kg. Suurin malli ML24C suoriutuu 295 kg kuormista 0,36 m lastauspisteestä 7,4 m korkeuteen.

RAKENNUS- JA PIENOISKOKOISET MATERIAALINOSTIMET

Snorkelin materiaalinostimet ovat monipuolisia, kestäviä ja kuormannostokyvyltään luokkansa parhaita. Säädettävien kuormaussyörien ja helposti kokoontaitettavien tukijalkojen ansiosta ne ovat helppoja kuljettaa ja pystyttää.

Snorkelin materiaalinostimien kaksivaiheavustuksen ansiosta pystytään nostamaan kuormia jopa kaksi kertaa nopeammin kuin markkinoiden muilla materiaalinostimilla. Vakiona kaapeliohjain ja kestävät, jälkiä jättämättömät pyörät. Vankat alumiinivaluprofiilit ja teollisuuskäyttöön tarkoitetut metallivalukaapelirullat takaavat pitkän käyttöiän ja maksimaalisen tuoton sijoitukselle.

MLM-mallit ovat pienoiskokoisia nostimia, jotka mahtuvat helposti oviaukoista. MLC-mallit on tarkoitettu raskaaseen rakennuskäyttöön.

	ML12M	ML16M	ML20M	ML12C	ML18C	ML24C
Nostokorkeus – haarukat ylhäällä	3,8 m	4,9 m	6,0 m	4,0 m	5,6 m	7,4 m
Suurin kantavuus*	318 kg	295 kg	272 kg	340 kg	318 kg	295 kg
Korkeus alas käännettynä	1,59 m	1,59 m	1,59 m	2,2 m	2,2 m	2,2 m
Pituus alas käännettynä	0,84 m	0,88 m	0,91 m	0,85 m	0,85 m	0,85 m
Leveys alas käännettynä	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m
Paino	120 kg	135 kg	151 kg	111 kg	141 kg	162 kg

*0,36 m kuormakeskus.



ML5I/ML10I/ML15I

Matalalla työskentelyyn tarkoitettun ML5I-nostimen nostokyky on 454 kg ja nostokorkeus 2,0 m. ML10I suoriutuu 408 kilon kuormista 3,4 m korkeudelle ja ML15I 363 kilon kuormista 4,8 m korkeudelle.



ML20I/ML25I

MLI-sarjan suurimmat mallit ML20I ja ML25I on varustettu vakiona tukijaloilla ja jälkiä jättämättömillä pyörillä. ML20I pystyy nostamaan 340 kilon kuormia 6,2 m korkeuteen ja ML25I 272 kilon kuormia 7,6 m korkeuteen. Jousilukituksella varustetut tukijalat saa helposti auki ja kokoon.

TEOLLISUUDEN MATERIAALINOSTIMET

Alansa kestävimmissä ja luotettavimmissa Snorkelin teollisuuskäyttöön tarkoitetuissa materiaalinostimissa on vakiona kahdella kädellä kuormituksen alaisena toimiva kaksivaihdevinssi, ja ne soveltuvat kaikenlaiseen materiaalinkäsittelyyn.

Snorkelin MLI-sarjaan kuuluu viisi mallia (2,0–7,6 m), jotka ovat vankkoja, mutta silti riittävän kompakteja mahtuakseen kapeista käytävistä ja ahtaista paikoista. Luokkansa paras kapasiteetti maksimoi tuottavuuden ja erittäin kestävät alumiinivaluprofiili sekä metallivalukaapelirullat takaavat pitkänkyttöään.

	ML5I	ML10I	ML15I	ML20I	ML25I
Nostokorkeus – haarukat ylhäällä	2,0 m	3,4 m	4,8 m	6,2 m	7,6 m
Suurin kantavuus*	454 kg	408 kg	363 kg	340 kg	272 kg
Korkeus alas käännettynä	1,9 m	1,9 m	1,9 m	1,9 m	1,9 m
Pituus alas käännettynä	0,85 m	0,85 m	0,85 m	0,8 m	0,8 m
Leveys alas käännettynä	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m
Paino	89 kg	106 kg	122 kg	150 kg	167 kg

*0,36 m kuormakeskus.



www.snorkellifts.com

SNORKEL IS AT YOUR FINGERTIPS 24/7

Löydät laajan valikoiman Snorkel-tuotteita verkosta, 24 tuntia vuorokaudessa ja 7 päivää viikossa. Käy osoitteessa www.snorkellifts.com ottaaksesi helposti yhteyttä myyntiin, huoltoon ja tukeen.

THE PLATFORM™

Snorkelin uusi tuotetukiportaali The Platform™ tarjoaa kattavan valikoiman Snorkelin teknisiä julkaisuja, mukaan lukien interaktiivisia uutiskirjeitä. Tutustu theplatform.snorkellifts.com.

THE TOOLBOX™

Snorkelin tuoteasiantuntijoiden kehittämä The Platform™ on viimeisintä tietoa sisältävä resurssikeskus Snorkelin tuotteiden omistajille ja käyttäjille. Resurssikeskuksen kattavasta käyttöopas- ja videovalikoimasta saat tietoa Snorkel-nostimien turvallisesta käytöstä ja kunnossapidosta, vianmäärittämisestä, huollosta yms.

...JA PALJON, PALJON MUUTA.

Sivustoltamme www.snorkellifts.com löydät vaivattomasti autorisoidun Snorkel-maahantuojan ja voit selvittää valintatyökälullamme, minkä tyyppin mastonostimen tarvitset, katsoa tuotevideoita, lähettää kyselyjä ja paljon muuta.









Paikallinen jakelija:

CE-merkki
© Snorkel 2021

OV0721

Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Tämän esitteen valokuvat ja kaaviot ovat ainoastaan myyminenestämistarkoituksiin. Lisätietoa asianmukaisesta käytöstä ja huollosta löydät Snorkelin käyttöoppaista.

 **snorkel**[™]

Vigo Centre, Birtley Road
Washington, Tyne & Wear
NE38 9DA, UK

T +44 (0) 845 1550 057

F +44 (0) 845 1557 756

www.snorkellifts.com