

SP 12 C & 14 CJ



Specificatie / Specificatie:		SP12C	SP14CJ
A Platfoormhoogte	Platfoormhoogte max.	12 m	13,9 m
B Lengte	Länge	6,86 m	7,56 m
C Platfoormlast	Traagfähigkeits max.	250 kg	
D Breedte	Breite	2,30 m	
E Overhang van uithart	Überhang von Mitte Drehkränze	2,00 m	
F Hoogte	Höhe	2,00 m	
Zijdelingse reikwijdte	Seitliche Reichweite max.	10,9 m	12,7 m
Zwenken	Schwenken	360° eindloos/eindloos	
Platfoormzwenken	Platfoomdreihung	180° (90° + 90°)	
Jib	Arbeitsbereich Krabarm	n.a.	1,75 m
Afmetingen/ Abmessungen:			
Platfoorm Platfoormabmessung (Standard)		1,76 x 0,72 x 1,10 m	
Spoorbreedte Radstand		2,50 m	
Bodemvrijheid Bodenfreiheit		330 mm	
Eigengewicht		7015 kg	8200 kg
Rijden/ Fahren:			
Snelheid Geschoonheid		5,5 km/u	
Helling Stijgvermogen max.		45% (24°)	
Banden (geschuimd) Reifen (geschäumt)		12 x 16,5	
Pendelaas Pendelachse		Standard	
Aandrijving/ Antrieb:			
Dieselmotor		Yanmar 4INV88	
Vermogen Leistung		33 KW	
Tankvolumen Tankvolumen		120 ltr	

Standarduitrusting/ Standardausrüstung:

Vierwiel aandrijving/ Allradantrieb	Bewegingsarm op alle functies/ Bewegungsarm
Horizontaal Vertikaal systeem/ Horizontaal-Vertikaal-Steuerung	Afdeking van de bovenzijde/ Bedienung ultra bedienung
Zandstraalafscherming/ Sandstrahlenschutz	

AICHI SALES OFFICE BV

Florijnstraat 4 – 4903 RM Oosterhout - Holland
Tel.+31 (0)162-431543 Fax+31 (0)162-451189 – info@aichi.eu - www.aichi.eu

Verkaufs- und Lieferbedingungen deponiert beim Gericht in Breda unter Nummer 66/2005