

KBM 52 U

Magneettiporajyrsin, metallit 50 mm

Tilausnumero: 7 270 31 00 23 3



Yleiskäyttöinen magneettijyrsin monipuoliseen työskentelyyn paikan päällä.

- Optimaalinen leikkuunopeus porattaessa, kierteityksessä, kalvauksessa ja upotuksessa mekaanisen kaksinopeuksisen vaihteiston ja portaattoman elektronisen kierrosluvunsäädön ansiosta.
- QuickIN- ja MK 3 -kiinnityksen yhdistelmä mahdollistaa työkalujen joustavan käytön ja erinomaisen pyörimistarkkuuden.
- Pitkien poraustyökalujen vaihto irrottamatta konetta työkappaleesta, portaattomasti säädettävien lohenpyrstökaksoisjohteiden ansiosta.
- Kompakti rakenne ja optimaalinen tehopaino.
- Molemmat pyörimissuunnat.
- Kierrosluvultaan vakaa FEIN-suurtehomoottori.
- Pyörimisnopeussäädely elektroniikka (Tacho).
- Tehokas sähkömagneetti.
- Elektroninen magneetin pitovoiman lisäys.
- Memory Function -kierroslukumuisti.
- Integroitu painovoima-jäähdytysvoiteluainelaitteisto.
- Yhden käden käyttömukavuus.
- Elektroninen ylikuormitussuoja
- Uudelleenkäynnistyksen esto.



KBM 52 U

Magneettiporajyrin, metallit 50 mm

Tilausnumero: 7 270 31 00 23 3

Tekniset tiedot

Keernapora maks. Ø	50 mm
Keernaporan porausvyvyys enint.	50 mm
Kierukkapora	23 mm
Kierteitys	M 16
Upotus maks. Ø	50 mm
Kalvaus maks. Ø	23 mm
Ottoteho	1 200 W
Antoteho	640 W
1. nopeus	130-260 r/min
2. nopeus	260-520 r/min
Keernaporan kiinnitys	QuickIN
Työkalunkiinnitin	MK 3
Syöttö	135 mm
Kokon. syöttöalue	310 mm
Magneetin pitovoima	11 000 N
Magneettijalan mitat	180 x 90 mm
Johto pistokkeineen	4 m
Paino EPTA:n mukaan	14,2 kg

Sisältyy hintaan:

1 laukku
1 jäähdytysainesäiliö
1 kiinnityshihna
1 lastukoukku
1 hammaskehäistukka Ø 13 mm saakka
1 QuickIN -adapteri M18 x 6 P 1,5
2 keskiötappia
1 irrotuskiila
1 kosketussuoja