

TEKNINEN ERITTELY

Taukovaunu / MP-TA6 Ramirent

1. Päämitat

- Koripituus 3200 mm
- Korileveys 2300 mm
- Sisäkorkeus 2200 mm
- Kokonaiskorkeus 2700 mm
- Max. kokonaispaino 850 kg

2. Alustarakenne

- Runko ja vetoaisat sinkittyä terästä
- Jarrullinen akseli 850 kg, renkaat 155R13 2 kpl
- Kuulakytkin
- Nurkissa säädettävät tukijalat, edessä säädettävä nokkapyörä

3. Korirakenne

- Kaikki korilevyt uretaaniliimattuja Sandwich-elementtejä 50mm
- Ulkopinta sininen RAL 5010 GRP, sileä lujitemuovi
- Sisäpinta valkoinen GRP, sileä lujitemuovi
- Lattiapintana harmaa Diamond-pinnoitettu vaneri.
- Korin ulkokulmissa eloksoidut alumiinilistat
- Takana 2 kpl ovi 600/650x1800 mm, sis. lukko
- Etupäädysssä kaksinkertainen lämpöikkuna
- Takapäädysssä kiinteä sinkitty astinrappu
- Kattoluukku
- Nostolenkit nurkissa

4. Sisustus

- 1. Kiinteä pöytä
- 2. Kiinteät istuinpenkit 6 hlö:lle
- 3. Vaatenaulakot
- 4. Nestekaasujärjestelmä
- 5. Varasto

- 6. Minikeittiö

5. Nestekaasujärjestelmä

- Pullokotelo kahdelle 11 kg:n pullolle (pullot eivät sisälly toimitukseen)
- Paineenalennusventtiili 30 mbar
- Putkisto ja hanat
- Pistelämmitin Trumatic S2200P

6. Sähköjärjestelmä

- Kojevastake 16 A
- 16 A:n automaattinen ylivirtasuoja
- Vikavirtasuojakytkin 30 mA
- Loisteputkivalaistus 2x36W + varastossa 60W
- Kaksoispistorasia 3 kpl
- Sähkölämmitys 1 x 1000 W, ikkunan alla ja varastossa 250W
- Liitäntäjohto 2,5 m, suojamaadoitus

7. Muu varustus

- Liikennevalot 12 V
- Rekisteröintikatsastus
- Hanallinen juomavesisäiliö ja jätevesisäiliö
- Tukijalkojen veivi
- Suomenkielinen käyttö-opas