

SC RAKBANDAD COILSPIK 2,1X38MM KOLSTÅL STANDARD TENSILE



SC17AABV

APPLIKATION

Emballage, pallar och emballage


TEKNISK SPECIFIKATION

Vinkel	16 °
Rullbandning	Konisk
Bandning	Wirebandad
Trådmaterial	Kolstål standard tensile
Ytbehandling	Galvaniserad
Coating	Sencote lim
Typ av skalle	Hel skalle
Typ av spikstam	Slät stam
Spets	Diamantspets
Vinkel spets	36 °
Wireposition ett	12 - 13 mm
Wireposition två	23,5 - 24,5 mm
Spiklängd	38 mm
Spikdiameter	2,1 mm

LOGISTISKA SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274020914
Förpackningsstorlek	15750 stycken
Nettovikt	17,4 kg

INFÄSTNING SPECIFIKATION



CE SPECIFIKATION

CE-typ fästdon	Slät spik med runt tvärsnitt
Skiktjocklek i mikron	≤5
Serviceklass	1
Typ av coating	Coating typ 3
Längd coating	25,5 mm
Skallens tvärsnittsytta	19 mm
Karakteristiskt böjningsmoment	1268 Nmm
Karakteristiskt genomdragsvärde	32 N/mm ²
Karakteristiskt draghållfasthetsvärde	700 N/mm ²