



## RTLx-SC3

### Universalvältar

Den smarta, fjärrstyrda universalvälten

Universalvälten RT med SC3 infraröd fjärrstyrning erbjuder beprövade komprimeringsresultat kombinerat med säker hantering. Den smarta styrningen använder en infraröd signal med siktlinjestyning. Vibratoraggregaten under axeln i varje vals betyder mer effektiv överföring av komprimeringskraften till marken, vilket i sin tur medför enastående komprimeringsresultat. Komprimering av utgrävningar och underbaser för grunder, vägar och parkeringsplatser är specialiteter för RT.

## Höjdpunkter

- Infraröd fjärrstyrning
- Lågt vibratorläge
- Låga underhållskostnader
- Tippskydd

## Tekniska data

### ■ Hydraulik

Tankvolym	30,0 l
-----------	--------

### ■ mekaniska effektuppgifter

Ytkapacitet	990,0 m <sup>2</sup> /h
Stigningsförmåga	50,0 %
Stigningsförmåga maximalt (utan vibration)	50,0 %
Svängningar (Hz)	41,0 Hz
Centrifugalkraft maximalt	68,40 kN
Körhastighet	1,3 - 2,5 km/h
Oscillationsvinkel	0,0 °
Kraft/band (dynamisk) fram	34 kN
Kraft/band (dynamisk) bak	34 kN
Utlösarmodell	Hydraulisk
Körhastighet (bakåt)	1,3 - 2,5 km/h

### ■ mekaniska uppgifter

Längd	1.853,0 mm
Bredd	820,0 mm
Höjd	1.268,0 mm
Arbetsvikt	1.465,0 kg
Tomvikt	1.428,0 kg
Sidoavstånd höger	0,0 mm
Vändradie inre	1.600,0 mm

Axelavstånd	1.000,0 mm
Banddiameter (minimalt)	520,0 mm
Banddiameter (maximalt)	550,0 mm
Dynområde	23,0 cm <sup>2</sup>
Dynhöjd	16,0 mm

### ■ Generator

Utgångsströmstyrka 1~	33,0 A
Utgångsspänning	12,0 V
Nominellt varvtal	3.600,0 1/min

### ■ EI

Räckvidd fjärrstyrning maximalt	20,0 m
Sändningstid fjärrstyrning maximalt	16,0 h
Batteriladdningstid	2,0 h

### ■ Drivmedel

Utlösaroljemodell	Mobilith SHC 220
Bränsletanksvolym	24,0 l
Bränsleförbrukning	4,5 L/Std

### ■ Undervagn

Styrutslag maximalt	32
Broms	Hydraulisk parkeringsbroms
Styrning	Hydraulisk

## ■ Transport och förvaring

Längd för transport	2.261,0 mm
Bredd för transport	892,0 mm

Höjd för transport	1.420,0 mm
Transportvikt	1.544,0 kg