

# Betonihiomakone

## NPC5000C

1 400 W • 125 mm • 10 000 min<sup>-1</sup>

### Pölyttömään betonipintojen hiontaan

Betonihiomakone 125mm laikalla tehokkaaseen ja pölyttömään betonipintojen hiontaan. Moottorin suuri teho 1400W ja kierrosluku 10000min<sup>-1</sup> takaavat tehokkaan materiaalin hionnan. Reunan lähellä työskentely mahdollista irrotettavan etureunan ansiosta.



### TEKNISET TIEDOT

Ottoteho (P)	1400 W
Kierrosluku	10 000 min <sup>-1</sup>
Max. leikkuusvyvyys	125 mm
Karan kierre	M14
Reiän halkaisija	22,23 mm
Laikan halkaisija	125 mm
Liitosjohto	5,0 m
Pölypussi	✓
Ääniteho (Lwa)	102 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	91 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo: hionta	12,0 m/s <sup>2</sup>
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Paino ilman johtoa (EPTA)	4,0 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	437 x 235 x 195 mm
Imuriliitäntä Ø sisä / ulko	32/37 mm

### KÄYTTÖEDUT

- Pehmeä käynnistys tuo turvallisuutta työskentelyyn.
- Vakioelektronikka pitää kierrosluvun tasaisena myös kuormituksessa.
- Jälleenkäynnistymissuoja estää tahattoman käynnistyksen.
- Kädensijan kumipinnoite takaa tukevan työskentelyotteen.

**EAN 0088381640855**

Linkki tuotesivulle - [www.makita.fi](http://www.makita.fi)



# LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

## VAKIOVARARUSTEET

122853-8  
Pölypussi



140073-2  
Peltisalkku



743340-0  
Pölyharja pitkä



743341-8  
Pölyharja lyhyt



B-12295  
Timanttikuppilaikka 125mm, 2-rivinen



## LISÄVARUSTEET

122853-8  
Pölypussi



140073-2  
Peltisalkku



194921-7  
Harjareunussarja, pitkä ja lyhyt



743340-0  
Pölyharja pitkä



743341-8  
Pölyharja lyhyt



B-12289  
Timanttikuppilaikka 125x22,23mm



B-12295  
Timanttikuppilaikka 125mm, 2-rivinen



## MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

