



VF 9 - Lämpöpuhallin johdolla ja CEE- pistotulpalla 400 V

Kestävä kuumailmapuhallin jauhemaalattua sinkittyä teräslevyä. Varustettu ainutlaatuisella ritilällä, joka pidentää heittopituutta. Voidaan kiinnittää seinälle mukana toimitetulla ripustuskannattimella. Toimitukseen sisältyy 2 m kaapeli CEE-pistokkeella 16 A/400 V.

EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO Puhelin (+358) 0407-206533 E-mail: info@elbjorn.fi

Tuote-edut

- Korroosionkestävää sinkittyä teräslevyä
- Voimakas ja hiljainen puhallinmoottori
- Ainutlaatuinen ritilä, joka pidentää heittopituutta
- Tarkoitettu sekä tilapäiseen että pysyvään lämmitykseen
- Ylikuumenemissuoja
- Puhallin on varustettu jälkijäähdytystermostaatilla
- Ei kuormita N:ää (nollaa)
- Mekaaninen termostaatti huonelämpötilan säätöön

Tekniset tiedot

ArtNo	E8726332
Tulo 5-pol/400V 16A CEE 416-6	1 kpl
Tulo Kaapelin pituus / alue kaapeli / liitin	2,0m/4G2,5/416P6 CEE
Nimellisvirrasta	13 A
Jännite	3~400 V
Taajuus	50 Hz
Kausiluonteiset keskimääräiset hyötysuhteet (ηs)	36 %
Tehoasennot	0 - 4,5 - 9 kW
Ilmavirta	750 m ³ /h
Äänitaso	50 dB(A)
Suojausluokka	IP44
Mitat K x L x S (mm)	430x360x410 mm
Paino tot	12 kg

EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO Puhelin (+358) 0407-206533 E-mail: info@elbjorn.fi