



VF 21A - Lämpöpuhallin johdolla ja pistotulpalla

Kestävä kuumailmapuhallin jauhemaalattua sinkittyä teräslevyä. Varustettu ainutlaatuisella ritilällä, joka pidentää heittopituutta. Voidaan kiinnittää seinälle mukana toimitetulla ripustuskannattimella. Toimitetaan 2 metrin kaapelilla ja pistotulpalla.

EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO Puhelin (+358) 0407-206533 E-mail: info@elbjorn.fi

Tuote-edut

- Korroosionkestävää sinkittyä teräslevyä
- Voimakas ja hiljainen puhallinmoottori
- Ainutlaatuinen ritilä, joka pidentää heittopituutta
- Tarkoitettu sekä tilapäiseen että pysyvään lämmitykseen
- Ylikuumenemissuoja
- Mekaaninen termostaatti huonelämpötilan säätöön

Tekniset tiedot

ArtNo	E8726300
Tulo 2-nap/230V 16A Schuko E/F hybridipistoke	1 kpl
Tulo Kaapelin pituus / alue kaapeli / liitin	2m/3G1.5/Schuko
Nimellisvirrasta	9,3 A
Jännite	1N~230 V
Taajuus	50/60 Hz
Kausiluonteiset keskimääräiset hyötysuhteet (η s)	36 %
Tehoasennot	0 - 1 - 2,15 kW
Ilmavirta	250 m ³ /h
Äänitaso	34 dB(A)
Suojausluokka	IP44
Mitat K x L x S (mm)	300x260x300 mm
Paino tot	6 kg

EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO Puhelin (+358) 0407-206533 E-mail: info@elbjorn.fi