

Klyv-, kap- och gersåg

LF1000

1 650 W • 260 mm • 2 700 min⁻¹

För mångsidigt bruk.

Klyv-, kap- och gersåg i ett med en robust sågbänk i aluminium. Sågen är utrustad med ett justerbart stödben för ojämna underlag samt infällbara ben för enkel användning och transport.



TEKNISK SPECIFIKATION

Sågkapacitet vid 90°	68 x 155 mm
Kontinuerlig ineffekt	1650 W
Varvtal	2700 min ⁻¹
Sågkapacitet vid 45°	50 x 150 mm
Sågkapacitet 90° (klyv)	70 mm
Sågkapacitet 45° (klyv)	48 mm
Max gervinkel	45 / 0 °
Max gerräckvidd (v/h)	45 / 45 °
Klingans Ø	260 mm
Håldiameter	30 mm
Anslutningsladd	2,5 m
Ljudeffektnivå	108 dB(A)
Ljudtrycksnivå	91 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	32 kg

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Effektiv kolborstmotor.
- Infällbara ben för enkel användning och transport.
- Robust sågbänk i aluminium.
- Justerbart stödben för ojämna underlag.

EAN KOD 0088381063302

Länk till produktsida - www.makita.se



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

122729-9

Parallellanslag



122730-4

Vridbart vinkelanhåll



192625-5

Vertikalskruvstycke



783201-2

Insexnyckel 3 mm



VALBARA TILLBEHÖR

122729-9

Parallellanslag



122730-4

Vridbart vinkelanhåll



192625-5

Vertikalskruvstycke



783201-2

Insexnyckel 3 mm



E-12273

Cirkelsågblad, Efficut T.C.T, 260 x 30



ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

