

## Imuri, jossa automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä, 42 l, luokka L

### VCE 44 L AC

Tilausnumero 444.154



#### Teknisiä ominaisuuksia

Ottoteho P. max.	1400 Watt
Maksimaalinen virtaus	4500 l/min
Maksimi alipaine	25000 Pa
Suodattimen pinta-ala	5000 cm <sup>2</sup>
Säiliön tilavuus	42 l
Neste kapasiteetti	26 l
Sähkötyökaluilitin	100-2400 Watt
Koko (L x P x K)	565 x 385 x 650 mm
Johdon pituus	7,5 m
Paino	16,7 kg

#### Imuri, jossa automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä, 42 l, luokka L

- + Adapteri, jonka avulla L-BOXX ja Tanos systainer voidaan kiinnittää imurin päälle
- + Vahva moottori varmistaa tehokkaan imukyvyn. Tuloksena erinomainen pölynpoisto
- + Jatkuva ja automaattinen suodattimen puhdistus pitää imutehon vakiona
- + Tasosuodattimen Teflon pinnoite / nano pinnoite mahdollistaa säiliön optimaalisen käytön
- + Integroitu pistoke sekä automaattinen päälle/pois-toiminto
- + Imunopeuden säätö kytkimellä helpottaa alipaineen hallintaa hiohtaessa tasomaisia pintoja
- + Märkäimurointiin: Elektroninen kosteuden valvonta
- + Käynnistysviive hävittää Jännitepiikit käynnistettäessä ja sammutusviive tyhjentää imuletkuun mahdollisesti jääneen pölyn.
- + Vankka säiliö kaksinkertaisella kuorella. Helppo tyhjentää integroidun kahvan ansiosta
- + Antistaattiseksi käsitelty imuletku
- + Varustettu suurilla renkailla sekä kahdella kääntyvällä metallisella ohjausrullalla
- + Erillinen moottorin jäähdytysilmaputki jossa karkean lian suodatin, puhdistaa jäähdytysilman moottorin suojelemiseksi, minkä ansiosta huoltoväli pitenee. (Hienopölyn suodatin PES saatavilla lisävarusteena)
- + Yksinkertainen suodattimen vaihto irrottamatta imurunkoa
- + Letkunpidike ja säilytysteline virtajohdolle
- + 4 kiristyslenkkiä (2 kummallakin puolella) hihnojen ja kirahvin pidikkeen kiinnittämiseen
- + Suositus: suodatinpölypussia käytettäessä, sulje automaattinen suodattimen puhdistus ja hävityspussia käytettäessä pidä automaattinen suodattimenpuhdistus päällä
- + Turvaluokitettu imuri, hyväksytty luokkaan L, soveltuu pölylle, jonka AGW-arvo >1 mg/m<sup>3</sup>

#### Toimitusvarustus

Anti-staattinen imuletku Ø 32 mm x 4 m pikaliittimellä, sisältäen imuilman voimakkuuden säädön sekä imuadapterin SAD-C D25-32AS

1 L-BOXX® alusta	445.169
1 tasosuodatin PES L/M/H	445.118
1 fleecce pölypussi luokka L/M	445.088
1 PP hävityspussi	445.061
1 adapteri Ø 25-32 mm, antistaattinen	445.029
Letkunpidin	2 kpl