

## Käyttötarkoitus

Puikkosäiliö PK-1 on tarkoitettu hitsauspuikkojen säilyttämiseen lämpötilassa 100 - 110 °C, jolloin kuivat hitsauspuikot pysyvät käyttökelpoisina n. 6-7 tuntia olosuhteista riippuen. Säiliötä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin tai näiden ohjeiden vastaisesti henkilö- ja aineellisten vahinkojen välttämiseksi.

## Ennen käyttöä

Tarkista, ettei laitteessa ole kuljetusvaurioita. Älä liitä vioittunutta laitetta verkkoon. Tarkista arvokilvestä, että siihen merkitty käyttöjännite on sama kuin verkossa, johon laite on tarkoitus liittää.

## Sijoitus

Puikkosäiliön ympärillä tulee olla 0,5 m ja päällä 1 m vapaata tilaa ylikuumenemisen välttämiseksi. Huolehdi siitä, että ilmankierto säiliön ympärillä on vapaa ja ettei em. etäisyyksillä ole mitään palonarkaa. **Säiliötä ei saa peittää.** Sijoita säiliö tasaiselle alustalle. Säiliötä ei voi käyttää räjähdysvaarallisissa (EX) tiloissa.

## Säiliön käyttö

Poista hitsauspuikot pakkauksistaan ennen säiliöön laittoa. Liitä säiliö verkkoon pistotulpan avulla. Punainen merkkivalo palaa aina kun kuivain on liitetty verkkoon. Laita säiliöön vain kuivia puikkoja, sillä puikkosäiliötä ei ole tarkoitettu hitsauspuikkojen kuivaamiseen. Turha kannen avaaminen lyhentää puikkojen käyttöaikaa ennen kuivausta.

Poista säiliön pistotulppa verkosta, kun säiliötä ei käytetä.

## Tekniset tiedot

Jännite	230 V / 50 Hz
Teho	100 W
Säilytyslämpötila	n. 100 °C
Kapasiteetti	n. 1,5 pakettia puikkoja
Ulkohalkaisija / korkeus	225 / 610 mm
Paino	6 kg
Varustus	merkkilamppu

---

**ESAB AB**  
**SE – 695 81 Laxå**  
**Phone: +46 584 81000**  
**Fax: +46 584 13056**

---

**Made by: Ergi Oy**  
**Finland**  
**phone: +358-9-753 8005**  
**fax: +358-9-753 8460**