

Rak slipmaskin

GD0800C

750 W • 7 000 – 28 000 min⁻¹ • 8 mm

Högvarvig rakslip med elektronisk kraftjustering.

Rak slipmaskin med ett maximalt varvtal på 28 000 rpm samt SJS ("Super Joint System") som skyddar växellådan och användaren vid eventuell fastkörning. Maskinen har ett smalt motorhus med en labyrintlösning som skyddar motorn mot föroreningar.



TEKNISK SPECIFIKATION

Kontinuerlig ineffekt	750 W
Varvtal	7000 - 28000 min ⁻¹
Kapacitet: verktygshållare	8 mm
Slipskiva	25 mm
Klämkrage Ø	35/43 mm
Anslutningsladd	2,5 m
Ljudtrycksnivå	78 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt utan sladd	1,6 kg
Mått (LxBxH)	371 x 75 x 75 mm
Vibrationsnivå, ytslipning	4,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), ytslipning	1,5 m/sec ²

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Ergonomiskt designat, smalt motorhus.
- Av Makita patenterat "Super Joint System" skyddar växellådan.
- Motorhusets labyrintlösning skyddar motorn mot föroreningar.
- Elektronisk effektjustering.

EAN KOD 0088381034579

Länk till produktsida - www.makita.se



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

193012-1
Spännhylsa 6 mm



VALBARA TILLBEHÖR

192988-9
Spännhylsa 8 mm



193011-3
Spännhylsa 3 mm



193012-1
Spännhylsa 6 mm



B-52722
Slipstift rak, 10x20 mm



B-52750
Slipstift rak, 10x20 mm



ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

