

GC RAKBANDAD RAKBANDAD SPIK 2,87X50MM KOLSTÅL STANDARD TENSILE



GC51APBKR

APPLIKATION

Stomme, pallar och emballage, spånskiva, takstolar

TEKNISK SPECIFIKATION

Vinkel	34 °
Bandning	Pappersbandad
Trådmaterial	Kolstål standard tensile
Ytbehandling	Blank tråd standard tensile
Coating	Sencote lim
Typ av skalle	D-skalle
Typ av spikstam	Slät stam
Spets	Diamantspets
Vinkel spets	40 °
Spiklängd	50 mm
Spikdiameter	2,87 mm

LOGISTISKA SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274028545
Förpackningsstorlek	2000 stycken
Nettovikt	5,41 kg

INFÄSTNING SPECIFIKATION



CE SPECIFIKATION

CE-typ fästdon	Slät spik med runt tvärsnitt
Serviceklass	1
Typ av coating	Coating typ 3
Längd coating	26 mm
Skallens tvärsnittsyt	30 mm
Karakteristiskt böjningsmoment	3054 Nmm
Karakteristiskt genomdragsvärde	27,12 N/mm ²
Karakteristiskt draghållfasthetsvärde	695 N/mm ²