

Käyttötarkoitus

Puikonkuivain PK-5 on tarkoitettu hitsauspuikkojen kuivaamiseen ja säilyttämiseen lämpötila-alueella 70 - 300 °C. Säiliötä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin tai näiden ohjeiden vastaisesti henkilö- ja aineellisten vahinkojen välttämiseksi.

Ennen käyttöä

Tarkista, ettei laitteessa ole kuljetusvaurioita. Älä liitä vioittunutta laitetta verkkoon. Tarkista arvokilvestä, että siihen merkitty käyttöjännite on sama kuin verkossa, johon laite on tarkoitus liittää.

Sijoitus

Puikonkuivaimen ympärillä tulee olla 0,5 m ja päällä 1 m vapaata tilaa ylikuumentamisen välttämiseksi. Huolehdi siitä, että ilmankierto säiliön ympärillä on vapaa ja ettei em. etäisyyksillä ole mitään palonarkaa. **Säiliötä ei saa peittää.** Sijoita säiliö tasaiselle alustalle. Säiliötä ei voi käyttää räjähdysvaarallisissa (EX) tiloissa.

Säiliön käyttö

Poista hitsauspuikot pakkauksistaan ennen säiliöön laittoa. Liitä säiliö verkkoon pistotulpan avulla. Säädä termostaatista haluamasi lämpötila. Punainen merkkivalo palaa aina kun kuivain on liitetty verkkoon. Kuivaukseen käytettävä lämpötila valitaan puikkovalmistajan ohjeiden mukaan. Kun haluttu kuivauslämpötila on saavutettu, kuivausta jatketaan puikkovalmistajan ohjeiden määräämän ajan verran. Tämän jälkeen lämpötila voidaan termostaatilla vaihtaa puikkovalmistajan suosittelemaan säilytyslämpötilaan. Turha kannen avaaminen ja uusien puikkojen lisääminen kuivauksen aikana pidentää puikkojen kuivumiseen tarvittavaa aikaa.

Poista säiliön pistotulppa verkosta, kun puikonkuivainta ei käytetä.

Tekniset tiedot

Jännite	230 V / 50 Hz
Teho	500 W
Kuivaus-/säilytyslämpötila	70 - 300 °C
Kapasiteetti	3-4 pakettia puikkoja
Ulkohalkaisija / korkeus	345 / 650 mm
Paino	13 kg
Varustus	termostaatti, lämpömittari, merkkilamppu

ESAB AB
SE – 695 81 Laxå
Phone: +46 584 81000
Fax: +46 584 13056

Made by: Ergi Oy
Finland
phone: +358-9-753 8005
fax: +358-9-753 8460