

Poravasara

HR4013C

1 100 W • SDS-MAX • 40 mm • 8,0 J

Tehokas kaksitoiminen poravasara aktiivisella AVT-tärinävaimennuksella

Tehokas 1100W kombivasara SDS-MAX terille ainutlaatuisella AVT-tärinäpoistojärjestelmällä. Porausteho betoniin on 40mm ja koneella saavutetaan 8.0J iskuvoima. Koneessa on iskuporaus- sekä piikkaustoiminto ja se on erinomainen apu betonin porauksessa ja piikkauksessa esimerkiksi rakennus- ja remonttikohteissa.



AVT SOFT
AVT VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD

TEKNISET TIEDOT

Ottoteho (P)	1100 W
Kierrosluku	250 - 500 min ⁻¹
Iskuluku	1450 - 2900 min ⁻¹
Kapasiteetti betoni	40 mm
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	16 - 30 mm
Iskuvoima (EPTA 5/2009)	8,0 J
Kruunuporaus	105 mm
Liitosjohto	5,0 m
Laukku	✓
Ääniteho (L _{wa})	104 dB(A)
Äänenpainetaso (L _{pA})	93 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo: poraus iskulla	5,7 m/s ²
Tärinäarvo: piikkaus	4,8 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino ilman johtoa (EPTA)	6,8 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	479 x 112 x 263

EAN 0088381651332

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



KÄYTTÖEDUT

- Alhainen tärinä AVT tärinävaimennuksen ansiosta.
- Säädettävä kierrosluku.
- Tärinävaimennettu kahvarakenne väsymättömään työskentelyyn.
- Huoltovalo ilmoittaa hiiliharjojen vaihdon tarpeellisuuden sekä toimintahäiriöt kytkimessä ja liitosjohdossa.
- Iskuporaus ja piikkaustoiminto
- Vakioelektronikka: tehon lisäys kuormituksessa.
- Kytkimen lukituspainike helpottaa työskentelyä suurissa kohteissa
- Tärinää vaimentava kotelo auttaa vähentämään tärinää



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

■ VAKIOVARUSTEET

196804-7

Työkalurasva poravasaran terille 95g



■ LISÄVARUSTEET

134890-0

D-Kahva



196804-7

Työkalurasva poravasaran terille 95g



199144-2

Pölynimurustus



P-17027

SDS-PLUS adapteri SDS-MAX



■ MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

