

## BL25ASBFR

### KÄYTTÖKOHEET

Runkotyöt, levytykset, terassinkannet,  
ristikorakenteet


### TEKNISET TIEDOT

Sidontakulma	16 °
Sidostyyppi	Tasarulla
Sidostyyppi	Lankasidottu
Lankamateriaali	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Kuumasinkitty 3
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	Täyskanta
Naulaprofiilin tyyppi	Kampapintainen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	36 °
Ensimmäisen langan etäisyys	14,2 - 15,5 mm
Toisen langan etäisyys	33,5 - 34 mm
Naulan pituus	65 mm
Naulan halkaisija	2,5 mm

### LOGISTISET TIEDOT

GTIN	8715274042220
Pakkauksen määrä	2200 kappaletta
Nettopaino	5,92 kg

### KIINNITTIMEN TIEDOT



2,5 mm

### CE MERKINNÄT

CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, kampapintainen naula
Suojaustaso mikroneina	55
Käyttöluokka	3
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Pinnoitetun osan pituus	49,5 mm
Kannan poikkileikkausalue	27 mm
Kierteisen osan pituus	49 mm
Taivutusmomentti	1620 Nmm
Veto kannan läpi	25,5 N/mm <sup>2</sup>
Langan vetolujuus	700 N/mm <sup>2</sup>