

Kaasurunkonaulain

GN900SE

7.2V • 50 – 90 mm

Kaasukäyttöinen naulain runkonaulauksiin

Kaasukäyttöinen naulain 7.2V jännitteellä runkonaulauksiin. Nopea käyttöönotto ja vaivaton käyttö, koska letkua eikä kompressoria tarvita jaloissa pyörimässä. Naulaimessa käytetään puolikantaisia 34° teippisidosnauloja ja naulauskapasiteetti on jopa 90 mm. Kaksi 1.5Ah akkua ja latauslaite. Ei sisällä kaasupatruunaa.



7.2V

TEKNISET TIEDOT

Latausaika	30 min
Jännite	7,2 V
Kertalaukaus	✓
Naulan pituus	50 - 90 mm
Naulan halkaisija	2,9 - 3,3 mm
Makasiinin kapasiteetti	44
Naulakulma	34 °
Paperisidosnaula	✓
Puolikantanauloille	✓
Työkaluavaimet	✓
Syvyydensäätö	✓
Laukku	✓
Suojalasit	✓
Ääniteho (Lwa)	102 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	89 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²

KÄYTTÖEDUT

- Puolikantaisille teippisidosnauloille 34°.
- N. 1000-1200 laukausta kaasusäiliöllä.
- Jopa 4000 naulan kiinnitys yhdellä latauskerralla.
- Leveä ripustuskoukku esim. rakennustelineeseen
- Syvyydensäätö.
- Automaattinen tyhjänlaukaisun esto.
- Suokappaleessa pitävä kruunupää.
- Akun suojausjärjestelmä merkivalolla. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Vikakoodin ilmoitus LED valoilla.
- Huom! Ei sisällä kaasupatruunaa.
- Kaasusäiliö saatavana tarvikkeena, tuotenro 194844-9 (2 kpl pakkaus).
- Puhdistussarja saatavana tarvikkeena, tuotenro 194852-0. Sisältö: puhdistusspray, öljy, harja, liina ja avain kangaslaukussa.

EAN 0088381097543

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARARUSTEET

163455-1
Lukituslampa



783202-0
Kuusiokoloavain 4 mm



MUKANA TOIMITETTAVAT LAITTEET

194588-1
Latauslaitte DC10WA



198000-3 (2x)
Akku, 7,2V, 1,5 Ah



LISÄVARUSTEET

181434-7
Voiteluöljy paineilmanaulaimille 30ml



194852-0
Puhdistussarja kangaslaukussa



242075-5
Puhdistusaine kaasunaulaimille 500ml



242077-1
Voiteluaine kaasunaulaimille 100ml



242094-1
Kaasusäiliö korkeapaine, talvikaasu



783202-0
Kuusiokoloavain 4 mm



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

