

Murtovasara

HM1812

2 000 W • 1 – 1/8" • 72,8 J

Erittäin raskaaseen materiaalinpoistoon soveltuva murtovasara tärinävaimennuksella

Murtovasara 2000W mottorilla sekä suurella 72.8J murtovoimalla. Korkean suorituskykynsä ansiosta kone soveltuu erinomaisesti raskaaseen materiaalin poistoon. Koneen iskuluku on 870min-1 välillä ja alhainen tärinä saavutetaan ainutlaatuisen AVT-tekniologian ansiosta. Kone on varustettu terän pikalukituksella.



AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NO LOAD**

TEKNISET TIEDOT

Ottoteho (P)	2000 W
Iskuluku	870 min ⁻¹
Iskuvoima (EPTA 5/2009)	72,8 J
Ruuvikärjen kiinnitys	28,6 mm
Liitosjohto	5,0 m
Ääniteho (Lwa)	108 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	96 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	2,5 dB(A)
Tärinäarvo: piikkaus	6,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino ilman johtoa (EPTA)	31,3 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	843 x 210 x 608 mm

KÄYTTÖEDUT

- Suurin piikkausteho vaativaan materiaalinpoistoon.
- Uusi vastapainojärjestelmä poistaa käyttäjälle aiheutuvat tärinät jopa 70%:sesti.

EAN 0088381693349

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARARUSTEET

196804-7

Työkalurasva poravasaran terille 95g



B-10372

Piikki 400mm itseteroittuva



LISÄVARUSTEET

196804-7

Työkalurasva poravasaran terille 95g



197148-8

Imuriliitin, Ø37/44mm



B-10372

Piikki 400mm itseteroittuva



D-17631

Piikki 410 mm, kauluksella



D-17647

Tasataltta 28 x 410 mm, kauluksella



D-17675

Piikki 520 mm, kauluksella



D-17681

Tasataltta 28 x 520 mm, kauluksella



D-20725

Tasataltta 75 x 520 mm



D-29228

Tasataltta 75 x 410 mm, kauluksella



D-54972

Murtovasaran kuljetuskärry



D-61531

Piikki 410 mm



D-61547

Tasataltta 28 x 410 mm



D-61553

Tasataltta 75 x 410 mm



D-61569

Piikki 520 mm



D-61575

Tasataltta 28 x 520 mm



D-61581

Tasataltta 75 x 520 mm



P-05692

Piikki 400mm



P-05701

Tasataltta 80 x 400 mm



P-05717

Lapiotaltta 125x400mm



P-05723

Tasataltta 32x400mm



P-65931

Piikki 600 mm, kauluksella



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

