

PUM – Purus Universal Membran

Posiadacz/Wystawiona dla

Purus AB

Södra Dragongatan 15, 271 39 YSTAD, Szwecja

Opis produktu

PUM – Purus Universal Membrane DN 40 jest przeznaczony do montażu poziomego i pionowego. Membrana zapobiegająca przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów jest umieszczona we wkładzie, który można zainstalować wewnątrz rury o średnicy 40 mm. Membrana, która pełni aktywną funkcję w produkcji, jest wykonana z przezroczystego, dwuskładnikowego silikonu. Wkład membrany, niebieski, RSK 805 54 63 do montażu pionowego na końcu wlotowym rury. Wkład membrany, biały, RSK 807 54 11 do montażu poziomego w stałym zakończeniu wylotowym.

Zastosowanie

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnych zapachów z systemu odpływowego/kanalizacyjnego. Bariera przeciwapachowa przeznaczona do podłączania umywalek, pryszniców i wanien do systemów kanalizacyjnych. Szczegółowe wartości przepływu dla poszczególnych poziomów ciśnienia (mm słupa wody) podano na wykresie w załączniku.

Nazwa handlowa

PUM – Purus Universal Membrane Ø 40 mm

Homologacja

Produkt spełnia wymagania rozdziału 8, sekcji 4, punktu 3 ustawy o planowaniu i budownictwie (2010:900) w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej homologacji typu. Homologacja obejmuje części przepisów i ogólnych zaleceń Szwedzkiej Krajowej Rady ds. Mieszkalnictwa, Budownictwa i Planowania (Boverket) określonych poniżej:

Przepisy Boverket dotyczące higieny, zdrowia i środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami (BFS 2024:8):

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

BFS 2024:8, Roz. 8, Sekcja 1 i 10-12

Przepisy budowlane Boverket (BBR) (BFS 2011:6 z późniejszymi zmianami, włącznie z BFS 2024:5)¹:

Instalacje kanalizacyjne

6:641

Projekt

6:644

¹ Stosuje się w zakresie określonym w regulacjach przejściowych przepisów Boverket BFS 2024:1.

Aprobata techniczna 0117/07 | 2025-12-07

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certification

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1349723

(1316113)

Niniejszy dokument stanowi własność RISE i nie może być powielany inaczej niż w całości, chyba że RISE wyrazi na to uprzednią zgodę na piśmie.



Powiązane dokumenty

Instrukcja PUM wkładu zapobiegającego przedostawaniu się zapachów, datowana na 2020-10-12.

Kontrola

Zakładowa Kontrola Produkcji (FPC) jest monitorowana przez niezależny organ kontrolny.

Plan kontroli: Załącznik A z dnia 09.10.2025 r. do umowy kontrolnej 351. Organ kontrolny: DTI

Kiedy właściciel budynku przeprowadza kontrolę na terenie budowy, należy sprawdzić oznakowanie, aby upewnić się, że dostarczono właściwe produkty i że są one używane zgodnie z warunkami niniejszej homologacji typu i powiązanych dokumentów. Ponadto produktowi powinna towarzyszyć gwarancja producenta potwierdzająca, że produkt został wyprodukowany zgodnie z dokumentami, na których opiera się niniejsza aprobatą techniczną.

Miejsce produkcji

Kontrola produkcji obejmuje następujące miejsce:

Vitas Group AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Szwecja.

Oznakowanie

Produkt należy oznakować w fabryce. Oznakowanie składa się z tekstu umieszczonego na każdym dostarczonym opakowaniu i zawiera:

Nazwę posiadacza	Purus AB
Oznaczenie typu produktu	PUM
Wymiary	DN 40
Numer homologacji typu	0117/07
Zarejestrowany znak towarowy Boverket	
Numer akredytacji RISE	1002
Organ kontrolny	DTI

Podstawa homologacji

Raport ETkP906040 z SP.

Raporty 925792 i 350293 od DTI.

Uwagi

Produkt PUM został przetestowany zgodnie z odpowiednimi częściami norm SS EN 274-2:2002 i SS EN 1253-2:2004. Schemat przepływu w załączniku zaczyna się od punktu 20 mmwc (milimetrów słupa wody) i natężenia przepływu 1,8m³/h≈0,5l/s.

Wymagania dotyczące przepływu w normie SS EN 274-1:2002 dla syfonu w umywalce wynoszą 0,6 l/s przy 120 mmwc.

Na schemacie przepływu, przepływ wynosi 2,95 m³/h ≈ 0,82 l/s przy 120 mmwc.

Aby produkt PUM działał prawidłowo, należy go zainstalować w środowisku wilgotnym i czyścić w miarę potrzeb.

Dokumenty towarzyszące powinny znajdować się w zestawie z produktem lub być dostępne dla użytkowników produktu w inny sposób. Niniejsza aprobatą techniczną zastępuje poprzednią homologację typu o tym samym numerze z dnia 12.10.2020 r.

Ważność dokumentu

Obowiązuje do dnia 6.12.2030 r. włącznie.

Ważność niniejszej homologacji typu można sprawdzić na stronie internetowej RISE.

Ważność niniejszej homologacji typu wygasa, gdy homologowany produkt przeznaczony do użytku zgodnie z niniejszą homologacją typu, będzie musiał posiadać znak CE zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 lub 2024/3110 w sprawie wyrobów budowlanych.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric

Niniejszy tekst jest tłumaczeniem z oryginalnego dokumentu w języku szwedzkim. W przypadku jakichkolwiek kwestii spornych dotyczących jego treści zawartość oryginalnego dokumentu w języku szwedzkim ma pierwszeństwo.

Załącznik

