

GODKENDELSESINDEHAVER:

Purus AB
Södra Dragongatan 15
SE-27139 Ystad
Telefon: +46 10 4144900
Telefax: +46 10 4144996
Internet: www.purus.se

**Gulvafløb til gulve af beton med vandtæt membran for flise-
eller klinkebelægning**
PURUS CORNER DK
Vandret ø50
Lodret ø110

FABRIKAT:

Purus AB, Sverige

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: PURUS
- Produktionsdato: år/md.
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

153360.1xx
153361.1xx
153362.1xx
153367.xxx
153370-531
153372-531

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
Teknologisk Institut, Aarhus.

BEMÆRKNINGER:

Gulvafløbet kan valgfrit placeres langs
væg eller i et hjørne. Det er en forud-
sætning for anvendelse af afløb
placeret langs væg eller i et hjørne, at
der udføres en vandtæt samling
mellem gulv, væg og gulvafløb, på
samme måde som for traditionelt
placerede gulvafløb. Afløbet må ikke
forhindre eller besværliggøre den
vandtætning, der skal udføres mellem
gulv og væg.

Gulvafløbet skal monteres i henhold til
gældende forskrifter. Jævnfør DS 432
skal gulvafløb og riste/karmkonstruk-
tion være udført og monteres således,
at vandudtrængning i gulvkonstruk-
tionen ikke kan forekomme. Jævnfør
BR 18 skal vand- og afløbsinstalla-
tioner være så tætte, at utilsigtet ind-
eller udsivning undgås.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

Gulvafløbet monteres i forbindelse med afløb fra vådrum i bl.a. boliger,
lejligheder, hoteller institutioner mv., hvor spildevandets temperatur ikke
overstiger 70 °C.

Gulvafløbet indstøbes i betongulve med vandtæt membran.

Montage af gulvafløbet skal udføres efter godkendelsesindehaverens forskrifter
og anvisningerne i MK-godkendelse MK 7.21/1713.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt

Afløbsskålen monteres i henhold til DS 432, Norm for afløbsinstallationer og
SBI-anvisning 252, Vådrum.

Tilslutning:

Ved tilslutning af afløb til stikmuffesamlinger på rør anvendes den til røret
hørende tætningsring.

Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes de til systemerne godkendte
overgangsstykker.

Afløbsstrøm:

Gennem afløbsskål og tilhørende lugtlås/vandlås kan der mindst afledes
0,8 l/s.

Gennem følgende designriste kan der mindst afledes 0,8 l/s.

Type: Rib

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Gulvafløbet er med vandret eller lodret udløb og udformet som en trekant med
en ramme for rist. Gulvafløbet har gulvflange og er forsynet med
lugtlås/vandlås og O-ring for pakning.

Materiale:

Gulvafløbets riste er af rustfrit stål, AISI 304.


Lugtlås/vandlås og udløbshus ramme er udført i PP.

Trekantoverdel med flanger er udført i klæbbar ABS.

Tilslutning:

Vandret udløb er med udvendig diameter på Ø50 for stikmuffesamling på
afløbsrør.

Lodret udløb er med udvendig diameter på Ø110 mm for stikmuffesamling på
afløbsrør.


Thomas Bruun

Side 1 af 1