

Trio Perfekta blandarfästen och väggbrickor för kopparrör

Innehavare/Utfärdat för

Trio Perfekta AB

Modellgatan 12, 283 50 Osby, Sverige

Produktbeskrivning

Blandarfästen cc 150 och 160 mm samt enkla blandarfästen för cc 150 och 160 mm, avsedda för mjuka, halvhårda och hårda kopparrör med Dy 12 och 15 mm.

Blandarfästen cc 160 mm samt enkla blandarfästen för cc 160 mm har invändig anslutningsgänga M26 x 1,5 mm.

Blandarfästen cc 150 mm samt enkla blandarfästen för cc 150 mm har utvändig anslutningsgänga G 3/4".
Väggbrickor finns som 1-håls samt 2- och 3-håls med cc 60 mm, avsedda för mjuka, halvhårda och hårda kopparrör med Dy 10, 12 och 15 mm.

Väggbrickor finns som 1-håls samt 2- och 3-håls med cc 60 mm med invändig gänga G 1/2".

Väggbrickor finns som 2-håls med cc 40 mm med invändig gänga G 1/2".

Blandarfästen och väggbrickor tillverkas i förkromad mässing, zink eller rostfritt stål.

Blandarfästen finns i flera färger.

Stödhylsa ska användas vid installation med mjuka och halvhårda kopparrör.

Vattenberörda delar tillverkas av avzinkningshärdig mässingslegering CW724R för tappvatteninstallationer.
Produkterna är försedda med packning som komprimeras vid montering mot vägg.

Avsedd användning

Blandarfästen är avsedda för montering av sanitetsarmatur vid dold rörförläggning i våtutrymmen.
Väggbrickorna är avsedda för genomföring i vägg vid övergång från dold till synlig rörförläggning i våtutrymmen.

Högsta förekommande drifttryck får inte överstiga 1,0 MPa.

Handelsnamn

Blandarfäste 160 cc

Blandarfäste 150 cc

Excentriska blandarfästen 160 cc

Excentriska blandarfästen 150 cc

Väggbricka 1-rörs, 2-rörs och 3-rörs

Väggbricka för tappventil

De artiklar som omfattas av detta typgodkännandebevis visa i bilagan.

Typgodkännande C900280 | 2025-12-08


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1249406

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkännt annat.



Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap. 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer BFS 2024:8, 8 kap. 1, 3, 4 och 6 §§

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Installationer för tappvatten BBR 6:62
Utformning BBR 6:625

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning 151908, Blandarfäste 160 cc, utg. 5, daterad 2024-01-31.
Monteringsanvisning 151910, Blandarfäste 150 cc, utg. 1, daterad 2020-12-18.
Monteringsanvisning 151941, Blandarfäste, enkelt 150 cc, utg. 2, daterad 2024-02-08.
Monteringsanvisning 151912, Excentriska blandarfästen 160 cc, utg. 1, daterad 2021-01-26.
Monteringsanvisning 151927, Excentriska blandarfästen 150 cc, utg. 1, daterad 2021-01-26.
Monteringsanvisning 151906, Väggblicka 1-rörs, 2-rörs och 3-rörs, utg. 3, 2020-03-05.
Monteringsanvisning 151906, Väggblicka 1-rörs, 2-rörs och 3-rörs, utg. 5, daterad 2022-06-20.
Monteringsanvisning 151914, Väggblicka för tappventil, utg. 1, daterad 2021-01-29.
Monteringsanvisning 151937, Väggblicka 60-40, utg. 1, daterad 2021-12-20.
Monteringsanvisning 151974, Väggblicka 1-rörs och 2-rörs, utg. 1, daterad 2024-06-19.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: RISE certifieringsregel CR 074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Trio Perfekta AB, Osby, Sverige samt leverantör T10056.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

Trio Perfekta
enligt handelsnamn
datum
C900280

1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter 1132580 Rev.B, 1234185, 2P06978-C, 2P06978-01, 2P06978-02, 2P06978-05 och P110597 från RISE.

Kommentarer

Produkterna har godkänts i enlighet med NKB 12.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-06-01.

Giltighet

Giltigt till och med 2026-05-31.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric

Bilaga. Omfattning av typgodkännande C900280.

Blandarfästen	Artikelnr	Anslutning c/c	Rördimension
"	8265210	160cc	12/15 Cu
"	8265076	160cc	12/15 Cu
"	8265269	160cc	12/15 Cu
"	8265079	160cc	12/15 Cu
"	8265082	160cc	12/15 Cu
"	8265085	160cc	12/15 Cu
"	8265088	160cc	12/15 Cu
"	8265103	160cc	12/15 Cu
"	8265091	160cc	12/15 Cu
"	8265094	160cc	12/15 Cu
"	8265216	160cc	12/15 Cu
"	8265298	160cc	12/15 Cu
"	8265213	150cc	12/15 Cu
"	8265272	150cc	12/15 Cu
"	8265219	150cc	12/15 Cu
"	8265222	160cc	12/15 Cu
"	8265225	150cc	12/15 Cu
"	8265228	160cc	12/15 Cu
"	8265231	150cc	12/15 Cu
"	8265301	150cc	12/15 Cu
Väggbrickor	8531833	1-hål	12 Cu
"	8531834	1-hål	15 Cu
"	8531835	2-hål, 40cc	12 Cu
"	8531836	2-hål, 40cc	15 Cu
"	8505098	1-hål	12/15 Cu
"	8505110	1-hål	12/15 Cu
"	8505101	2-hål, 60cc	12/15 Cu
"	8505113	2-hål, 60cc	12/15 Cu
"	8505104	3-hål, 60cc	12/15 Cu
"	8505116	3-hål, 60cc	12/15 Cu
"	8505119	1-hål, för tappventil	12/15 Cu
"	8505142	2-hål, 60cc - 40cc	12/15 Cu
"	1934336	Förminskning 15-10mm	