

Udstedt: 2021.10.08
Gyldig til: 2024.07.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:

Purus AB
Södra Dragongatan 15
SE-271 39 Ystad
Telefon: +46 10 4144900
Telefax: +46 10 4144996
Internet: www.purus.se

Gulv afløb til gulve af beton

MAXIFLEX Afløbsskåle: type 153445-013, 113 og 953, 153445-016, 116, 956, 153446-013 og 953, 153447-016 og 956, 153451-013, 953 samt 153451-016 og 956, dim. 75 og 110 mm.

FLEXINOOD Vandlåsindsats: type 153448-546

MaxiOne Vandlåsindsats: type 153453-416

MAXIFLEX forhøjelsesrammer: type 153453-126


FABRIKAT:

Purus AB, Sverige

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: Maxiflex
- Dimension: 75 mm/110 mm
- Materiale: PP

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

Vandlåsindsats:

- Fabrikantmærke: Maxiflex
- Materiale: PP

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

153445-013, 153445-113, 153445-953
153445-016, 153445-116, 153445-956
153446-013, 153446-953
153447-016, 153447-956
153451-013, 153451-953
153451-016, 153451-956
153448-546
153453-416
153453-126

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

Gulv afløbet installeres kun i toilet-, bade, og vaskerum i boliger, kontorbygninger og lignende.

Gulv afløbet indstøbes i beton.

Tilslutning:

Til ét sideindløb må kun tilsluttes afløb fra én installationsgenstand.

Ved tilslutning af afløb fra badekar til et sideindløb eller gennem udskæring i rist må badekarrets bundventil ikke være større end 32 mm.

Ved tilslutning af gulv afløbet til stikmuffesamlinger på rør anvendes den til røret hørende tætningsring. Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes de til systemerne godkendte overgangsstykker.

Ved anvendelse af 10 mm forhøjerrammer må der monteres 2 max. 3 rammer på skålen. Montage skal ske i.h.t. godkendelsesindehaverens anvisninger.

MAXIFLEX forhøjerrammer må kun anvendes ved renovering ved samtidig montage af ny MAXIFLEX afløbsskål,

Afløbsstrøm:

Gulv afløb (afløbsskål med indbygget vandlås).

Fra gulv gennem rist kan der maksimalt afledes 0,9 – 2,2 l/s.

Gennem sideindløb (under rist) kan der i alt maksimalt afledes 1,2 – 1,9 l/s.

Gulv afløbet kan i alt gennem sideindløb og fra gulv gennem rist aflede maksimalt afledes 1,2 – 1,8 l/s. Se også Bemærkninger.

Den maksimale afløbsstrøm gennem rist og sideindløb bestemmes af den maksimale afløbsstrøm af type. For oplysning om maksimale afløbsstrømme henvises til godkendelsesindehaverens anvisninger.

Termiske påvirkninger:

Forhøjerrammer må ikke anbringes under forhold, hvor de vedvarende (mere end 2 minutter) belastes med spildevand af over 60°C.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

BEMÆRKNINGER:

Den maksimalt tilladelige afløbsstrøm til sideindløbene angiver den afløbsstrøm, der kan tilføres under risten, uden at der opstår opstuvning eller gener ved sprøjt, mens den maksimalt tilladelige afløbsstrøm gennem risten angiver, hvor meget der maksimalt kan tilføres fra gulv, uden der opstår oversvømmelse.

Ved bedømmelse af hvilke og hvor mange installationsgenstande, der kan tilsluttes gulv afløb, bør der foretages en vurdering af den sandsynlige samtidighed for afløb fra de forekommende installationsgenstande. For baderum i boliger vil det normalt være rimeligt at antage, at højst 2 installationsgenstande tømmes samtidig gennem et gulv afløb.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Gulv afløbet består af en underpart med lodret udløb og udtagelig vandlås samt en overpart med løs ramme og rist. På typerne med sideindløb er tætningskrave med ramme og rist en separat enhed, som kan drejes i forhold til underparten.

Den tilhørende udtagelige vandlåsindsats er af plast med en fjederbelastet skål, der fungerer som kontraventil.

Materiale:

Afløbsskål og vandlås er af PP, karm og rist er af rustfri stål og tætningsringe er af gummi.

Tilslutning:

Gulv afløbets udløb er med 75 eller 110 mm udvendig diameter.

Typerne 153445-013, 113, 953 og 153445-016, 116, 956 er forsynet med 3 sideindløbsstudse med 40 mm udvendig diameter og 1 studs med 32 mm udvendig diameter for tilslutning af plastrørsmuffer med tætningsring.

Typerne 153451-013, 953 og 153451-016, 956 er forsynet med 4 sideindløb med udvendigt 1 ¼" RG.

Ved leveringen er bunden af indløbshullerne tilstøbt, så ubenyttede indløb ikke skal tætnes.