

Golvbrunn, Purus Tor

Innehavare/Utfärdat för

Purus AB

Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.
Organisationsnummer: 559007-0032.
Tel: 010-41 44 900, fax: 010-41 44 996.
E-post: info@purus.se hemsida: www.purus.se

Produktbeskrivning

Golvbrunn Purus Tor finns med bottenutlopp DN 75 eller sidoutlopp DN 75. Brunnshus, överdel och vattenlås är tillverkat av syrafast rostfritt stål. Golvbrunnarna levereras med Purus KL 130 automatisk klämring, brunnarnas överdelar är runda och anpassade för våtrumsmatta alternativt kvadratiska som är anpassade för klinker. Brunnarna klarar belastningsklass K3.
Tor med bottenutlopp har flödeskapacitet $\geq 0,8$ l/s.
Tor med sidoutlopp har flödeskapacitet $\geq 0,8$ l/s.

Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker.

Handelsnamn

Purus Tor med sidoutlopp och klinkerram, RSK nr. 711 82 74 / 711 82 75.
Purus Tor med sidoutlopp och rund plastsil $\varnothing 130$ mm, RSK nr. 711 82 72.
Purus Tor med bottenutlopp och klinkerram, RSK nr. 711 82 76 / 711 82 77.
Purus Tor med bottenutlopp och rund plastsil $\varnothing 130$ mm, RSK nr. 711 82 71.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installation för spillvatten*
Utformning

6:641, 1:a och sista meningen i 2:a stycket
6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

*Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150 % av de betjänade tappställes normflöden.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Golvbrunnar nr 22733 daterad 2021-01-04.



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 351. Kontrollorgan: DTI, Dansk Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

BLS Industries AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.

Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

På produkt och emballage:

Distributör
Produktens typbeteckning
Produktkod/RSK-nr
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

PURUS

Tor
nummer

†
RISE
1002
DTI

Produkt är även märkt med:

Löpande tillverkningsår och månad
Typgodkännandets nummer

år/månad
SC0384-16

Bedömningsunderlag

Rapport 684586, 462440 och 732649-1 från DTI, Dansk Teknologiskt Institut.
Rapport PX21874-01 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Monteringsanvisning skall levereras med brunn.

Golvbrunnarna har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1.

Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2016-06-17.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-09-05.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson