

Golvbrunn, Purus Flex

Innehavare/Utfärdat för

Purus AB

Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.
Organisationsnummer: 559007-0032.
Tel: 010-41 44 900, fax: 010-41 44 996.
E-post: info@purus.se hemsida: www.purus.se

Produktbeskrivning

Golvbrunn Purus Flex är tillverkad av PP förutom mellandel i brunn som tillverkas av ABS. Brunnen är utformad med sidoutlopp DN 75 och är steglöst kapbar för anpassning till rätt höjd, (114-155) mm. Purus Flex levereras med Purus Ran vattenlås, Purus KL 150 klämring och plastsil (Ø150 mm). Brunnen klarar belastningsklass K3.

Följande flöde har mätts för Purus Flex tillsammans med sil i droppmönster, RSK 7138446.

Dimension (mm) / placering av utlopp	Flöde sil (l/s)
DN75 / sida	1,4

Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i trä- eller betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker.

Handelsnamn

Purus Flex.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installation för spillvatten*

6:641, 1:a stycket och sista meningen i 2:a stycket

Utformning

6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

*Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150 % av de betjänade tappställes normflöden.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Golvbrunnar, daterad 2020-06-11.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 351. Kontrollorgan: DTI Dansk Teknologiskt Institut.

Typgodkännande 1207/94 | 2021-01-22

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



18685

(5P08716)



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll fortsättning

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
BLS Industries AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

På produkt och emballage:

Distributör
Produktnamn
Produktkod/RSK-nr
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

PURUS
Flex
nummer
T
RISE
1002
DTI

Produkt är även märkt med:

Löpande tillverkningsår och månad
Typgodkännandets nummer

år/månad
1207/94

Bedömningsunderlag

Rapport 94E1 2301, P2 00524 och ETk P6 03538 från SP Sverige Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport 732649-1 från DTI Dansk Teknologiskt Institut.

Kommentarer

Monteringsanvisning skall levereras med brunn.

Golvbrunnen har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1.

Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-12-10.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-01-21.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green