

Vattenlås Purus MaxiFlex -P, -S och Fotböjar

Innehavare/Utfärdat för

Purus AB

Södra Dragongatan 15, 27139 Ystad, Sverige

Produktbeskrivning

Purus P och S vattenlås DN 75 och DN 110 samt fotbøj DN 110 i kort och lång variant som uppfyller standard SS-EN 1451-1. Fotböjen är avsedd att anslutas till S vattenlås DN 110 samt till rör och rördelar DN 110 som uppfyller standard SS-EN 1451-1. Vattenlås och fotbøj är tillverkade av svart polypropen. Vattenlåsens djup är > 50 mm. Delarna har fabriksmonterade tätningsringar som uppfyller kraven enligt SS-EN 681, klass WC.

Följande flöden är uppmätta för vattenlåsen var för sig samt för S vattenlås i kombination med fotbøj:

Vattenlås/fotbøj	Ø75 [l/s]	Ø110 [l/s]
P vattenlås	1.4	2.6
S vattenlås	1.4	2.6
S vattenlås + kort fotbøj	-	2.1
S vattenlås + lång fotbøj	-	2.2

Avsedd användning

Vattenlåset är avsett att monteras på avloppsinstallationer för att avleda spillvatten och förhindra genomträngning av lukt från avloppssystemet. Det ska kunna rengöras från samma rum som inloppet. Produkten används där ett inbyggt vattenlås inte kan installeras. Spillvattentemperaturen får kortvarigt uppgå till 95 °C.

Handelsnamn

Purus MaxiFlex-P och Purus MaxiFlex-S vattenlås
Purus MaxiFlex Fotbøj

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer

BFS 2024:8, 8 kap. 1§, 10§, 11§ och 12§

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Installation för spillvatten

6:641

Utformning

6:644

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Typgodkännande C900139 | 2025-11-15

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1331716

(1155665)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkännt annat.



Tillhörande handlingar

Montering, drift och underhåll av P- och S-vattenlås Ø 75/110 mm samt Fotböj Ø 110, daterad 2022-12-16.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Appendix A till kontrollavtal 351. Kontrollorgan: DTI

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Vitas Group AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt eller förpackning och omfattar:

Innehavare	Purus
Produktens typbeteckning	handelsnamn
Löpande tillverkningsår och månad	år och månad
Typgodkännandets nummer	C900139
Material	PP
Dimension	dimension
Boverkets inregistrerade varumärke	✚
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	DTI

Bedömningsunderlag

Rapporter 607344, 165301 och 328511 från DTI, Danskt Teknologiskt Institut.

Kommentarer

Produkterna är testade och uppfyller relevanta delar ur SS-EN 1451-1 och SS-EN 274.

Flödesmätning är utförd enligt SS-EN 1253.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2023-01-16.

Giltighet

Giltigt till och med 2030-11-14.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.



Stefan Coric

Typgodkännande C900139 | 2025-11-15

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering