



GODKENDELSESINDEHAVER:

Purus AB
Södra Dragongatan 15
SE-27139 Ystad
Telefon: +46 10 4144900
Telefax: +46 10 4144996
Internet: www.purus.se

Gulv afløb til gulve af beton med vandtæt membran for flise- eller klinkebelægning

PURUS LINE DK

Lodret Ø50 og Ø75

Vandret Ø50 og Ø75

Lodret Ø75 m. sideindløb

Gavl Ø50

FABRIKAT:

Purus AB, Sverige

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: PURUS
- Produktionsdato: år/md.
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke:

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

155802.xxx
155803.xxx
155811.9xx
155822.6xx
155823.6xx

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

Gulv afløbet monteres kun i toilet-, bade og vaskerum i boliger, kontorbygninger og lignede, hvor spildevandets temperatur ikke overstiger 70 °C.

Gulv afløbet indstøbes i betongulve med vandtæt membran.

Montage af gulv afløbet skal udføres efter godkendelsesindehaverens forskrifter og anvisningerne i MK-godkendelse MK 7.21/1713.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

Afløbsskålen monteres i henhold til DS 432, Norm for afløbsinstallationer og SBI-anvisning 252, Vådtrum.

Tilslutning:

Ved tilslutning af afløb til stikmuffesamlinger på rør anvendes den til røret hørende tætningsring.

Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes de til systemerne godkendte overgangsstykker.

Afløbsstrøm:

Gennem afløbsskål og tilhørende lugtlås/vandlås kan der mindst afledes 0,8 l/s.

Gennem følgende designriste kan der mindst afledes 0,8 l/s.

Type: Rib, Chess og Steel

Maksimal afløbsstrøm kan aflæses i skemaet nedenfor.

Designliste	Afløbsstrøm l/s			
	Udløbshuse dimension /ID nr.			
	Ø75 Bund 155803-xx3, 155823.6xx, 155811.9xx	Ø75 Side 155802-xx3	Ø50 Side 155802-xx2, 155822.6xx, 155811.9xx	Ø50 Bund 155803-xx2
Rib	1,30	1,00	0,85	1,00
Chess	1,30	1,00	0,85	1,00
Steel	1,30	1,00	0,85	1,00

BEMÆRKNINGER:

Gulv afløbet kan valgfrit placeres langs væg eller i et hjørne. Det er en forudsætning for anvendelse af afløb placeret langs væg eller i et hjørne, at der udføres en vandtæt samling mellem gulv, væg og gulv afløb, på samme måde som for traditionelt placerede gulv afløb. Afløbet må ikke forhindre eller besværliggøre den vandtætning, der skal udføres mellem gulv og væg.

Gulv afløbet skal monteres i henhold til gældende forskrifter. Jævnfør DS 432 skal gulv afløb og riste/karmkonstruktion være udført og monteres således, at vandudtrængning i gulvkonstruktionen ikke kan forekomme. Jævnfør BR 10 skal vand- og afløbsinstallationer være så tætte, at utilsigtet ind- eller udsivning undgås.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Gulv afløbet er med vandret eller lodret udløb og udformet som afløbsrende med en rektanggulær ramme for rist i varierende længder. Gulv afløbet har gulv flange og er forsynet med lugtlås/vandlås og O-ring for pakning.

Afløbsrenden produceres som standard i længderne 300, 600, 700, 800, 900 og 1000 mm.

Gulv afløbet leveres med ramme og forskellige ristetyper.

Materiale:

Gulv afløbets riste er af rustfrit stål, AISI 304.

Lugtlås/vandlås og udløbshus udført i PP.

Rende overdelen med flanger er udført i klæbbar ABS.

Tilslutning:

Vandret udløb er med udvendig diameter på Ø50 eller Ø75mm

Lodret udløb er med udvendig diameter på Ø50 eller Ø75mm

Sideindløb er med udvendig diameter Ø32 eller Ø40 mm.



Thomas Bruun