

Monteringsanvisning

PUM Universalanslutning

Luktstopp som kan anslutas till rör med diameter-variation mellan Ø16-32/40 mm.

1. PUM Universalanslutning inkluderar
 - a) 2st Kontätning Ø40 mm
 - b) 2st Gumminippel Ø16-32 mm
2. Säkerställ att PUM Universalanslutning installeras så pilen pekar i flödesriktningen. Vid horisontell installation skall PUM Universalanslutning roteras så att pilen hamnar på ovansidan av det liggande röret.
3. Vid anslutning mot rör av olika dimension, säkerställ att mindre rördimension övergår till större rördimension sett till flödesriktning – aldrig omvänt!

Installation instructions

PUM Unifit

Odor trap that can be connected to pipes with diameters ranging from Ø16 to Ø32/40 mm.

1. PUM Unifit includes
 - a) 2 pcs Cone sealing Ø40 mm
 - b) 2 pcs Rubber connector Ø16-32 mm
2. Ensure that the PUM Unifit is installed with the arrow pointing in the direction of flow. For horizontal installation, rotate the PUM Unifit so that the arrow is positioned on the top side of the horizontal pipe.
3. When connecting to pipes of different diameters, ensure that the smaller pipe transitions to the larger pipe in the direction of flow – never the opposite!

