

# Trio Perfekta blandarfästen och väggbrickor för kopparrör

Innehavare/Utfärdat för

**Trio Perfekta AB**

Modellgatan 12, 283 50 Osby, Sverige

## Produktbeskrivning

Blandarfästen cc 150 och 160 mm samt enkla blandarfästen för cc 150 och 160 mm, avsedda för mjuka, halvhårda och hårda kopparrör med Dy 12 och 15 mm.

Blandarfästen cc 160 mm samt enkla blandarfästen för cc 160 mm har invändig anslutningsgänga M26 x 1,5 mm.

Blandarfästen cc 150 mm samt enkla blandarfästen för cc 150 mm har utvändig anslutningsgänga G 3/4".

Väggbrickor finns som 1-håls samt 2- och 3-håls med cc 60 mm, avsedda för mjuka, halvhårda och hårda kopparrör med Dy 10, 12 och 15 mm.

Väggbrickor finns som 1-håls samt 2- och 3-håls med cc 60 mm med invändig gänga G 1/2".

Väggbrickor finns som 2-håls med cc 40 mm med invändig gänga G 1/2".

Blandarfästen och väggbrickor tillverkas i förkromad mässing, zink eller rostfritt stål.

Blandarfästen finns i flera färger.

Stödhylsa ska användas vid installation med mjuka och halvhårda kopparrör.

Vattenberörda delar tillverkas av avzinkningshårdig mässingslegering CW724R för tappvatteninstallationer.

Produkterna är försedda med packning som komprimeras vid montering mot vägg.

## Avsedd användning

Blandarfästen är avsedda för montering av sanitetsarmatur vid dold rörförläggning i våtutrymmen.

Väggbrickorna är avsedda för genomföring i vägg vid övergång från dold till synlig rörförläggning i våtutrymmen.

Högsta förekommande drifttryck får inte överstiga 1,0 MPa.

## Handelsnamn

Blandarfäste 160 cc.

Blandarfäste 150 cc.

Väggbricka 1-rörs, 2-rörs och 3-rörs.

Väggbricka för tappventil.

De artiklar som omfattas av detta typgodkännande visa i bilagan.

## Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsanläggningar BFS 2024:8, 8 kap. 1, 3, 4 och 6 §§

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) <sup>1</sup>:

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Installationer för tappvatten | BBR 6:62  |
| Utformning                    | BBR 6:625 |

<sup>1</sup> Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

## Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning 151906, Väggblicka 1-rörs, 2-rörs och 3-rörs, utg. 6, daterad 2026-02-01.  
Monteringsanvisning 151908, Blandarfäste 160 cc, utg. 7, daterad 2026-01-30.  
Monteringsanvisning 151910, Blandarfäste 150 cc, utg. 2, daterad 2026-02-02.  
Monteringsanvisning 151914, Väggblicka för tappventil, utg. 2, daterad 2026-02-02.  
Monteringsanvisning 151937, Väggblicka 60-40, utg. 2, daterad 2026-02-02.  
Monteringsanvisning 151941, Blandarfäste, enkelt 150 cc, utg. 3, daterad 2026-02-09.  
Monteringsanvisning 151974, Väggblicka 1-rörs och 2-rörs, utg. 2, daterad 2026-02-17.

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: RISE CR 074 daterad 2026-04-20, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Trio Perfekta AB, Osby, Sverige samt leverantör T10056.

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare  
Produkts typbeteckning  
Löpande tillverkningsdatum  
Typgodkännandets nummer  
Boverkets inregistrerade varumärke  
RISE ackrediteringsnummer  
Kontrollorgan

Trio Perfekta  
*enligt handelsnamn*  
datum  
C900280  
  
1002  
RISE

## Bedömningsunderlag

Rapporter 1346040-C, 1346040-A, 1132580 Rev.B, 1234185, 2P06978-C, 2P06978-01, 2P06978-02, 2P06978-05 och P110597 från RISE.

## Kommentarer

Produkterna har bedömts uppfylla kraven i RISE certifieringsregler CR 064, daterad 2025-09.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2026-05-31, med giltighetstid t.o.m. 2025-12-08.

## Giltighet

Giltigt till och med 2031-06-30.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.



Stefan Coric

Bilaga. Omfattning av typgodkännande C900280.

| Blandarfästen        | Artikelnr | Anslutning c/c | Rördimension |
|----------------------|-----------|----------------|--------------|
| "                    | 8265210   | 160cc          | 12/15 Cu     |
| "                    | 8265076   | 160cc          | 12/15 Cu     |
| "                    | 8265269   | 160cc          | 12/15 Cu     |
| "                    | 8265079   | 160cc          | 12/15 Cu     |
| "                    | 8265082   | 160cc          | 12/15 Cu     |
| "                    | 8265085   | 160cc          | 12/15 Cu     |
| "                    | 8265088   | 160cc          | 12/15 Cu     |
| "                    | 8265103   | 160cc          | 12/15 Cu     |
| "                    | 8265091   | 160cc          | 12/15 Cu     |
| "                    | 8265094   | 160cc          | 12/15 Cu     |
| "                    | 8265216   | 160cc          | 12/15 Cu     |
| "                    | 8265298   | 160cc          | 12/15 Cu     |
| "                    | 8265213   | 150cc          | 12/15 Cu     |
| "                    | 8265272   | 150cc          | 12/15 Cu     |
| "                    | 8265219   | 150cc          | 12/15 Cu     |
| "                    | 8265222   | 160cc          | 12/15 Cu     |
| "                    | 8265225   | 150cc          | 12/15 Cu     |
| "                    | 8265301   | 150cc          | 12/15 Cu     |
|                      |           |                |              |
| Väggbrickor          | Artikelnr | Anslutning c/c | Rördimension |
| Väggbricka 1-hål     | 8531833   | -              | 12 Cu        |
| Väggbricka 1-hål     | 8531834   | -              | 15 Cu        |
| Väggbricka 2-hål     | 8531835   | 40cc           | 12 Cu        |
| Väggbricka 2-hål     | 8531836   | 40cc           | 15 Cu        |
| Väggbricka 1-hål     | 8505098   | -              | 12/15 Cu     |
| Väggbricka 1-hål     | 8505110   | -              | 12/15 Cu     |
| Väggbricka 2-hål     | 8505101   | 60cc           | 12/15 Cu     |
| Väggbricka 2-hål     | 8505113   | 60cc           | 12/15 Cu     |
| Väggbricka 3-hål     | 8505104   | 60cc           | 12/15 Cu     |
| Väggbricka 3-hål     | 8505116   | 60cc           | 12/15 Cu     |
| Väggbricka 1-hål     | 8505119   | för tappventil | 12/15 Cu     |
| Väggbricka 2-hål     | 8505142   | 60cc - 40cc    | 12/15 Cu     |
| Förminskning 15-10mm | 1934336   | -              | 10 Cu        |