

**MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:**  
Indbygningsprincip for gulvafløb.

**Betegnelse:**  
**Purus Line og Purus Corner gulvafløb**

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Purus AB  
Södra Dragongatan 15  
SE-27139 Ystad  
Telefon +46 104144900  
Internet [www.purus.dk](http://www.purus.dk)

**MÆRKNING:**

De materialer, som medgår til installering af gulvafløbet skal leveres i emballage, der er mærket med betegnelse i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE.

**BEMÆRKNINGER:**

Der er med godkendelsen taget stilling til gulvafløbets anvendelse i belastningsklasse L & M iht. SBI-Anvisning 252, kap. 1.6.

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2024-03-25
- udløbsdato 2025-04-01

**BESKRIVELSE:**

Indbygning af Purus Line og Purus Corner gulvafløb i gulve af beton skal ske med følgende materialer og principper:

- Purus Line eller Purus Corner afløbskål, udformet som rende eller trekant, og tilhørende vandlås, rammer og riste som beskrevet i VA-godkendelser nr. VA 2.42/17948 og VA 2.42/17949. Den nærmere udformning af afløbene fremgår af tegninger:  
Purus Line DK 700-1000 50 Gavel af 2026.01.28, Purus Line DK 700-1000 50 Sida, Purus Line DK 700-1000 50 Sida Låg, Purus Line DK 700-1000 75 Botten, Purus Line DK 700-1000 75 Botten med inlopp, Purus Line DK 600 75 Sida af 2026.01.20 samt riste Purus Line sil Rib 900 100511, Purus Line sil Steel 900 100513 og ramme Purus Line ram 900 100520 af 2019.03.12, alle fra Purus AB.  
Purus Corner 110 Botten 153370-531, Purus Corner 50 sida 153372-531 af 2026.01.20 samt Purus\_Corner\_DK\_Rib af 2020.08.21  
Gulvafløbets overdel er fremstillet af klæb-bar ABS.
- Rende afløbet Purus Line er ligeledes forsynet med lodrette og vandrette flanger som kan skæres væk afhængig af installationen. Ved installation mod væg skæres den vandrette flange som vender mod væggen bort, således at den 50mm høje lodrette flange står mod væggen. På den side, som vender mod gulv skæres den lodrette flange bort, således at der er 40mm brede vandrette flanger.
- Trekant afløbet Purus Corner er forsynet med lodrette flanger på 50mm højde på 2 sider som står op ad væggene og 1 vandret flange på 40mm bredde mod gulv.
- Flangerne er udformet således, at der kan etableres en 40mm bred vedhæftning mellem flange og vådrumssystemet.
- Det anvendte vådrumssystem skal have en MK-godkendelse eller en ETA iht. EAD 030352-00-0503 og skal monteres i overensstemmelse med anvisningerne fra leverandøren.
- Et lag keramiske fliser. Vægfliser monteres med fugeafstand ned mod overdelens ramme.
- Fugning i hulkehl og omkring gulvafløb med en fleksibel fugemørtel.
- Risterammen fuges på afløbene med elastisk fugemasse TEC7 fra Nowex efter leverandørens anvisninger.

Indbygningsprincippet for med Purus Line og Purus Corner gulvafløb opfylder kravene i MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser til gulvbelægninger til vådrum, MK 7.00/019.

Udstedt: 2026-04-09

Gyldig til: 2029-04-01

**GODKENDELSE:**

Purus Corner gulvfløb monteres i hjørner og godkendes i henhold til BR-18 kapitel 14 §339 anvendt i gulvkonstruktioner af beton i vådrum med lav vand- og fugtbelastning, dvs. få daglige bade som enfamiliehuse, sommerhuse til eget brug og bygninger med begrænset anvendelse.

Purus Line gulvfløb monteres langs kanten af gulvet og godkendes i henhold til BR-18 kapitel 14 §339 anvendt i gulvkonstruktioner af beton i vådrum, herunder baderum samt bryggers og WC-rum eller andre vådrum.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Gulvkonstruktionen skal udføres i nøje overensstemmelse med:
  - a. SBI-anvisning 252 Vådrum herunder navnlig under iagttagelse af det, som er angivet i tabel 3, "*Kombinationer af gulvkonstruktioner og vandtætningssystemer*" samt i tabel 4 "*Pladematerialer med tykkelser samt understøtnings- og fastgøringsafstande*" og i afsnittet "Gulve" i forbindelse med MK-godkendte flisebelægninger.
2. Det skal af VA-godkendelsen for det anvendte gulvfløb fremgå, at det er godkendt til brug i gulve af beton med keramiske fliser på vandtæt lag.
3. Installationen skal i øvrigt foregå i nøje overensstemmelse med Monteringsvejledning Purus Corner 23707 af 2022-08-24 og Monteringsvejledning Purus Line 24462 af 2024-11-20, begge fra Purus A/S

**KONTROL:**

Kontrol ligger i forbindelse med VA-godkendelserne, der knytter sig til løsningen og de enkelte Purus Line og Purus Corner typer.



Thomas Bruun