

GODKENDELSESINDEHAVER:


Purus AB
Södra Dragongatan 15
SE-27139 Ystad
Telefon: +46 10 4144900
Telefax: +46 10 4144996
Internet: www.purus.se

Gulv afløb til gulve af beton med vandtæt membran for flise- eller klinkebelægning
PURUS CORNER DK
Vandret ø50
Lodret ø110

FABRIKAT:

Purus AB, Sverige

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: PURUS
- Produktionsdato: år/md.
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

153360.1xx
153361.1xx
153362.1xx
153367.xxx
153370-531
153372-531

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BEMÆRKNINGER:

Gulv afløbet kan valgfrit placeres langs væg eller i et hjørne. Det er en forudsætning for anvendelse af afløb placeret langs væg eller i et hjørne, at der udføres en vandtæt samling mellem gulv, væg og gulv afløb, på samme måde som for traditionelt placerede gulv afløb. Afløbet må ikke forhindre eller besværliggøre den vandtætning, der skal udføres mellem gulv og væg.

Gulv afløbet skal monteres i henhold til gældende forskrifter. Jævnfør DS 432 skal gulv afløb og riste/karmkonstruktion være udført og monteres således, at vandudtrængning i gulvkonstruktionen ikke kan forekomme. Jævnfør BR 18 skal vand- og afløbsinstallationer være så tætte, at utilsigtet ind- eller udsivning undgås.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

Gulv afløbet monteres i forbindelse med afløb fra vådrum i bl.a. boliger, lejligheder, hoteller institutioner mv., hvor spildevandets temperatur ikke overstiger 70 °C.

Gulv afløbet indstøbes i betongulve med vandtæt membran.

Montage af gulv afløbet skal udføres efter godkendelsesindehaverens forskrifter og anvisningerne i MK-godkendelse MK 7.21/1713.

Forud for brug skal bygningssejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt

Afløbsskålen monteres i henhold til DS 432, Norm for afløbsinstallationer og SBI-anvisning 252, Vådrum.

Tilslutning:

Ved tilslutning af afløb til stikmuffesamlinger på rør anvendes den til røret hørende tætningsring.

Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes de til systemerne godkendte overgangsstykker.

Afløbsstrøm:

Gennem afløbsskål og tilhørende lugtlås/vandlås kan der mindst afledes 0,8 l/s.

Gennem følgende designriste kan der mindst afledes 0,8 l/s.

Type: Rib

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Gulv afløbet er med vandret eller lodret udløb og udformet som en trekant med en ramme for rist. Gulv afløbet har gulvflange og er forsynet med lugtlås/vandlås og O-ring for pakning.

Materiale:

Gulv afløbets riste er af rustfrit stål, AISI 304.

Lugtlås/vandlås og udløbshus ramme er udført i PP.

Trekantoverdel med flanger er udført i klæbbar ABS.

Tilslutning:

Vandret udløb er med udvendig diameter på ø50 for stikmuffesamling på afløbsrør.

Lodret udløb er med udvendig diameter på ø110 mm for stikmuffesamling på afløbsrør.



Thomas Bruun