



GODKENDELSESINDEHAVER:

Purus AB
Södra Dragongatan 15
SE-27139 Ystad
Telefon: +46 10 4144900
Telefax: +46 10 4144996
Internet: www.purus.se

**Gulv afløb til gulve af beton med vandtæt membran for flise- eller klinkebelægning
PURUS LINE DK**

FABRIKAT:

Purus Polymer AB, Sverige

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: PURUS
- Produktionsdato: år/md.
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: **VA**

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

155802.xxx
155803.xxx

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

Gulv afløbet monteres kun i toilet-, bade og vaskerum i boliger, kontorbygninger og lignede, hvor spildevandets temperatur ikke overstiger 70 °C.

Afløbsskålen monteres i henhold til DS 432, Norm for afløbsinstallationer og SBI-anvisning 252, Vådtrum.

Gulv afløbet indstøbes i betongulve med vandtæt membran.

Montage af gulv afløbet skal udføres efter godkendelsesindehaverens forskrifter og anvisningerne i MK-godkendelse MK 7.21/1713.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

Tilslutning:

Ved tilslutning af afløb til stikmuffesamlinger på rør anvendes den til røret hørende tætningsring.

Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes de til systemerne godkendte overgangsstykker.

Afløbsstrøm:

Gennem afløbsskål og tilhørende lugtlås/vandlås kan der mindst afledes 0,8 l/s.

Gennem følgende designriste kan der mindst afledes 0,8 l/s.

Type: Twist, Classic, Calypso, Drop, Art Deco, Wave, Rib og Chess.

Maksimal afløbsstrøm kan aflæses i skemaet nedenfor.

Designliste	Afløbsstrøm l/s			
	Udløbshuse dimension /ID nr.			
	Ø75 155803-113	Ø75 155802-113	Ø50 155802-112	Ø50 155803-112
Art Deco	1,36	1,05	0,87	1,05
Drop	1,34	1,05	0,86	1,05
Twist	1,38	1,05	0,86	1,03
Classic	1,29	1,01	0,89	1,03
Calypso	1,30	1,02	0,87	1,04
Wave	1,30	1,02	0,88	1,04
Rib	-	-	0,86	-
Chess	-	-	0,87	-

BEMÆRKNINGER:

Gulv afløbet kan valgfrit placeres langs væg eller i et hjørne. Det er en forudsætning for anvendelse af afløb placeret langs væg eller i et hjørne, at der udføres en vandtæt samling mellem gulv, væg og gulv afløb, på samme måde som for traditionelt placerede gulv afløb. Afløbet må ikke forhindre eller besværliggøre den vandtætning, der skal udføres mellem gulv og væg.

Gulv afløbet skal monteres i henhold til gældende forskrifter. Jævnfør DS 432 skal gulv afløb og riste/karmkonstruktion være udført og monteres således, at vandudtrængning i gulv konstruktionen ikke kan forekomme. Jævnfør BR 10 skal vand- og afløbsinstallationer være så tætte, at utilsigtet ind- eller udsivning undgås.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Gulv afløbet er med vandret eller lodret udløb og udformet som afløbsrende med en rektanggulær ramme for rist i varierende længder. Gulv afløbet har gulv flange og er forsynet med lugtlås/vandlås og O-ring for pakning.

Afløbsrenden produceres som standard i længderne 300, 600, 700, 800, 900 og 1000 mm.

Gulv afløbet leveres med ramme og forskellige ristetyper.

Materiale:

Gulv afløbets riste er af rustfrit stål, AISI 304.

Lugtlås/vandlås og udløbshus udført i PP.

Rende overdelen med flanger er udført i klæbbar ABS.

Tilslutning:

Vandret udløb er med udvendig diameter på Ø50 eller Ø75 mm.

Lodret udløb er med udvendig diameter på Ø50 eller Ø75 mm.

Sideindløb er med udvendig diameter Ø32 eller Ø40 mm.