

The image shows two PURUS rubber couplings installed on pipes. The couplings are black with a blue and green label. The background is a dark blue gradient with a faint, textured pattern of water droplets or bubbles. The text 'PURUS' is prominently displayed in white at the top center.

# PURUS


Ett vattentätt val av gummikopplingar

SAMMANFOGAR OCH TÄTAR ÖVERGÅNGAR  
MELLAN OLIKA MATERIAL OCH RÖRDIMENSIONER

# VILKEN PASSAR? HITTA LÄTT RÄTT GUMMIKOPPLING TILL DIN RÖRANSLUTNING!


## UTVÄNDIG KOPPLING

Koppla enkelt ihop rören med en utvändig gummikoppling med slangklämmor i syrafast stål.



## REDUCERANDE KOPPLING

Välj en Flexi, flexibla utvändiga kopplingar för spillvatten-/avloppsrör med slang-klämmor i syrafast stål. För rör av olika material och ytterdiameter, reduktion av rördimension; för horisontell och vertikal montering, även under jord.



		Utvändig Ø på rör <b>B</b>												
mm		40-50	48-56	50-65	53-63	70-85	75-90	80-95	100-116	110-125	120-137	135-150	144-160	150-170
Utvändig Ø på rör <b>A</b>	40-50	3032535												
	48-56		3032543											
	50-65			3032536										
	53-64	3032529			3032530									
	70-85					3106988								
	75-89				3032530									
	80-95							3032538						
	100-116						3032531		3106987					
	110-125								3032532	3032539				
	120-137										3032540			
	121-136								3032533					
	130-145									3032534				
	135-150											3032541		
	150-170													3032542
	170-192												3032544	

RSK-nr	Produktnamn	A (mm)	B (mm)	Exempel på användningsområde
3032526	Gummikoppling Plug-in 73-85/69-75	73-85	69-75 *	Från plast/MA 75 utvändigt till plast/MA 75 invändigt
3106989	Gummikoppling Plug-in 100-120/100-105	100-120	100-105 *	Från plast/MA 110 utvändigt till plast/MA 110 invändigt
3032527	Gummikoppling Plug-in 120-141/117-125	120-141	117-125 *	Från lerrör 100 till Normalrör muff 4"
3032529	Gummikoppling Flexi 53-64/40-50	53-64	40-50	Från MA 50 till plast 40/plast 50
3032530	Gummikoppling Flexi 75-89/53-63	75-89	53-63	Från normalrör 75 till plast 50
3032531	Gummikoppling Flexi 100-116/75-90	100-116	75-90	Från MA 100/Normalrör 100/plast 110 till plast 75/plast 90
3032532	Gummikoppling Flexi 110-125/100-116	110-125	100-116	Från plast 125 till MA 100/Normalrör 100/plast 110
3032533	Gummikoppling Flexi 121-136/100-116	121-136	100-116	Från lerrör 100 till MA 100/Normalrör 100/plast 110
3032534	Gummikoppling Flexi 130-145/110-125	130-145	110-125	Från äldre betong till plast 110/plast 125
3032544	Gummikoppling Flexi 170-192/144-160	170-192	144-160	Från äldre betong till till MA 150/plast 160
3032535	Gummikoppling 40-50		40-50	Från plast 40 till plast 50
3032543	Gummikoppling 48-56		48-56	Från plast 50 till plast 50
3032536	Gummikoppling 50-65		50-65	Från MA 50 till plast 50
3106988	Gummikoppling 70-85		70-85	Från normalrör 75 till plast 75
3032538	Gummikoppling 80-95		80-95	Från normalrör 75 till plast 90
3106987	Gummikoppling 100-116		100-116	Från MA 100 till Normalrör 100/plast 110
3032539	Gummikoppling 110-125		110-125	Från MA 100 till plast 110
3032540	Gummikoppling 120-137		120-137	Från lerrör 100 till plast 125
3032541	Gummikoppling 135-150		135-150	Från äldre betong 100 till äldre betong 100
3032542	Gummikoppling 150-170		150-170	Från MA 150 till plast 160


\* invändig rördimension

### Tydlig produktmärkning!

Varje artikel är tydligt uppmärkt med lämpliga dimensionintervall, så att du snabbt och enkelt ska hitta den artikel som passar bäst.



Gummikoppling Plug-in



## INVÄNDIG KOPPLING

Plug-ins är invändiga kopplingar för röranslutningar med begränsad åtkomst (t.ex. rörhylsor i betong). En invändig stödhylsa av PP-plast ger extra stabilitet.

		Invändig Ø på rör <b>B</b>		
mm		69-75	100-105	117-125
Utvändig Ø på rör <b>A</b>	73-85	3032526		
	100-120		3106989	
	120-141			3032527

# FÖRDELAR MED PURUS GUMMIKOPPLINGAR

## SYRAFASTA KLÄMMOR

Nu med slangklämmor tillverkade i syrafast rostfritt stål, kvalitet 1.4404/W5, vilket ger en mycket god motståndskraft mot såväl allmän korrosion som punktfrätning.

## TÅLIGA



## ROBUSTA




## BESTÄNDIGT MATERIALVAL

Kopplingarna är tillverkade i robust EPDM (gummi) och TPE (plast). Alla har genomgått tester för bland annat åldrings-, UV- och alkalibeständighet, dvs är godkända för ingjutning.

## HÅLLER I UR OCH SKUR

Temperaturlåga och smarta gummikopplingar. Till exempel är Purus Plug-in försedd med en sida för utvändig installation och en sida för invändig installation på spillvattenrör.

## STARKA



## FOGTÄTA



## TÄTAR ÄVEN MOT OLJUD

Purus kopplingar tätar mellan de flesta av marknadens rördimensioner, rörmaterial och ytstrukturer. Flera modeller har ljuddämpande invändiga flänsar som avgränsar rörskarv, plus smarta tätningssrillor på insidan.

## PALLAR TRYCKET

Gummikopplingarna är testade för att stå emot tryck på upp till 0,6 bar. De kan installeras både horisontellt och vertikalt.

## HÅLLFASTA



## TESTADE



## TYPGODKÄNDA FÖR DOLD FÖRLÄGGNING

Artiklarna har genomgått oberoende tester enligt Rise Customer requirement (2019) som innehåller moment kring täthet, kompression och slag.

**PURUS**

www.purus.se  
info@purus.se



@purussverige



@puruslife

Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i utförande, design och konstruktion vilket vi förbehåller oss rätten till.

Med reservation för tryckfel.