

GODKENDELSESINDEHAVER:


Purus AB
Södra Dragongatan 15
SE-27139 Ystad
Telefon: +46 10 4144900
Telefax: +46 10 4144996
Internet: www.purus.se

Gulv afløb til gulve af beton med vandtæt membran for flise- eller klinkebelægning
PURUS LINE DK
Vandret ø50 og ø75
Lodret ø75
Lodret ø75 m. sideindløb
Gavl ø50

FABRIKAT:

Purus AB, Sverige

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: PURUS
- Produktionsdato: år/md.
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

155802-xxx:
155802-312
155802-313
155803-313
155803-333
155805-xxx
155806-xxx
155806-x13
155806-x52
155806-x53
155807-x13
155807-x33

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

Gulv afløbet monteres kun i toilet-, bade og vaskerum i boliger, kontorbygninger og lignede, hvor spildevandets temperatur ikke overstiger 70 °C.

Gulv afløbet indstøbes i betongulve med vandtæt membran.

Montage af gulv afløbet skal udføres efter godkendelsesindehaverens anvisninger og forskrifterne og i MK-godkendelse MK 7.21/1713.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

Afløbsskålen monteres i henhold til DS 432, Norm for afløbsinstallationer og SBI-anvisning 252, Vådum.

Tilslutning:

Ved tilslutning af afløb til stikmuffesamlinger på rør anvendes den til røret hørende tætningsring.

Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes de til systemerne godkendte overgangsstykker.

Afløbsstrøm:

Gennem afløbsskål og tilhørende lugtlås/vandlås kan der mindst afledes 0,8 l/s.

Gennem følgende designriste kan der mindst afledes 0,8 l/s.

Type: Rib, Chess og Steel

Maksimal afløbsstrøm kan aflæses i skemaet nedenfor.

Design-liste	Afløbsstrøm l/s				
	Udløbshuse dimension /ID nr.				
	Ø75 Lodret	Ø75 Lodret m. sideindløb	Ø75 Vandret	Ø50 Gavl	Ø50 Vandret
	155803- xx3, 155807- x13 155806- x53	155803- 333 155807- x33	155802- 313 155806- x13	155802- xx2	155802-312 155806-xxx 155805-xxx 155806-x52
Rib	1,30	1,00		0,85	1,00
Chess	1,30	1,00		0,85	1,00
Steel	1,30	1,00		0,85	1,00

BEMÆRKNINGER:

Fugning omkring gulv afløb og risteramme skal ske med elastisk fugemasse efter leverandørens anvisninger.

Gulv afløbet placeres langs væg eller i et hjørne og det er en forudsætning for anvendelse at gulv afløb at der udføres en vandtæt samling mellem gulv, væg og gulv afløb, på samme måde som for traditionelt placerede gulv afløb.

Afløbet må ikke forhindre eller besværliggøre den vandtætning, der skal udføres mellem gulv og væg.

Gulv afløbet skal monteres i henhold til gældende forskrifter.

Jævnfør DS 432 skal gulv afløb og riste/karmkonstruktion være udført og monteres således, at vandudtrængning i gulv konstruktionen ikke kan forekomme.

Jævnfør BR 18 skal vand- og afløbsinstallationer være så tætte, at utilsigtet ind- eller udsivning undgås.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Gulv afløbet er med vandret eller lodret udløb og udformet som afløbsrende med en rektangulær ramme for rist i varierende længder. Gulv afløbet har gulv flange og er forsynet med lugtlås/vandlås og O-ring for pakning.

Afløbsrenden produceres som standard i længderne 600, 700, 800, 900 og 1000 mm.

Gulv afløbet leveres med ramme og forskellige ristetyper.

Materiale:

Gulv afløbets riste er af rustfrit stål, AISI 304.

Lugtlås/vandlås og udløbshus udført i PP.

Rende overdelen med flanger er udført i klæbbar ABS/PC.

Tilslutning:

Vandret udløb er med udvendig diameter på Ø50 eller Ø75mm

Lodret udløb er med udvendig diameter på Ø50 eller Ø75mm

Sideindløb er med udvendig diameter Ø32 eller Ø40 mm.



Thomas Bruun