Fiche de données de sécurité

Préparé: **13-02-2017** **Version: 1.1**

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Code produit: Colle UHU Karlsons
Nom du produit: -

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées: Colle

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
Creotime.com
Rasmus Færchs Vej 23
DK-7500 Holstebro
Tlf.: +45 96 13 30 10

Contact et mail:
Tina Andresen, info@creotime.com

Service responsable:
mediator A/S, Centervej 2, DK - 6000 Kolding. Consultant: HG

1.4. Numéro d'appel d'urgence

I.N.R.S.:+33 (0)1 45 42 59 59

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

CLP (1272/2008): Flam. Liq. 2;H225.
Veuillez vous reporter au rubrique 16 pour obtenir le texte complet sur les phrases H.

2.2. Éléments d'étiquetage

Mention d'avertissement:
Danger

Liquide et vapeurs très inflammables. (H225)

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. (P101)
Tenir hors de portée des enfants. (P102)
Lire l'étiquette avant utilisation. (P103)
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.(P210)
Maintenir le récipient fermé de manière étanche. (P233)
Porter des gants de protection. (P280)
Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. (P240)
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].(P303+P361+P353)
Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale. (P501)

2.3. Autres dangers

Le produit contient des solvants organiques. Une exposition répétée aux solvants organiques peut causer des dommages au système nerveux central et aux organes internes comme le foie et les reins.

Autre:

Le produit est classé sur la base des fournisseurs d'information.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1./3.2. Substances/Mélanges

Substances	No.-Index	No.-CAS/ CE	Classification-CLP	w/w %	Note
Acétate de méthyle	607-021-00-X	79-20-9/ 201-185-2	Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336 EUH066	50-100	1
Èthanol	603-002-00-5	64-17-5/ 200-578-6	Flam. Liq. 2;H225	5-10	1
Acètone	606-001-00-8	67-64-1/ 200-622-2	Flam Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336 EUH066	5-10	1

1 = La substance est un solvant organique.

Veuillez vous reporter au rubrique 16 pour obtenir le texte complet sur les phrases H.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

En cas d'inhalation: Sortir à l'air frais. Placer l'accidenté sous surveillance. Consulter un médecin en cas de malaise.

En cas d'ingestion: Rincer soigneusement la bouche et boire 1 à 2 verres d'eau à petites gorgées. Ne pas provoquer de vomissement. En cas de vomissements, maintenir la tête vers le bas de façon à éviter toute pénétration du contenu gastrique dans les poumons. Consulter immédiatement un médecin.

En cas de contact avec la peau: Laver soigneusement et longuement la peau avec de l'eau. Consulter un médecin en cas de malaise persistant.

En cas de contact avec les yeux: Rincer à l'eau (utiliser de préférence des produits de rinçage pour les yeux) jusqu'à ce que l'irritation se calme. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Brûler:	Rincer à l'eau jusqu'à ce que les douleurs cessent. Retirer les vêtements qui n'ont pas brûlé sur la peau – contacter un médecin ou l'hôpital, et poursuivre si possible le rinçage jusqu'à l'arrivée du médecin.
Conseils généraux:	En cas de visite chez un médecin, présenter cette fiche de données de sécurité ou l'étiquette.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Effets neurotoxiques : Le produit contient un solvant qui peut avoir un effet sur le système nerveux.Une exposition répétée aux produits solvant peut réduire la couche de graisse naturelle de la peau. La peau sera alors exposée à l'absorption de produits dangereux tels que par ex. les allergènes.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

En cas de visite chez un médecin, présenter cette fiche de données de sécurité ou l'étiquette.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Eteindre l'incendie avec de la poudre, de la mousse, de la neige carbonique ou un brouillard d'eau.Ne pas utiliser de jet d'eau car cela risque de propager l'incendie.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Inflammable. Eviter l'inhalation des vapeurs et fumées – aller à l'air frais. En cas d'incendie, le produit se décompose et des gaz dangereux tels que CO_X peuvent se dégager.

5.3. Conseils aux pompiers

Faire détruire l'eau contaminée qui a servi à éteindre l'incendie. S'il existe un risque d'exposition aux vapeurs et gaz de combustion, un appareil respiratoire isolant doit être porté.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Conseil pour les secouristes: Equipement de protection, voir rubrique 8. Eviter d'inhaler et tout contact avec la peau ou les yeux. Prendre des mesures de précaution contre l'électricité statique.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Eviter de laisser le produit pénétrer dans les égouts et/ou dans les eaux de surface - voir rubrique 12.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Bloquer la progression des déperditions et les absorber à l'aide de sable ou de tout autre matériau absorbant, puis transporter ces déperditions dans des récipients à déchets appropriés. Pour l'élimination, voir rubrique 13.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir ci-dessus

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Se reporter au rubrique 8 pour prendre connaissance des consignes d'utilisation et des mesures individuelles de protection. Le produit doit être utilisé dans des locaux bien ventilés. Aménager un accès à l'eau courante ainsi qu'un accès au rince-oeil. Interdit de fumer ou d'entretenir une flamme nue.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Il est conseillé de conserver le produit en sécurité, hors de portée des enfants et à distance des denrées alimentaires, de la nourriture pour animaux, des médicaments, etc. Stockage ignifuge. Les liquides inflammables doivent être entreposés suivant la réglementation locale en vigueur en matière de stockage des produits inflammables. Conserver dans l'emballage original étroitement fermé.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Voir utilisation rubrique 1.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle
Limite d'exposition UE (INRS ED 984):

Composants	Paramètres de contrôle (VLEP-8h)	Paramètres de contrôle (VLCT)	Remarques
Acétate de méthyle	200ppm - 610 mg/m^3	250 ppm - 760 mg/m^3	-
Èthanol	1000ppm - 1900 mg/m^3	5000 ppm - 9500 mg/m^3	-
Acètone	500ppm - 1210 mg/m^3	1000 ppm - 2420 mg/m^3	-

DNEL/PNEC-valeur:

Acétate de méthyle - DNEL:

Dermal	Long Term	Systemic effects	Workers	88 mg/kg bw/day
Inhalation	Long Term	Systemic effects	Workers	610 mg/m³
Inhalation	Long Term	Local effects	Workers	305 mg/m³
Oral	Long Term	Systemic effects	General population	44 mg/kg bw/day
Dermal	Long Term	Systemic effects	General population	44 mg/kg bw/day
Inhalation	Long Term	Systemic effects	General population	131 mg/m³
Inhalation	Long Term	Local effects	General population	152 mg/m³

Acètone - DNEL:

Inhalation	Short term	Local effects	Workers	2420 mg/m³
Dermal	Long Term	Systemic effects	Workers	186 mg/kg bw/day
Inhalation	Long Term	Systemic effects	Workers	1210 mg/m³
Oral	Long Term	Systemic effects	General population	62 mg/kg bw/day
Dermal	Long Term	Systemic effects	General population	62 mg/kg bw/day
Inhalation	Long Term	Systemic effects	General population	200 mg/m³

Èthanol – DNEL:

Inhalation	Short term	Local effects	Workers	1900 mg/m³
Dermal	Long Term	Systemic effects	Workers	343 mg/kg bw/day
Inhalation	Long Term	Systemic effects	Workers	950 mg/m³
Inhalation	Short term	Local effects	General population	950 mg/m³
Oral	Long Term	Systemic effects	General population	87 mg/kg bw/day
Dermal	Long Term	Systemic effects	General population	206 mg/kg bw/day
Inhalation	Long Term	Systemic effects	General population	114 mg/m³

Acétate de méthyle - PNEC:

Water	Fresh	0.12 mg/L
Water	Marine	0.012 mg/L
Water	Intermittent releases	1.2 mg/L
Soil	-	0.0416 mg/kg soil dw

Èthanol – PNEC:

Water	Fresh	0.96 mg/L
Water	Marine	0.79 mg/L
Water	Intermittent releases	2.75 mg/L
Soil	-	0.63 mg/kg soil dw

Acètone - PNEC:

Water	Fresh	10,6 mg/L
Water	Marine	1,06 mg/L
Water	Intermittent releases	21 mg/L
Soil	-	29.5 mg/kg soil dw

8.2. Contrôles de l’exposition

Donnée non disponible.

Contrôles techniques appropriés

Se laver les mains avant de faire une pause ou d'aller aux toilettes et à la fin des travaux. Porter l’équipement de protection individuelle précisé ci-dessous. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Équipement de protection individuelle:

Protection respiatoire:	Normalement non exigé. En cas de ventilation insuffisante, utiliser un masque respiratoire avec filtre P2.
Protection des mains:	Utiliser des gants de protection de type caoutchouc nitril, caoutchouc butyle (EN 374).
Protection des yeux/du visage:	Porter des lunettes de protection en cas de risque d'éclaboussure dans les yeux.
Protection de la peau	Non exigé.

Contrôles d’exposition liés à la protection de l’environnement

Assurez vous, lorsque vous utilisez le produit, qu'un matériau de barrage est disponible à proximité immédiate. Utilisez, dans la mesure du possible, un plateau de préhension pour collecter les déversements pendant le travail.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect:	Sans couleur liquide
Odeur:	Ester
Seuil olfactif:	-
pH:	-
Point de fusion/point de congélation (°C):	-
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition (°C):	55
Point d'éclair (°C):	-13
Taux d'évaporation:	-
Inflammabilité (solide, gaz):	425
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité (vol-%):	3,1-16
Pression de vapeur (Pa):	220
Densité de vapeur:	-
Densité relative:	0,99
Solubilité(s):	Soluble dans l'eau
Coefficient de partage: n-octanol/eau:	-
Température d'auto-inflammabilité (°C):	-
Température de décomposition (°C):	-
Viscosité:	4400 mPas
Propriétés explosives:	-
Propriétés comburantes:	-

9.2. Autres informations

Solvant: Organiques Solvant (%): l'eau (%): VOC (EU) (%):	 65,9 0,4 65,85
Substance sèche:	33,8

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité
Aucun connu.
10.2. Stabilité chimique
Liquide et vapeurs très inflammables. Le produit est inerte s'il est utilisé conformément aux instructions du fournisseur. Combustible à des températures supérieures au point d'éclair.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucun effet connu.
10.4. Conditions à éviter
Aucun effet connu.
10.5. Matières incompatibles
Eviter le contact avec des acides forts, des bases fortes, des agents fortement oxydants et des agents réducteurs forts.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Lorsque le produit brûle ou est chauffé, il se décompose et dégage des gaz toxiques tels que CO_X.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Composant	Voie d'exposition	Espèce	Test	Résultat
Acètone	Oral	Rat	LD50	5800 mg/kg bw
Acètone	Inhalation	Rat	LC50 / 3 h	55700 ppm
Acètone	Dermal	Rabbit	LD50	> 7426 mg/kg bw
Èthanol	Oral	Rat	LD50	10470 mg/kg bw
Èthanol	Inhalation	Rat	LC50 / 4 h	124.7 mg/L air
Èthanol	Dermal	Rabbit	LD50	> 20000 mL/kg bw
Acétate de méthyle	Oral	Rat	LD50	6482 mg/kg bw
Acétate de méthyle	Inhalation	Rabbit	LC0 / 4 h	49.2 mg/L air
Acétate de méthyle	Dermal	Rat	LD50	> 2000 mg/kg bw

Inhalation: Le produit libère des vapeurs qui peuvent provoquer léthargie et vertige. De grandes concentrations de vapeurs peuvent provoquer maux de tête et intoxication.
Ingestion: L'ingestion peut causer des nausées, des malaises et des vomissements.
Contact avec la peau: Irritant pour la peau. Peut entraîner des rougeurs.
Contact avec les yeux: Peut provoquer une irritation de l'oeil.
Effets à long terme:
Une inhalation des vapeurs répétée et de longue durée peut causer des lésions au niveau du système nerveux central.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Composant	La durée du test	Espèce	Test	Résultat
Acètone	96 h	Fish	LC50	7280 mg/L
Acètone	48 h	Daphnia	LC50	8800 mg/L
Acètone	14 d	Algae	EC50	2844 mg/L
Èthanol	96 h	Fish	LC50	14.2 g/L
Èthanol	48 h	Daphnia	LC50	5012 mg/L
Èthanol	72 h	Algae	EC50	275 mg/L
Acétate de méthyle	96 h	Fish	LC50	>= 250 <= 350 mg/L
Acétate de méthyle	48 h	Daphnia	EC50	1026.7 mg/L
Acétate de méthyle	72 h	Algae	EC50	> 120 mg/L

12.2. Persistance et dégradabilité

Composant	Le potentiel de dégradation des eaux résiduaires.	Test	Résultat
Acètone	Facilement biodégradable.	OECD 301B	90,9% after 28 days
Èthanol	Facilement biodégradable.	OECD 301B	97% after 28 days
Acétate de méthyle	Facilement biodégradable.	OECD 301D	70% after 28 days

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Composant	Potentiel de bioaccumulation	LogPow	BCF
Acètone	Aucun	-0,23	-
Èthanol	Aucun	-0,35	-
Acétate de méthyle	Aucun	0,37	-

12.4. Mobilité dans le sol

-

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB.

12.6. Autres effets néfastes

Aucunes.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Eliminer le produit conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur pour le traitement des déchets.

Code-EAK

08 04 09

Marquage spécifique:

-

Emballages contaminés

L'emballage vide et les restes doivent être déposés à une déchèterie communale pour le traitement des déchets dangereux.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Le produit n'est pas couvert par la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses par route et par mer, conformément à ADR et à IMDG.

14.1 -14.4.

ADR

Numéro ONU	Nom d'expédition des Nations unies	Classe(s) de danger pour le transport	Groupe d'emballage
1133	ADHÈSIFS	3	III

IMDG

UN number	UN proper shipping name	Transport hazard class(es)	Packing group
1133	ADHESIVES	3	III

14.5. Dangers pour l'environnement

-

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

-

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Sans rapport.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

-

Restrictions professionnelles:

-

Autre:

-

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Sans.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Information supplémentaire:

Règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).

Règlement (CE) n o 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n o 1907/2006 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Text complet des Phrases-H citées danse les rubriques 2 et 3:

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.

EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Autre:

-

Changements ont été apportés dans les points suivants:

1-16.

Cette fiche annule et remplace la version:

1.0 (16-09-2013).