VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

SDS verwerkt op: 20-01-2017 **SDS-versie: 1.1**

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam: Contact Adhesive

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant gebruik: Lijm.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firmanaam en adres
Creotime.com
Rasmus Færchs Vej 23
DK-7500 Holstebro
Tlf.: +45 96 13 30 10

Contactpersoon en E-mailadres:
Tina Andresen, info@creotime.com

Het veiligheidsinformatieblad is voltooid en gevalideerd door:
mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Consultant: DH

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal vergiftigingen informatie centrum (NVIC): 030-274 88 88.
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

CLP (1272/2008): Flam Liq. 2;H225, Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H336, Aquatic Chronic 2;H411, EUH208.
Zie de volledige tekst van H-zinnen in rubriek 16.

2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord
Gevaar

Licht ontvlambare vloeistof en damp. (H225)
Veroorzaakt huidirritatie. (H315)
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. (H319)
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. (H336)
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. (H411)
Bevat pvnhars. Kan een allergische reactie veroorzaken. (EUH208)

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. (P101)
Buiten het bereik van kinderen houden. (P102)
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. (P210)
Beschermende handschoenen /oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. (P280)
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ zeep wassen. (P302+P352)
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. (P305+P351+P338)
Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. (P403+P233)
Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. (P501)

2.3. Andere gevaren

Het product bevat 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylendi-p-cresol, dat een verdacht reproductierisico is.
Het product bevat organische oplosmiddelen. Herhaalde blootstelling aan organische oplosmiddelen kan schade aan het centraal zenuwstelsel en interne organen als lever en nieren veroorzaken.

Andere opmerkingen:

-

Overig:

-

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. / 3.2. Stoffen / Mengsels

NAAM	EU-Index nr.	CAS / EINECS nr.	CLP- CLASSIFICATIE	w/w %	Note
Ethylacetaat	607-022-00-5	141-78-6/ 205-500-4	Flam. Liq. 2;H225, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H336, EUH066	20-30	1
Xyleen	601-022-00-9	1330-20-7/ 215-535-7	Flam. Liq. 3;H226, Acute Tox. 4;H312+H332, Skin Irrit. 2:H315	25-30	1
Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte (< 0,1% benzene)	649-328-00-1	64742-49-0/ 265-151-9	Flam. Liq. 2;H225, STOT SE 3;H336, Skin Irrit. 2;H315, Asp. Tox. 1;H304, Aquatic Chronic 2;H411	20-30	1
Ethylbenzeen	601-023-00-4	100-41-4/ 202-849-4	Flam. Liq. 2;H225, Acute Tox. 4;H332, STOT RE 2;H373, Asp. Tox. 1;H304	5-10	1
Zinkoxide	030-013-00-7	1314-13-2/ 215-222-5	Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410, M=1	0,1-1	-
Pvnhars	650-015-00-7	8050-09-7/ 232-475-7	Skin Sens. 1; H317	0,1-1	-
6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylendi-p-cresol	-	119-47-1/ 204-327-1	Rep. 2;H361, Aquatic Chronic 4;H413	0,1-1	-

1 = De stof is een organisch oplosmiddel.

Zie de volledige tekst van H-zinnen in rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Bij inademen:	Frisse lucht opzoeken. Slachtoffer in de gaten houden. Deskundig medisch advies inwinnen als de patiënt zich niet goed voelt.
Bij inslikken:	Mond grondig spoelen en in kleine slokjes 1-2 glazen water drinken. Niet het braken opwekken. Deskundig medisch advies inwinnen als de patiënt zich niet goed voelt.
Bij huidcontact:	Verontreinigde kleding verwijderen. De huid wassen met water en zeep. Deskundig medisch advies inwinnen als de patiënt zich niet goed voelt.
Bij oogcontact:	Spoelen met water (bij voorkeur met gebruikmaking van apparatuur om de ogen te spoelen) totdat de irritatie afneemt. Deskundig medisch advies inwinnen als de verschijnselen aanhouden.
Verbranding:	Spoelen met water totdat de pijn ophoudt. Kleding verwijderen die niet aan de huid vastzit – deskundig medisch advies inwinnen / naar het ziekenhuis vervoeren. Indien mogelijk doorgaan met spoelen totdat er medische hulp aanwezig is.
Aanvullende informatie:	Bij het inwinnen van medisch advies het veiligheidsinformatieblad of etiket laten zien. Verschijnselen: zie rubriek 11.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Irritatie-effecten: dit product bevat stoffen die huid en ogen irriteren of die bij inademing irritatie veroorzaken. Aanraking met plaatselijk irriterende stoffen kunnen ertoe leiden dat het contactvlak eerder schadelijke stoffen als allergenen opneemt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen speciale onmiddellijke behandeling vereist.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Blussen met poeder, schuim, kooldioxide of waternevel. Geen waterstraal gebruiken, aangezien deze het vuur kan verspreiden.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Inademing van dampen en rookgassen vermijden – frisse lucht opzoeken. Het product valt bij brand uiteen en er kunnen giftige gassen als CO_X vrijkomen. Brand veroorzaakt een dichte zwarte rook. Verhitten zal leiden tot een drukstijging in de verpakking, met het risico van ontploffen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Verontreinigd bluswater aanbieden ter vernietiging. Als het risico van blootstelling aan dampen en rookgassen bestaat, moet er een onafhankelijk ademhalingstoestel worden gedragen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Zie rubriek 8 voor informatie over voorzorgsmaatregelen voor gebruik en persoonlijke veiligheidsuitrusting. Vermijd inademen en aanraking met huid en ogen. Vermijd statische elektriciteit.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom dat gemorst materiaal in afvoerleidingen en/of oppervlaktewater belandt - Zie rubriek 12. Informeer de juiste autoriteiten over verontreiniging van bodem of aquatisch milieu of afvoer via de gootsteen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Dam gemorst materiaal af met zand of een ander absorberend, niet-brandbaar materiaal en neem het hiermee op. Breng het over naar geschikte afvalcontainers. Spoelen met water.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie rubriek 13 voor instructies m.b.t. afvoer.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Zie rubriek 8 voor informatie over voorzorgsmaatregelen voor gebruik en persoonlijke veiligheidsuitrusting. Het product in goed geventileerde omstandigheden gebruiken. Er dienen stromend water en een uitrusting om de ogen te spoelen aanwezig te zijn. Roken en open vuur verboden.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Het product moet veilig, buiten het bereik van kinderen en niet in de buurt van levensmiddelen, diervoeders, medicijnen, enz. worden bewaard. In goed gesloten originele verpakking bewaren. Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. Bewaartemperatuur 5-40 °C.
Brandveilig bewaren. De opslag van brandbare vloeistoffen moet de lokale voorschriften voor brandbare voorraad in acht nemen.

7.3. Specifiek eindgebruik
Dit product mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in rubriek 1.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters
Grenswaarden:

NAAM	Grenswaarden	Note
Ethylacetaat	200 ppm - 734 mg/m^3 (8 uur) 400 ppm - 1468 mg/m^3 (15 minuten)	-
Xyleen	210 ppm - 442 mg/m^3 (15 minuten)	H
Ethylbenzeen	215 ppm - 430 mg/m^3 (15 minuten)	H

DNEL/PNEC:

Ethylacetaat - DNEL:

Inhalation	Short term	Systemic effects	Workers	1468 mg/m³
Inhalation	Short term	Local effects	Workers	1468 mg/m³
Dermal	Long Term	Systemic effects	Workers	63 mg/kg bw/day
Inhalation	Long Term	Systemic effects	Workers	734 mg/m³
Inhalation	Long Term	Local effects	Workers	734 mg/m³
Inhalation	Short term	Systemic effects	General population	734 mg/m³
Inhalation	Short term	Local effects	General population	734 mg/m³
Oral	Long Term	Systemic effects	General population	4.5 mg/kg bw/day
Dermal	Long Term	Systemic effects	General population	37 mg/kg bw/day
Inhalation	Long Term	Systemic effects	General population	367 mg/m³
Inhalation	Long Term	Local effects	General population	367 mg/m³

Xyleen - DNEL:

Inhalation	Short term	Systemic effects	Workers	289 mg/m³
Inhalation	Short term	Local effects	Workers	289 mg/m³
Dermal	Long Term	Systemic effects	Workers	180 mg/kg bw/day
Inhalation	Long Term	Systemic effects	Workers	77 mg/m³
Inhalation	Short term	Systemic effects	General population	174 mg/m³
Inhalation	Short term	Local effects	General population	174 mg/m³
Oral	Long Term	Systemic effects	General population	1.6 mg/kg bw/day
Dermal	Long Term	Systemic effects	General population	108 mg/kg bw/day
Inhalation	Long Term	Systemic effects	General population	14.8 mg/m³

Ethylbenzeen – DNEL:

Inhalation	Short term	Local effects	Workers	293 mg/m³
Dermal	Long Term	Systemic effects	Workers	180 mg/kg bw/day
Inhalation	Long Term	Systemic effects	Workers	77 mg/m³
Oral	Long Term	Systemic effects	General population	1.6 mg/kg bw/day
Inhalation	Long Term	Systemic effects	General population	15 mg/m³

Zinkoxide – DNEL:

Dermal	Long Term	Systemic effects	Workers	83 mg/kg bw/day
Inhalation	Long Term	Systemic effects	Workers	5 mg/m³
Oral	Long Term	Systemic effects	General population	0.83 mg/kg bw/day
Dermal	Long Term	Systemic effects	General population	83 mg/kg bw/day
Inhalation	Long Term	Systemic effects	General population	2.5 mg/m³

Pvnhars – DNEL:

Dermal	Long Term	Systemic effects	Workers	17 mg/kg bw/day
Inhalation	Long Term	Systemic effects	Workers	117 mg/m³
Oral	Long Term	Systemic effects	General population	10 mg/kg bw/day
Dermal	Long Term	Systemic effects	General population	10 mg/kg bw/day
Inhalation	Long Term	Systemic effects	General population	35 mg/m³

Ethylacetaat - PNEC:

Water	Fresh	0.24 mg/L
Water	Marine	0.024 mg/L
Water	Intermittent releases	1.65 mg/L
Soil	-	0.148 mg/kg soil dw

Xyleen - PNEC:

Water	Fresh	0.327 mg/L
Water	Marine	0.327 mg/L
Water	Intermittent releases	0.327 mg/L
Soil	-	2.31 mg/kg soil dw

Ethylbenzeen – PNEC:

Water	Fresh	0.1 mg/L
Water	Marine	0.01 mg/L
Water	Intermittent releases	0,1 mg/L
Soil	-	2.68 mg/kg

Zinkoxide – PNEC:

Water	Fresh	20.6 µg/L
Water	Marine	6.1 µg/L
Water	Intermittent releases	-
Soil	-	35.6 mg/kg soil dw

Pvnhars – PNEC:

Water	Fresh	1.6 µg/L
Water	Marine	160 ng/L
Water	Intermittent releases	16 µg/L
Soil	-	450 ng/kg soil dw

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

-

Passende technische maatregelen:
Draag de persoonlijke veiligheidsuitrusting als hieronder gespecificeerd. Handen wassen voor pauzes, voor het gebruik van toiletvoorzieningen en aan het eind van de werkdag. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Persoonlijke beschermingsuitrusting:



Luchtwegen:	Draag bij onvoldoende ventilatie: Draag een verselucht ademhalingsbescherming.
Handen:	Draag veiligheidshandschoenen van nitrielrubber.
Ogen:	Draag een veiligheidsbril/gezichtsbescherming.
Huid en lichaam:	Aanbevolen wordt speciale werkkleding te dragen.

Beheersing van milieublootstelling:
Zorg dat er tijdens gebruik in de directe nabijheid materiaal aanwezig is waarmee u het product kunt indammen. Gebruik een opvangbak bij de werkzaamheden.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen:	Geel vloeistof
Geur:	-
Geurdrempelwaarde:	-
pH:	-
Smelt-/vriespunt (°C):	-
Beginkookpunt en kooktraject (°C):	-
Vlampunt (°C):	20
Verdampingssnelheid:	-
Ontvlambaarheid (vast, gas):	-
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden (vol-%):	-
Dampspanning (Pa):	-
Dampdichtheid (air=1)	-
Relatieve dichtheid:	0,9
Oplosbaarheid:	Niet oplosbaar in water
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:	-
Zelfontbrandingstemperatuur (°C):	-
Ontledingstemperatuur (°C):	-
Viscositeit:	-
Ontploffingseigenschappen:	-
Oxiderende eigenschappen:	-

9.2. Overige informatie

Vetoplosbaarheid (oplosmiddel specificeren):	-
Uithardingstijd:	-

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit
Niet-reactief.
10.2. Chemische stabiliteit
Licht ontvlambare. Het product is stabiel als dit wordt gebruikt volgens de aanwijzingen van de leverancier. Brandbaar bij temperaturen boven het vlampunt.
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen bekend.
10.4. Te vermijden omstandigheden
Verhitting en contact met ontstekingsbronnen vermijden.
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Contact met sterke zuren, sterke basen, sterke oxidatiemiddelen, sterke zuren en sterke reductiemiddelen vermijden.
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Het product valt uiteen bij brand of bij verhitten tot hoge temperaturen en er kunnen giftige gassen als CO_X vrijkomen.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Substantie	Blootstellingsroute	Soorten	Test	Resultaat
Ethylacetaat	Oral	Mouse	LD50	4 100 mg/kg bw
Ethylacetaat	Inhalation	Mouse	LC50 / 4 h	18 mg/L air
Ethylacetaat	Dermal	Rabbit	LD50	> 20000 mg/kg bw
Xyleen	Oral	Rat	LD50	3523 mg/kg bw
Xyleen	Inhalation	Rat	LC50 / 4 h	6350 - 6700 ppm
Xyleen	Dermal	Rabbit	LD50	12126 mg/kg bw
Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte	Oral	Rat	LD50	> 5000 mg/kg bw
Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte	Inhalation	Rat	LC50 / 4h	> 7630 mg/m³ air
Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte	Dermal	Rabbit	LD50	> 2000 mg/kg bw
Ethylbenzeen	Rat	LD50	3500 mg/kg bw	96 h
Ethylbenzeen	Mouse	LC50 / 2 h	35.5 mg/L air	48 h
Ethylbenzeen	Rabbit	LD50	3500 mg/kg bw	72 h
Zinkoxide	Oral	Rat	LD50	> 5000 mg/kg bw
Zinkoxide	Inhalation	Rat	LC50 / 4 h	> 5700 mg/m³ air
Zinkoxide	Dermal	Rat	LD50	> 2000 mg/kg bw
Pvnhars	Oral	Rat	LD50	2800 mg/kg bw
Pvnhars	Dermal	Rat	LD50	> 2000 mg/kg bw

Symptomen:
Inademen: Het product geeft dampen van organische oplosmiddelen af, die tot lusteloosheid en duizeligheid kunnen leiden. Bij hoge concentraties kunnen de dampen hoofdpijn en bedwelming veroorzaken.
Inslikken: Inslikken kan misselijkheid, ongemak en braken veroorzaken.
Huidcontact: Irriterend voor de huid – kan tot roodverkleuringen leiden. Kan worden geabsorbeerd door de huid met dezelfde verschijnselen als voor opname.
Oogcontact: Irriterend voor de ogen. Veroorzaakt een brandend gevoel en tranen.

Effecten op lange termijn:
Langdurige of herhaalde blootstelling door aanraking met de huid of inademing van dampen kan schade aan het centraal zenuwstelsel veroorzaken.
Bevat pvnhars. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Het product bevat 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylendi-p-cresol, dat een verdacht reproductierisico is.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Substantie	Duur	Soorten	Test	Resultaat
Ethylacetaat	96 h	Fish	LC50	230 mg/L
Ethylacetaat	48 h	Daphnia	EC50	165 mg/L
Ethylacetaat	48 h	Algae	EC50	5600 mg/L
Xyleen	96 h	Fish	LC50	2.6 mg/L
Xyleen	48 h	Daphnia	EC50	> 3.4 mg/L
Xyleen	73 h	Algae	EC50	4.36 mg/L
Ethylbenzeen	96 h	Fish	LC50	5.1 mg/L
Ethylbenzeen	48 h	Daphnia	EC50	1.8-2.4 mg/L
Ethylbenzeen	72 h	Algae	EC50	4.9 mg/L
Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte	96 h	Fish	LC50	8.41 mg/L
Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte	48 h	Daphnia	EC50	4.7 mg/L
Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte	72 h	Algae	EC50	12.4 mg/L
Zinkoxide	96 h	Fish	LC50	1.793 mg/L
Zinkoxide	48 h	Daphnia	EC50	3.3 mg/L
Zinkoxide	72 h	Algae	EC50	-
Pvnhars	96 h	Fish	LC50	1.7 - 5.4 mg/L
Pvnhars	48 h	Daphnia	LC50	1.6 mg/L
Pvnhars	72 h	Algae	EC50	16.6 - 39.6 mg/L

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Substantie	Afbreekbaar in water milieu	Test	Resultaat
Ethylacetaat	Ja	OECD 301 B	93.9 % after 28 days
Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte	Ja	OECD 301 F	77.05 % after 28 days
Ethylbenzeen	Ja	OECD 302 C	Ca. 81-100 % after 14
Pvnhars	Ja	OECD 301 D	71% after 28 days

12.3. Bioaccumulatie

Substantie	Potentiële bioaccumulatie	LogPow	BCF
Ethylacetaat	Nee	0,68	-
Ethylbenzeen	Ja	3,6	-
Pvnhars	Ja	>6	-

12.4. Mobiliteit in de bodem
-

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Het mengsel voldoet niet aan de criteria voor PBT of zPzB.

12.6. Andere schadelijke effecten
Geen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Dit product valt onder de wetgeving inzake gevaarlijke afvalstoffen. Verzamel gemorst materiaal en afval in gesloten, lekvrije containers voor storting op de plaatselijke locatie voor gevaarlijk afval.

EAK Code

08 04 09

Specifieke etikettering

-

Verontreinigde emballage:

Emballage met restinhoud van het product wegwerken volgens dezelfde voorwaarden als het product.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Het product valt onder de regels voor transport van gevaarlijke goederen.

14.1 -14.4.

ADR

VN-nummer:	Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	Transportgevaren-klasse(n)	Verpakkingsgroep
1133	HECHTMIDDELEN	3	II

IMDG

UN-no.:	Proper shipping name	Transport hazard class(es)	Packing group
1133	ADHESIVES containing flammable liquid	3	II

14.5. Milieugevaren

Indien de vervoerde hoeveelheid meer is dan 5 kg of liter, moet het een etiket krijgen dat het milieurisico aangeeft.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

-

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Geen gegevens.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

-

Beperkingen bij gebruik:

-

Eisen t.o.v. speciale opleidingen:

Geen.

Andere opmerkingen:

-

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Overige informatie:
Bronnen:
EC Verordening No 1907/2006 (REACH).
EC Verordening No 1272/2008 (CLP).
Databank Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW).
De volledige tekst van ter H-zinnen genoemd in rubriek 2+3:
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H312 - Schadelijk bij contact met de huid.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 - Schadelijk bij inademing.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H361d - Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H400 – Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H413 - Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EUH208 - Bevat pvnhars. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Overig
De inlichtingen in dit veiligheidsblad gelden alleen voor het product genoemd bij rubriek 1 en hoeven niet te gelden bij gebruik samen met andere producten.
Kleine wijzigingen zijn aangebracht in de volgende rubrieken:
1-16.
Dit veiligheidsinformatieblad vervangt de versie:
1.0 (22-07-2013).