

Deklaracja właściwości użytkowych

DoP-No: 1036 Protan SE 1.2– v4



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	DoP315-SE12PL
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Membrana PVC do wykonywania pokryć dachowych oraz hydroizolacji
3. Producent	Protan AS Baches vei 1, 3413 Lier, Norway
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 2+
6a. Norma zharmonizowana Jednostka lub jednostki notyfikowane	EN 13956:2012 Nr 1071, SINTEF

7. Declared performance

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Zewnętrzne działanie ognia	NPD*
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność (10 kPa)	Spełnia
Wytrzymałość na rozciąganie (L/T)**	≥ 1100 / 1050 N/50 mm
Wydłużenie -forlelgelse (L/T)**	≥ 15 / 15 %
Odporność na uderzenie (podłoże sztywne)	≥ 400 mm
Odporność na obciążenie statyczne (podłoże miękkie) (L/T)**	≥ 20 kg
Wytrzymałość na rozdzielanie (L/T)**	≥ 210 / 210 N
Odporność złączy na oddzieranie	≥ 200 N/50 mm
Odporność złączy na ścinanie skjær	≥ 1000 N/50 mm
Giętkość w niskiej temperaturze	≤ -30°C
Ekspozycja na promieniowanie UV	Spełnia > 5000 h
Substancje niebezpieczne	NPD

* Zewnętrzne działanie ognia jest właściwością kompletnego zestawu dachowego i nie może być określone dla samej membrany. Membrana może być stosowana w zestawach dachowych sklasyfikowanych jako Broof zgodnie z EN 13501-5. Szczegółowe informacje o odpowiednich konstrukcjach dachowych są dostępne na życzenie.

** L: kierunek wzdłużny (maszynowy); T: kierunek poprzeczny (w poprzek maszyny).

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Signed by:

 EAC4DF1558A2497...

Synne Løken
Senior Approvals & Quality Engineer

Lier, 2026-08-03