

K 750 S | 7 kg SDS-Max kombihammare



- Stor och kraftfull slaghammare ger maximal slagenergi medan den förblir hållbar.
- Kraftfull 1550 W motor försäkrar maximal kraft, och tack vare bättre värmespridning garanteras maximal hållbarhet.
- Helvägselektronik för materialanpassad varvtalsreglering.
- Mjukstart för precis borrar/mejsling.
- Patenterat AVS (Anti-Vibrations-System) och Softgrip på båda handtagen.
- Stödhandtag som kan ställas in i tre olika lägen.
- Mjuk hammarfunktion för justering av slagenergi vid borrar och mejsling i mjuka material.

	K 750 S
Effekt (W)	1550
Felmarginal - vibrationsnivå vid borrar (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal vibrationsnivå vid borrar (m/s ²)	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	107.4
Ljudtrycksnivå (dB(A))	96.4
Max. borrar borrkrona (mm)	150
Max. borrar spiralbör (mm)	50
Max. borrar tunnelbör (mm)	80
Obelastad hastighet (varv/min)	300
Slagenergi (EPTA) (J)	11.9
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	240
Slagtal belastat (slag/min)	2740
Standardutrustning	Rakt stödhandtag, fett
Vibrationsnivå vid borrar i betong (m/s ²)	9.5
Vibrationsnivå vid borrar (m/s ²)	9.5
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s ²)	9.1
Vikt (kg)	8.2