



DCF899NT

XR 18V kolborstfri mutterdragare (utan batteri i TSTAK)

Säljargument

- Senaste generationen 18 V kolborstfri XR litiumjon mutterdragare
- Pålitlig fläktkyld motor avger upp till 950 Nm konstant moment och upp till 2400 slag per minut
- Upp till 1625 Nm "breakaway torque"
- 3 hastigheter och vridmomentsinställningar ger optimal kontroll i varje applikation
- 1/2" (13 mm) fyrkantfäste med låsring för snabbt och enkelt byte av hylsor
- Vitt LED-ljus med fördröjning
- Gummiklätt format handtag för större komfort och maximal kontroll
- Sold with TSTAK kitbox for easy system transportation and storage when used with other TSTAK kitboxes

Standardutrustning

- TSTAK heavy-duty kitbox
- Batteri och laddare säljs separat

Garanti

- DEWALT 3-års garanti på elverktyg (vid registrering)

Specifikationer	
Max vridmoment	135 / 400 / 950 Nm
Ineffekt	
Uteffekt	610 W
Obelastad hastighet	0 - 400 / 1200 / 1900 varv/min
Slaghastighet	0 - 2400 slag/min
Max. bulddiameter	M20
Fäste	
Vikt	2.62 kg
Längd	224 mm
Höjd	
Hand/arm-vibration - slag	13 m/s ²

Specifikationer	
Avvikelse K 1 (vibration)	5.9 m/s ²
Ljudtryck	101 dB(A)
Avvikelse K 1 (ljudtryck)	3 dB(A)
Ljudeffekt	112 dB(A)
Avvikelse K 2 (ljudeffekt)	3 dB(A)
Batteri	XR Li-Ion
Spänning	18 V
Batteri	- Ah
Max. ihållande moment	950 Nm
Breakaway Torque	1625 Nm
Fäste	1/2"
Höjd	225 mm