

PRODUKTINFORMATION

Beskrivning

FS702 är en akrylfogmassa för ljud- och brandtätning i olika material. Produkten skyddar genom att den tätar mellan olika byggmaterial och konstruktioner. Därigenom separeras olika brandceller och kan hålls åtskilda från varandra.

Användningsområde

FS702 sluter tätt i lätt-, betong-, gips- samt murväggar och i betongbjälklag. Även för rör- och kabelgenomföringar. Vidare används FS702 i kombination med andra Nullifire brandtätningssystem, FB750, FP170, FP302 samt FR230.

Läs särskilda installationsanvisningar.

Förberedelse

Lämpliga verktyg är fogpistol, palettkniv, stålspackel, fogpinnar. Se till att alla

underlag är torra, rena och fritt från lösa partiklar. Underlagstemperaturen bör vara minst +5°C.

Installation & montering

Läs installationsanvisningen före arbetet påbörjas. Se till att ev. kompletterande material som behövs enligt särskild installationsanvisning finns tillgängliga. Exempel är stenullsdrv eller botteningslist.

Hälsa & säkerhet

Läs säkerhetsdatabladet och se till att du förstår innehållet innan arbetet påbörjas.

Förpackning

310 ml patroner. 12 st/kartong vit.
600 ml påsar. 12/kartong vit.

Observera

Vid brandtätning av brännbara rör, plast, välj FS709.

TEKNISK INFORMATION

FS702 är en vattenburen akrylfogmassa och tätningsmedel.

EGENSKAP	TESTMETOD	RESULTAT
Brandmotstånd	BS EN 1366-4, BS EN 1366-3, EN13501-2	Upp till 4 timmar. Läs särskild anvisning.
Akustik	EN 10140-2/ EN ISO 717-1	Upp till 55 dB
Lufttäthet	BS EN ISO 1023:2	Upp till 2000 Pa
Inomhus	ETAG 026-3	Z ₁ Z ₂
Torrhalt		78-82%
Densitet		1,5-1,56
Shore A		Ca 30
Härddningstid	Vid 20°C	Yttorr: 30 min. 1mm/dygn.
Lagring		Torr i originalförpackning mellan +5°C och +30°C. Kan lagras i 72 timmar i -5°C Låt tina 1 dygn före användande. Hållbarhet 36 månader. Se utgångsdatum på förpackningen (EXP).

FS702

Brandakryl

up to
240
mins



Utmärkande egenskaper

- CE-märkt
- Prestandadeklaration: FS702 – 20170717
- Europeisk teknisk bedömning ETA 17/0390
- Uppfyller emissionskrav enligt AgBB
- Testad med ett flertal andra Nullifire brandtätningssystem
- Akustikdokumentation
- Övermålningsbar
- Optifire Unik identifikationsfunktion

This product is certified to applicable European (EN) standards and UL-EU Mark service requirements.
CERT. N° UL-EU- 01059-CPR



ETA 17/0390; ETA 19/0609



APPROVAL N° CF5347