

HDS TRALLSKRUV FÖR DOLT MONTAGE, ROSTFRI SYRAFAST A4

ANVÄNDNINGSMRÅDE

Med ESSVE Hidden Decking System (HDS) bygger du trädäck helt utan synliga skruvhuvuden. Snyggt, enkelt och perfekt för barfotafötter! HDS Trallskruv A4 är avsedd för dolt montage av vanligt tryckimpregnerat trallvirke, samt Sibirisk lärk mfl i mycket utsatt miljö. Skruven monteras i sidan på trallbrädan med hjälp av monteringsverktyg och specialanpassat bits. HDS-skruvarna är kompatibla med HDS Pro tool samt den äldre versionen av verktyget som kallas HDS Monteringsverktyg 110-150.



BESKRIVNING


ESSVE HDS Trallskruv är tillverkad av rostfritt syrafast stål A4, C5. Skruven är försedd med TX15 bitsfäste.

Den pilformade spetsen minimerar risk för sprickbildning samt reducerar iskrivningsmomentet. Under huvudet finns en gänga som skapar hög klämkraft mellan trallbrädan och bärande regel. Det cylindriska huvudet ger ett minimalt synligt ingångshål.

ESSVE HDS Trallskruv finns även i rostfri A2.

ESSVE HDS Trallskruv är BASTA-registrerad.

ESSVE HDS Trallskruv uppfyller CE kravet enligt EN14592.



MONTERINGSANVISNING

- Trallskruv 4,8x50 mm är avsedd för virkestjocklek 19-25 mm och max bredd 145 mm. Använd Monteringsverktyg HDS 110-150.
- Trallskruv 4,8x60 mm är avsedd för virkestjocklek 25-30 mm och max bredd 145 mm. Använd Monteringsverktyg HDS 110-150.
- Trallskruv 5,0x75 mm är avsedd för virkestjocklek 30-40 mm och max bredd 145 mm. Använd Monteringsverktyg HDS 110-150.



Trä

Tips! För att enkelt få till rätt avstånd mellan trallbrädorna, använd ett extra monteringsverktyg eller ESSVE Tralldistansverktyg.

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min.

Specifikation

Huvudmaterial	Rostfritt stål A4
Korrosivitetsklass	C5 A4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Gänglängd B1	Gänglängd B2	Förpackning	Innehåll	CE
701550	4,8 mm	50 mm	5 mm	25 mm	TX15	30 mm	10 mm	ESSBOX 203	250 ST	✓
701560	4,8 mm	60 mm	5 mm	25 mm	TX15	30 mm	10 mm	ESSBOX 203	250 ST	✓

Storpack

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Gänglängd B1	Gänglängd B2	Förpackning	Innehåll	CE
10002241	4,8 mm	60 mm	5 mm	25 mm	TX15	30 mm	10 mm	Hink BU4	1200 ST	✓