



RAL ACRYLIC PREMIUM

Sprayfärg



400ML

Soppec Acrylic Premium är en avancerad färglösning som är utformad för professionella användare. Den är baserad på akryl och ger en högtäckande färg som torkar snabbt. Tack vare dess exceptionella prestanda och vidhäftningsförmåga säkerställs en perfekt finish varje gång, vilket är avgörande för krävande projekt inom industrier, verkstäder och produktion.

Förutom sina grundläggande egenskaper är **Soppec Acrylic Premium** även UV-skyddad samt väderbeständig. Detta skyddar effektivt mot solens strålar och olika väderförhållanden, vilket säkerställer att färgen förblir oförändrad utan att blekna eller flagna över tid. Den har även hög hårdhet och är mycket motståndskraftig mot mekaniska skador. Med endast en farosymbol är det mycket enkelt och bekvämt att använda

Soppec RAL Acrylic Premium, som också erbjuder en mycket stark vidhäftning till metall och en utmärkt täckförmåga.

FÖRDELAR

- DIREKT PÅ METALL INGEN GRUNDFÄRG BEHÖVS
- HÖG TÄCKFÖRMÅGA
- 1 FAROSYMBOL
- SNABB TORKTID
- INOMHUS SAMT UTMOMHUS
- MILDARE LUKT

TEKNISKA FÖRDELAR

Användning: utomhus + inomhus

Yttermått: 2m² per aerosol

Dammtorr: 5min

Genomtorr: 30min

Resin: Acrylic

Applicering: ska appliceras direkt på metallytor med grundfärg (metall, aluminium, järn, stål osv.) och andra underlag som trä, terrakotta, sten osv. För plasttytor och porösa underlag, använd en lämplig grundfärg. Ej tillämplig på porslin och keramik.

TILLGÄNGLIGA FÄRGER

GLANSIG YTA

RAL 1003 JAUNE DE SÉCURITÉ Art. 424103	RAL 1015 IVOIRE CLAIR Art. 424104	RAL 1018 JAUNE ZINC Art. 424105	RAL 1021 JAUNE COLZA Art. 424106	RAL 1023 JAUNE SIGNALISATION Art. 424107	RAL 2004 ORANGÉ PUR Art. 424108	RAL 3000 ROUGE FEU Art. 424110	RAL 3001 ROUGE DE SÉCURITÉ Art. 424111
RAL 3004 ROUGE POURPRE Art. 424112	RAL 3020 ROUGE SIGNALISATION Art. 424113	RAL 4008 VIOLET DE SÉCURITÉ Art. 424109	RAL 5003 BLEU SAPHIR Art. 424114	RAL 5005 BLEU DE SÉCURITÉ Art. 424115	RAL 5010 BLEU GENTIANE Art. 424116	RAL 5012 BLEU CLAIR Art. 424117	RAL 5015 BLEU CIEL Art. 424118
RAL 5017 BLEU SIGNALISATION Art. 424119	RAL 6005 VERT MOUSSE Art. 424120	RAL 6010 VERT HERBE Art. 424121	RAL 6018 VERT JAUNE Art. 424122	RAL 6024 VERT SIGNALISATION Art. 424123	RAL 7001 GRIS ARGENT Art. 424124	RAL 7016 GRIS ANTHRACITE Art. 424125	RAL 7024 GRIS GRAPHITE Art. 424126
RAL 7035 GRIS CLAIR Art. 424127	RAL 7039 GRIS QUARTZ Art. 424128	RAL 8017 BRUN CHOCOLAT Art. 424129	RAL 9001 BLANC CRÈME Art. 424130	RAL 9005 NOIR FONCÉ Art. 424131	RAL 9006 ALUMINIUM BLANC Art. 424134	RAL 9010 BLANC PUR Art. 424135	RAL 9016 BLANC SIGNALISATION Art. 424138

MATT YTA

RAL 9005 NOIR FONCÉ Art. 424133	RAL 9010 BLANC PUR Art. 424137
--	---

HALVBLANK YTA

RAL 9005 NOIR FONCÉ Art. 424132	RAL 9010 BLANC PUR Art. 424136
--	---



RAL ACRYLIC PREMIUM

Sprayfärg

FÖRBEREDNING AV YTAN

Underlagen ska vara fasta, avfettade, rena och torra. Ytor kan avfettas med aceton. Täck de omgivande områden som inte ska målas. Lackade eller målade underlag: slipa ytan lätt i förväg för att underlätta vidhäftning. **Metallunderlag:** ta bort eventuell rost i förväg. **Metallunderlag** som används utomhus: Det är lämpligt att applicera en rostskyddsgrund

BRUKSANVISNING

Använd i ett torrt och ventilerat område, bort från drag, vid en omgivningstemperatur mellan 10°C och 25°C. **1/** Skaka aerosolen i minst 2 minuter för att blanda färgen ordentligt. **2/** Det är lämpligt att göra ett test i förväg för att kontrollera applicering. Applicera i tunna korsade lager på ett avstånd av 20–25 cm från ytan som ska målas. Ett tjockt lager eller en applicering för nära underlaget kan orsaka att färgen droppar eller blåsbildning uppstår. Respektera torktiderna. **3/** När appliceringen är klar, vänd aerosolen upp och ner och rengör munstycket genom att trycka ner munstycket i 2 till 3 sekunder. Använd ett lösningsmedel av aceton-typ för att rengöra munstycket

FAROMÄRKNING



FARA

Säkerhetsdatablad finns tillgängliga på quickfds.fr-webbplatsen



Information om utsläppsnivån av flyktiga ämnen i inomhusluften, som utgör en risk för toxicitet vid inandning, på en skala från A+ (mycket låga utsläpp) till C (höga utsläpp)

TIPS

Referera till locket för att identifiera färgen.
För att få en enhetlig nyans genom hela projektet, se till att köpa samma batchnummer.

FÖRVARING AV PRODUKT

Förvara bortom frost, fukt och värme. Förvara produkten vid en temperatur mellan 5°C och 25°C. Stäng produkten ordentligt efter varje användning. Kan förvaras i 1 år efter öppning och 2 år oöppnad, om den hanteras och förvaras under goda förhållanden.
Färger kräver särskild behandling för att kasseras på ett miljövänligt sätt. Kasta inte med hushållsavfall. Kasta produkten och dess förpackning på en godkänd återvinningscentral.