

EWS1150RS | 1150W 55 mm Cirkelsåg



- Justerbar bas från 0°-45°.
- Spindellåsning för enkelt byte av sågklinga.
- Justerbart sågdjup för effektiv sågning.
- Förvaring av skiftnyckel.
- Livetool Indicator™ lyser blått när verktyget är nätanslutet.

	EWS1150RS
Diameter klinga (mm)	170
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3.0
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3.0
Felmarginal vibrationsnivå (m/s ²)	1.5
Felmarginal vibrationsnivå vid sågning i trä (m/s ²)	1.5
Geringskapacitet (°)	45°
Hålstorlek (mm)	20
Kraftkälla	1150W
Levereras i	Kartong
Ljudeffektnivå (dB(A))	102.5
Ljudtrycksnivå (dB(A))	91.5
Max. sågdjup 45° (mm)	38
Max. sågdjup 90° (mm)	55
Obelastad hastighet (varv/min)	5,600
Standardutrustning	12-tandad TCT-Hårdmetallklinga, parallellanhåll
Vibrationsnivå (m/s ²)	4.57
Vibrationsnivå vid sågning i trä (m/s ²)	1.9
Vikt (kg)	4.7