



DCGG571M1

Fettspruta, 18 V, XR

Säljargument

- Utför rutinsmörjning dubbelt så snabbt som en manuell fettspruta
- Arbetstryck 690 bar, flödes hastighet 147 g per minut
- Ger högt tryck för att rensa igensatta kopplingar
- 1m slang för svåråtkomliga kopplingar
- Ventil som gör att du kan ta bort överflödigt luft vid laddning av fett
- Innovativt pumpfilter förhindrar att smuts tränger in
- LED-ljus hjälper till att belysa rördelar som är svåra att lokalisera
- Axelrem medföljer för att kunna bära enheten under applikationer som kräver klättring eller manövrera runt en arbetsplats
- Kan bulkfyllas eller användas med standard 400 g tub

Standardutrustning

- 1 st 4.0 Ah XR Li-Ion batteri med laddningsindikator
- XR multiladdare
- axelrem
- förvaringslåda

Garanti

- DEWALT 3-års garanti på elverktyg (vid registrering)

Specifikationer	
Batteri	XR Li-Ion
Spänning	18 V
Batteri	4.0 Ah
Arbetstryck	690 bar
Arbetstryck	10,000 PSI
Matningshastighet	147 g/min
Typ av fett	Upp till NLGI #2
Volym (bulk)	453 g
Volym (tub)	400 g
Slanglängd	1000 mm

Specifikationer	
Höjd	230 mm
Längd	390 mm
Vikt (med batteri)	3630 g
Ljudtryck	76 dB(A)
Avvikelse K 3 (ljudeffekt)	3 dB(A)
Ljudeffekt	87 dB(A)
Avvikelse K 2 (ljudeffekt)	3 dB(A)
Hand/Arm Vibration	<2.5 m/s ²
Avvikelse K 1 (vibration)	1.5 m/s ²